Wilkhahn

Ontvang Uw Exclusieve Aanbieding!

We vermelden hier geen korting, maar die willen wij u wel graag geven. Daarvoor hebben wij uw gegevens nodig. Vul hier het contactformulier in en ontvang direct uw aanbieding van ons.

Kleuren, materialen en afwerkingen

Wilkhahn meubelen. Vraag hier om een aanbieding - offerte.

In de showrooms hebben wij alle stoffen en kleur opties voor de Wilkhahn meubelen beschikbaar.

Neem contact met ons op voor een bezoek en vrijblijvend advies, zodat wij voldoende tijd voor u reserveren.

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

Holzfarbtöne.
Woodstain colours.
Teintes de bois.
Colores de maderas.

Wilkhahn

1.2.2025

Holzfarbtöne. Woodstain colours.
Teintes de bois. Colores de maderas.

Die Verwendung von Echtholzfurnier und Massivholz vereinigt die Schönheit und Besonderheit von Holz und ist somit die edelste Vollendung für hochwertige Unikate. Möbel mit Holzoberflächen verleihen jedem Raum eine besondere Atmosphäre durch ihre einzigartigen Farben und Muster. Jeder Tisch, jede Anlage ist aufgrund des verarbeiteten Naturprodukts Holz ein absolutes Einzelstück.

The combination of solid wood and genuine wood veneer highlights what makes wood so attractive and special. Consequently, it's a classy option for high-quality unique items. Furniture with wooden surfaces lends any room an appealing atmosphere thanks to its unique colors and patterns. Wood's natural characteristics make any table or table configuration exclusive.

L'esthétique et la singularité du placage en bois véritable et du bois massif permettent de proposer une finition très élégante pour des pièces uniques de haute qualité. Grâce à leur couleur et à leur motif exclusifs, les meubles dont la surface est en bois créent une atmosphère singulière. Le bois est un produit naturel qui fait de chaque table et de chaque ensemble une pièce absolument unique.

El uso de láminas de madera auténtica y de madera maciza aúna la belleza y la singularidad de la madera y es, por lo tanto, el acabado más noble para un mueble de alta calidad. Por ello, el color y el perfil inimitable de una pieza de mobiliario con superficie de madera aporta un carácter especial a cualquier espacio. Cada mesa y cada pieza es, pues, una pieza única hecha de un producto natural.

FSC
www.fsc.org
FSC® C118389

Der Wilkhahn-Stammsitz in Bad Münder erfüllt die Kriterien des Forest Stewardship Council® (FSC®) und ist berechtigt, FSC®-zertifizierte Waren zu verarbeiten und zu vertreiben (Lizenzcode C118389, Zertifikat-Nummer TUEV-COC-000462).

The Wilkhahn headquarters in Bad Münder meet the criteria of the Forest Stewardship Council (FSC) and are entitled to process and sell FSC®-certified products (license code C118389, certificate no. TUEV-COC-000462).

Le siège de Wilkhahn à Bad Münder répond aux critères du Forest Stewardship Council® (FSC®) et est autorisé à transformer et à distribuer des produits certifiés FSC® (code de licence C118389, numéro de certificat TUEV-COC-000462).

La sede de Wilkhahn, situada en Bad Münder, cumple con los criterios de la organización Forest Stewardship Council® (FSC®) y tiene autorización fabricar y comercializar productos con certificado FSC® (licencia núm. C118389, certificado núm. TUEV-COC-000462).

Massivholz | Solid wood | Bois massif | Madera maciza

Massivholz Eiche natur geölt

Furnier Variante | Veneer variant | Finition ébénisterie variante | Chapeado variante 1

15/81 Eiche weiß (Naturholzeffekt) | Oak white (colorless natural wood varnish) | Chêne blanc (vernis de protection incolore) | Roble blanco (laca incolora efecto madera natural)

17/80 Asteiche natur (Naturholzeffekt) | Knotty oak (colorless natural wood varnish) | Chêne à noeuds (vernis de protection incolore) | Roble con nudos (laca incolora efecto madera natural)

15/80 Eiche natur (Seidenmatt) | Oak natural (satin finish) | Chêne naturel (mat satiné) | Roble natural (mate satinado)

18/80 Kernesche natur (Naturholzeffekt) | Heartwood ash (colorless natural wood varnish) | Coeur de frêne (vernis de protection incolore) | Fresno (laca incolora efecto madera natural)

15/85 Eiche nougat (Stumpfmatt) | Oak nougat (dull finish) | Chêne nougat (extra-mat) | Roble oscurecido (mate)

15/86 Eiche alaskagrau (Stumpfmatt) | Oak alaska-gray (dull finish) | Chêne gris Alaska (extra-mat) | Roble gris Alaska (mate)

15/87 Eiche graphit (Stumpfmatt) | Oak graphite (dull finish) | Chêne graphite (extra-mat) | Roble grafito (mate)



19/99 Esche schwarz (Seidenmatt) | Ash black (satin finish) | Frêne noir (mat satiné) | Fresno negro (mate satinado)

Furnier Variante | Veneer variant | Finition ébénisterie variante | Chapeado variante 2

20/80 Nussbaum natur (Seidenmatt) | Walnut natural (satin finish) | Noyer naturel (mat satiné) | Nogal natural (mate satinado)

22/80 Schwarznuss Splint natur (Seidenmatt) | Black walnut sapwood (satin finish) | Aubier de noyer noir (mat satiné) | Nogal negro veteado (mate satinado)

20/85 Nussbaum sepia (Seidenmatt) | Walnut sepia (satin finish) | Noyer sépia (mat satiné) | Nogal sepia (mate satinado)

20/86 Nussbaum umbra (Seidenmatt) | Walnut umbra (satin finish) | Noyer ombré (mat satiné) | Nogal oscuro (mate satinado)

23/80 Räuchereiche (Stumpfmatt) | Smoked oak (dull finish) | Chêne fumé (extra-mat) | Roble ahumado (mate)

Das Oberflächenfinish – Perfekt auf die Hölzer und Farbtöne abgestimmte Lacke schützen die Oberfläche dauerhaft und sorgen für ein edles Finish.

Seidenmatt (SM)
Verleiht der Oberfläche einen seidigen, sichtbaren Glanz.

Stumpfmatt (STM)
Erzeugt eine matte Oberfläche mit reduziertem Glanz.

Naturholzeffekt (NH)
Unterstreicht die Natürlichkeit des Materials

Holz ist ein Naturprodukt.
Wir verarbeiten bei unseren Produktfamilien ausschließlich besonders sorgfältige ausgewählte und hochwertige Hölzer und Echtholzfurniere. Typische Merkmale wie kleine Äste und Verwachsungen sind Zeichen eines natürlichen Wuchses. Weil jeder Holzstamm individuell ist, sind zudem Abweichungen in Struktur und Farbe möglich. Die einzigartige Oberflächencharakteristik von Holz ist naturbedingt und wird deshalb nicht als Reklamation anerkannt.

Furnierausführung
Eiche-, Kernesche-, Esche-, Nussbaum-, Räuchereiche- oder Schwarznussfurnier mit Splint werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet. Asteichefurnier wird individuell sortiert. Wuchsmerkmale sind in definierten Grenzen zulässig. Achten Sie bitte bei Nachbestellungen darauf, ob Ihre Tischplatten geschobenes oder sortiertes Furnier aufweisen.

The surface finish – varnishes that go perfectly with the wood and colors – protect the surface permanently and ensure a stylish appearance.

Satin finish (SF)
Lends the surface a silky, obvious brilliance.

Dull finish (DF)
Creates a matte, less shiny surface.

Colorless natural wood varnish (NWF)
Underscores the natural aspect of the material.

Wood is a natural product.
We only use carefully selected and high-quality wood and genuine wood veneers for our product families. Typical characteristics like small knots are signs of natural growth. Differences in texture and color are possible because no tree trunk is the same.

Veneer type
Oak, heartwood ash, ash, walnut, smoked oak, or black walnut veneers with sapwood are, as a standard made using the slip-match method. Knotty oak veneer is graded. Growth characteristics are permissible within defined limits.
When reordering, please look at whether your table tops have slip-matched or graded veneers.

Finition de surface – Des vernis parfaitement assortis au bois et aux teintes protègent durablement la surface et assurent une finition élégante.

Mat satiné (MS)
Donne à la surface un éclat satiné.

Extra-mat(EM)
Donne à la surface un aspect mat à la brillance réduite.

Vernis de protection incolore (EBN)
Souligne le caractère naturel du matériau.

Le bois est un produit naturel.
Nos gammes sont élaborées exclusivement à partir de bois et de placages en bois véritable de grande qualité, sélectionnés avec soin. Les marques typiques telles que les petits nœuds et les adhérences sont le signe d'une croissance naturelle. Parce que chaque tronc est individuel, il est possible d'observer des différences de structure et de couleur.

Finition ébénisterie
Par défaut, les placages chêne, cœur de frêne, frêne, noyer, de chêne fumé ou aubier de noyer noir sont travaillés en feuilles de placage glissées. Le placage chêne noueux est trié individuellement. Les marques de croissance sont autorisées dans des limites définies. Lors de nouvelles commandes, vérifier si les plateaux de table présentent un placage glissé ou trié.

Acabado de la superficie: lacado a juego con la madera y el tono del color que protege la superficie de forma duradera y le da un toque elegante al acabado.

Mate satinado (mate sat.)
Confiere un brillo sedoso y visible a la superficie

Mate (mate)
Confiere un acabado mate y poco brillante a la superficie

Laca incolora efecto madera natural (laca inc. nat.)
Destaca el componente natural del material

La madera es un producto natural.
En nuestros modelos, solo trabajamos con maderas y chapados de madera de calidad especialmente seleccionados. Características como pequeños nudos o ramas son esperables en un material de origen natural. Asimismo, cada tronco es único, lo que puede ocasionar diferencias en el color y en la estructura.

Acabado de la madera chapada
Los tableros chapados en roble, duramen de fresno, fresno, nogal, roble ahumado o nogal negro con albura se procesan de serie como hojas de madera chapada deslizada. Los tableros chapados en roble con nudos se presentan en formato vertical. Algunas características típicas de la maderas pueden darse. Importante: si vuelve a pedir este producto, asegúrese de indicar si la chapa de su tablero está trabajada en vertical o en hojas deslizadas.

50860000 - ME

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Germany, Spain, Hong Kong, Japan, Morocco, Netherlands, Austria, Poland, Switzerland, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

Yonda. Wilkhahn
Farben/Materialien.
Colors/Materials.
Coloris/Matières.
Colores/Materiales.

1.4.2025

Yonda BioComposit
Schalenfarben. Shell colors. Coloris de la coque. Colores de la coquilla.

Grau (Pantone Cool Gray 10 C)

Graubeige
(Pantone 7530 C)

Schwarz
(RAL 9011)

Cremeweiß
(RAL 9001)

Smaragdgrün
(Pantone 5477 C)

Sienarot
(Pantone 3523 C)

Materialtypische dezente Sprenkel der Schale aufgrund nachhaltiger Materialherkunft.
Subtle speckles in the shell typical of the sustainable material it's made of.
L'effet légèrement moucheté de la matière résulte de l'origine naturelle des composants.
El suave moteado visible en la coquilla refleja el origen sostenible del material.

Filzauflagen. Felt cushions.
Galette en feutre. Almohadillas de fieltro.

Anthrazit 01 AR

Hellmeliert 07 AR

Graphit 08 AR

Mango 20 AR

Deep Water 39 AR

Beschreibung
100% Schurwolle, mit Antirutsch-Beschichtung, Filzstärke 5 mm, 1,5 kg/qm

Prüfungs-ergebnisse
Abrieb: 0,4 bis 0,5 g/50 cm³, DIN 53863 T2
Lichtechtheit: 5-7, abhängig von der Farbe, BS EN ISO 105-B02 Methode 2
Pilling: gering
Flammschutz: Auf Anfrage

Reinigung
Handreinigung

Description
100% wool, with non-slip coating, felt thickness 5 mm, 1.5 kg/sq m

Test results
Abrasion: 0.4 to 0.5 g/50 cm³, DIN 53863 T2
Lightfastness: 5-7, depending on the color, BS EN ISO 105-B02 method 2
Pilling: low
Flame retardancy: on request

Cleaning
Hand-wash only

Descriptif
100 % laine vierge, Traité antidérapant sur l'envers, épaisseur 5 mm, 1,5 kg/m²

Tests de résistance:
Abrasion : 0,4 à 0,5 g/50 cm³ selon, DIN 53863 T2,
Résistance à la lumière : 5-7 selon coloris, BS EN ISO 105-B02 méthode 2, Boulochage : faible,
Tenue au feu : sur demande

Entretien:
Lavage à la main

Descripción:
100% lana con revestimiento antideslizante; grosor del fieltro: 5 mm, 1,5 kg/m²

Pruebas:
Abrasión: 0,4 a 0,5 g/50 cm³, DIN 53863 T2; resistencia a la luz: 5-7, según del color, BS EN ISO 105-B02 método 2; pilling: bajo; protección contra llamas: bajo pedido

Limpieza:
Lavar únicamente a mano

Die digitalen und gedruckten Muster weichen von den Originaltönen ab. Geringe Farbunterschiede zwischen der BioComposit-Schale und beschichteten Gestellen aufgrund der unterschiedlichen Materialien möglich.

The digital and printed sample colors differ from the originals. There can also be slight differences in color between the biocomposite shell and the coated frames due to the different materials.

Les échantillons numériques et imprimés diffèrent du nuancier original. De légères différences de coloris entre les coques en BioComposit et les piétements laqués assortis sont possibles en raison des matériaux utilisés.

El tono de los colores de las muestras en formato digital o impreso puede diferir del original. Asimismo, la coquilla y el armazón están hechos de materiales distintos y, por este motivo, puede haber ligeras diferencias de color.

Gestellausführungen. Frame versions.
Variantes de finitions de la structure. Acabados del armazón.



Vierbeingestell Stahlrohr und Vier-/Fünfsternfuß Aluminiumdruckguss.

Four-leg frame tubular steel and four-/five-star base die-cast aluminum.

Piétement à quatre pieds en tube d'acier et piétement en étoile à quatre ou cinq branches en aluminium moulé sous pression.

Armazón de cuatro patas de tubo de acero y pie de estrella de cuatro o cinto radios de fundición de aluminio.

85 Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C)

86 Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C)

90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)

93 Cremeweiß strukturmatt beschichtet (RAL 9001)

94 Smaragdgrün strukturmatt beschichtet (Pantone 5477 C)

95 Sienarot strukturmatt beschichtet (Pantone 3523 C)

Ausführungen nur bei: Vierbeingestell Stahlrohr.
Further variants only for: Tubular steel four-leg frames.
Finition supplémentaire (uniquement sur piétement en tube d'acier)
Acabado exclusivo para las versiones con armazón de cuatro patas de tubo de acero.

51 Glanzverchromt



Ausführungen nur bei: Vier- und Fünfsternfuß Aluminiumdruckguss.
Further variants only for: Die-cast aluminum four- and five-star bases.
Finition supplémentaire (uniquement sur piétements en étoile en aluminium moulé sous pression).
Acabado exclusivo para las versiones con pie de estrella de cuatro o cinco radios de fundición de aluminio.

72 Hochglanzpoliert



Ausführungen nur bei:
Vierbeingestell Massivholz.

Further variants only for:
Solid wood, four-leg frames.

Finition supplémentaire (uniquement sur piétement à quatre pieds en bois massif).

Acabado exclusivo para las versiones con armazón de cuatro patas de madera maciza.

Eiche, natur geölt

Eiche, weiß geölt

Nussbaum, natur geölt

Eiche, graphit gebeizt

Eiche, schwarz lackiert

Schalenfarben BioComposit.

Grau (Pantone Cool Gray 10 C)
Graubeige (Pantone 7530 C)
Schwarz (RAL 9011)
Cremeweiß (RAL 9001)
Smaragdgrün (Pantone 5477 C)
Sienarot (Pantone 3523 C)

Gestellausführungen.

51 Glanzverchromt
72 Hochglanzpoliert
85 Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C)
86 Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C)
90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)
93 Cremeweiß strukturmatt beschichtet (RAL 9001)
94 Smaragdgrün strukturmatt beschichtet (Pantone 5477 C)
95 Sienarot strukturmatt beschichtet (Pantone 3523 C)

Massivholz
Eiche, natur geölt
Eiche, weiß geölt
Eiche, graphit gebeizt
Eiche, schwarz lackiert
Nussbaum, natur geölt

Bezugsmaterialien.

Weitere Farben finden Sie in unserem Mediencenter.

Shell colors Biocomposit.

Gray (Pantone Cool Gray 10 C)
Gray-beige (Pantone 7530 C)
Black (RAL 9011)
Cream white (RAL 9001)
Emerald green (Pantone 5477 C)
Sienna red (Pantone 3523 C)

Frame versions.

51 Bright chrome-plated
72 High-luster polished
85 Gray with a textured matte finish (Pantone Cool Gray 10 C)
86 Gray-beige with a textured matte finish (Pantone 7530 C)
90 Black with a textured matte finish (RAL 9011)
93 Cream white with a textured matte finish (RAL 9001)
94 Emerald green with a textured matte finish (Pantone 5477 C)
95 Sienna red with a textured matte finish (Pantone 3523 C)

Solid wood
Oak, natural oiled finish
Oak, white, oiled
Oak, stained graphite
Oak, lacquered black
Walnut, natural oiled finish

Upholstery materials.

You can find additional colors in our media center.

Coloris de la coque BioComposit.

Gris (Pantone Cool Gray 10 C)
Gris-beige (Pantone 7530 C)
Noir (RAL 9011)
Blanc crème (RAL 9001)
Vert émeraude (Pantone 5477 C)
Terre de sienne (Pantone 3523 C)

Variantes de finitions de la structure.

51 Chromé brillant
72 Poli miroir
85 Laqué gris mat structuré (Pantone Cool Gray 10 C)
86 Laqué gris-beige mat structuré (Pantone 7530 C)
90 Laqué noir mat structuré (RAL 9011)
93 Laqué blanc crème mat structuré (RAL 9001)
94 Laqué vert émeraude mat structuré (Pantone 5477 C)
95 Laqué terre de sienne mat structuré (Pantone 3523 C)

Bois massif
Chêne, finition huilée naturelle
Chêne, finition huilée, blanc
Chêne teinté graphite
Chêne teinté, noir
Noyer, finition huilée naturelle

Revêtements de l'assise.

Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

Colores de la coquilla BioComposit.

Gris (Pantone Cool Gray 10 C)
Gris/beige (Pantone 7530 C)
Negro (RAL 9011)
Blanco crema (RAL 9001)
Verde esmeralda (Pantone 5477 C)
Siena (Pantone 3523 C)

Acabados del armazón.

51 Cromado brillante
72 Pulido brillante
85 Gris mate texturizado (Pantone Cool Gray 10 C)
86 Gris/beige mate texturizado (Pantone 7530 C)
90 Negro mate texturizado (RAL 9011)
93 Blanco crema mate texturizado (RAL 9001)
94 Verde esmeralda mate texturizado (Pantone 5477 C)
95 Siena mate texturizado (Pantone 3523 C)

Madera maciza
Roble, aceitado natural
Roble, aceitado blanco
Roble, barnizado grafito
Roble, lacado en negro
Madera de nogal, aceitado natural

Tapicería.

Para ver todos los colores disponibles, viste el Media Center de Wilkhahn.

50827000 - UP

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Germany, Spain, Hong Kong, Japan, Morocco, Netherlands, Austria, Poland, Switzerland, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

Gestellausführungen.
Frame versions.
Structure.
Acabados de armazón.

Wilkhahn

1.2.2025

Aluminium | Aluminum | Aluminium | Aluminio

52 poliert | polished | poli | pulido

79 mattpoliert | matte-polished | poli mat | pulido mate

62 natur eloxiert | clear anodised | anodisé | anodizado natural

72 hochglanzpoliert | high-luster polished | poli miroir | pulido brillante

Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

64 gebürstet | brushed | brossé | cepillado

Chrom | Chrome | Chromé | Cromado

51 glanzverchromt | bright chrome-plated | chromé brillant | cromado brillante

58 mattverchromt | matte chrome-plated | chromé mat | cromado mate

76 Chrom mattpoliert | chrome matte-polished | chromé poli mat | cromado pulido mate

77 schwarzverchromt | black chrome-plated | chromé noir | cromado negro

Die digitalen und gedruckten Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital and printed sample colors differ from the originals.
Les échantillons numériques et imprimés diffèrent du nuancier original.
El tono de los colores de las muestras en formato digital o impreso puede diferir del original.

Massivholz | Solid wood | Bois massif | Madera macieza

Eiche, natur geölt | oak natural oiled finish | chêne, finition huilée naturelle | roble, aceitado natural

Eiche, weiß geölt | Solid oak, white, oiled | Chêne, finition huilée, blanc | Roble, aceitado blanco

Eiche, schwarz lackiert | Oak, lacquered black | Chêne laqué , noir | Roble, lacado en negro

Nussbaum, natur geölt | Walnut, natural oiled finish | Noyer, finition huilée naturelle | Madera de nogal, aceitado natural

Eiche, graphit gebeizt | oak, graphite stained | chêne teinté graphite | roble, teñido grafito

Kunststoff | Plastics | Plastique | Plástico

Schwarz | black | noir | negro

Weiß | white | blanc | blanco



Grau | gray | gris | gris

Graubeige | gray-beige | gris-beige | Gris/beige

Beschichtet | Coated | Laqué | Revestido



53 Schwarz | black | noir | negro (RAL 9011)



48 Weiß | white | blanc | blanco (RAL 9016)

60 Silber seidenmatt | silver satin finish | argent laquée satiné | plateado mate satinado (RAL 9006)

Matt beschichtet | Coated matte | Laqué mat | Mate

80 Schwarz | black | noir | negro (RAL 9005)

Metallic beschichtet | Coated metallic Laqué metallic | Mate metalizado

30 Mocca Metallic

31 Silk Metallic

Strukturmatt beschichtet | Coated with a textured matte finish
Finition laquée mat structuré | mate texturizado



90 Schwarz | black | noir | negro (RAL 9011)

85 Grau | gray | gris | gris (Pantone Cool Gray 10 C)

86 Graubeige | gray-beige | gris-beige | Gris/beige (Pantone 7530 C)



91 Weiß | white | blanc | blanco (RAL 9016)

94 Smaragdgrün | emerald green | vert émeraude | verde esmeralda (Pantone 5477 C)

95 Siena-Rot | sienna red | terre de sienne | siena (Pantone 3523 C)

93 Cremeweiß | cream white | blanc crème | blanco crema (RAL 9001)

Farbabweichungen/Strukturunterschiede
Die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe, wie etwa die Verchromung oder Lackierung von Aluminium, Stahl oder Kunststoff, kann im Vergleich der Oberflächen zu geringen Farb- und Strukturabweichungen führen. Diese Unterschiede werden nicht als Reklamation anerkannt.

Die Farbangaben nach RAL/Pantone sind Richtwerte. Mögliche Farbabweichungen werden nicht als Reklamationsgrund anerkannt.

Color variations/textural differences
The combination of different materials, such as chrome plating, or varnishing of aluminum, steel or plastic can lead to slight differences in the color and structure when the surfaces are compared. These differences do not constitute grounds for complaint.

The RAL/Pantone color info is approximate. Any differences in color do not constitute grounds for complaint.

Différences de couleur / de structure
La combinaison de différents matériaux, comme le chromage ou le laquage de l'aluminium, de l'acier ou du plastique, peut entraîner de légères différences de couleur et de structure. Ces différences ne peuvent pas donner lieu à des réclamations.

Les couleurs indiquées selon RAL/Pantone sont des informations indicatives. Les éventuelles différences de couleur ne sont pas reconnues comme un motif de réclamation.

Variaciones en el color/diferencias estructurales
La combinación de distintos materiales, como cromados o el lacado de superficies de aluminio, acero o material sintético, puede conllevar ligeras divergencias en el color y la estructura de las superficie. Tales divergencias no constituyen un motivo válido de reclamación.

Los identificadores de color de los sistemas RAL o Pantone son valores orientativos. Las posibles divergencias en el color real no constituyen un motivo válido de reclamación.

50861000 - ME

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

Screens. Wilkhahn

380 Era 170
400 Renewed Loop Screen
600 Hush Stripe 40

1.11.2024

380 Era 170



380/23



380/11

380/41

380/19

380/01

380/31

380/33

380/38

380/42

Die digitalen und gedruckten Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital and printed sample colors differ from the originals.
Les échantillons numériques et imprimés diffèrent du nuancier original.
El tono de los colores de las muestras en formato digital o impreso puede diferir del original.

400 Renewed Loop Screen



400/0740

400/4762

400/1781



400/0741

400/3733

400/1783

400/1780

400/8787



400/8795



400/8790



400/6754



400/6755

600 Hush Stripe 40



600/225

600/226

600/068



600/203

600/155

600/900

600/156

600/046

600/133

600/058

600/103

380 Era 170

Beschreibung
100 % Polyester
544 g/lfd. m
Breite 170 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5, BS EN ISO 105-B02,
Methode 2
Reibechtheit:
Trocken 4, nass 4
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered
EN 13501-1 C, s1, d0,
Un-adhered

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Mit feuchtem Tuch abwischen
(Polstershampoo, Dampf,
Chlorbleiche, Alkohol,
Trockenreinigung)
Abnehmbare Bezüge:

Description
100 % Polyester
544 g/lin. m
Width 170 cm (67")

Test results
Abrasion resistance:
100.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
5, BS EN ISO 105-B02,
method 2
Fastness to rubbing:
Dry 4, wet 4
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered
EN 13501-1 C, s1, d0,
Un-adhered

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly
Wipe with a damp cloth
(upholstery shampoo/soap,
steam, bleach, alcohol or
professionally dry clean)
Replaceable covers:

Description
100 % Polyester
544 g/m. L
Largeur 170 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
100.000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
5, BS EN ISO 105-B02,
Méthode 2
Solidité au Frottement :
Sec 4, humide 4
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered
EN 13501-1 C, s1, d0,
Un-adhered

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement
Essuyer avec un chiffon
humide (shampoing pour
meubles rembourrés, vapeur,
blanchiment au chlore,
alcool, nettoyage à sec)
Housses amovibles :

Descripción
100 % Poliéster
544 g/lin. m
Ancho 170 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
5, BS EN ISO 105-B02,
método 2
Solidez al rozamiento:
Seco 4, húmedo 4
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered
EN 13501-1 C, s1, d0,
Un-adhered

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente
Limpiar con un paño húmedo
(champú para tapicerías,
vapor, lejía, alcohol, limpieza
en seco)
Tapicería intercambiable:

OEKO TEX® STANDARD 100
11-43686
Shirley
www.oeko-tex.com

400 Renewed Loop Screen

Beschreibung
100 % post-consumer
recycelter Polyester
450 g/lfd. m
Breite 170 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
7–8, BS EN ISO 105-B02,
Methode 2
Pilling:
4–5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/ -2
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered
CA TB 117-2013
ASTM E84 Class 1

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Professionelle
Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
100 % post-consumer
recycled polyester
450 g/lin. m
Width 170 cm (67")

Test results
Abrasion resistance:
100.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
7–8, BS EN ISO 105-B02,
method 2
Pilling:
4–5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Dry 4–5, wet 4–5
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1/ -2
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered
CA TB 117-2013
ASTM E84 Class 1

Cleaning
Permanent covers:
have dry cleaned
Replaceable covers:

Description
100 % Polyester recyclé
post-consommation
450 g/m. L
Largeur 170 cm

Résultats des tests
Résistance à labrasion :
100.000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
7–8, BS EN ISO 105-B02,
Méthode 2
Boulochage :
4–5, BS EN ISO 12945-2
Solidité au Frottement :
Sec 4–5, humide 4–5
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021-1/ -2
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered
CA TB 117-2013
ASTM E84 Class 1

Nettoyage
Housses tendues :
nettoyage à sec
professionnel
Housses amovibles :

Descripción
100 % Poliéster reciclado
post-consumo
450 g/lin. m
Ancho 170 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
7–8, BS EN ISO 105-B02,
método 2
Pilling:
4–5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Seco 4–5, húmedo 4–5
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1/ -2
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered
CA TB 117-2013
ASTM E84 Class 1

Limpieza
Tapicería fija:
limpieza profesional en seco
Tapicería intercambiable:

OEKO TEX® STANDARD 100
2376-391
DTI
www.oeko-tex.com

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
DK/016/024

600 Hush Stripe 40

Hochwertiger Polyester-Vliesstoff mit filzähnlicher Struktur und hervorragenden akustischen Eigenschaften.

Beschreibung
80 % Polyester
20 % Viskose
Schaum: 6 mm Polyurethan
Rückseite: Polyester
645 g/lfd. m
Breite 162 cm

Prüfungsergebnisse
Lichtechtheit:
5–7, BS EN ISO 105-B02, Methode 2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen

High-quality polyester nonwoven with a felt-like structure and excellent acoustic properties.

Description
80 % Polyester
20 % Viscose
Foam: 6 mm Polyurethan
Backing material: Polyester
645 g/lin. m
Width 162 cm

Test results
Lightfastness:
5–7, BS EN ISO 105-B02, method 2
Fastness to rubbing:
Dry 4–5, wet 4–5
EN ISO 105-X12

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly

Non-tissé de polyester de haute qualité avec une structure similaire au feutre et d'excellentes propriétés acoustiques.

Description
80 % Polyester
20 % Viscose
Mousse : 6 mm Polyuréthane
Matériau de support : Polyester
645 g/m. L
Largeur 162 cm

Résultats des tests
Résistance à la lumière :
5–7, BS EN ISO 105-B02, Méthode 2
Solidité au Frottement :
Sec 4–5, humide 4–5
EN ISO 105-X12

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement

Tela no tejida de poliéster de alta calidad con estructura de fieltro y excelentes propiedades acústicas.

Descripción
80 % Poliéster
20 % Viscosa
Espuma: 6 mm Poliuretano
Material de soporte: Poliéster
645 g/lin. M
Ancho 162 cm

Pruebas
Resistencia a la luz:
5–7, BS EN ISO 105-B02, método 2
Solidez al rozamiento:
Seco 4–5, húmedo 4–5
EN ISO 105-X12

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente

50859000 BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Germany, Spain, Hong Kong, Japan, Morocco, Netherlands, Austria, Poland, Switzerland, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

36 Lines. Wilkhahn
59 Cubes.

1.2.2025

36 Lines

Beschreibung
35 % Elasthan
43 % Polyester
22 % Polyamid
290 g/m²

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
6, BS EN ISO 105-B02, Methode 2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
BS 5852 Crib 0
CA TB 117-2013

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen

Description
35 % Spandex fiber
43 % Polyester
22 % Polyamide
290 g/m²

Test results
Abrasion resistance:
100.000 rubs, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
6, BS EN ISO 105-B02, method 2
Fastness to rubbing:
Dry 4–5, wet 4–5
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
BS 5852 Crib 0
CA TB 117-2013

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly

Description
35 % Élasthanne
43 % Polyester
22 % Polyamide
290 g/m²

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
100.000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
6, BS EN ISO 105-B02, méthode 2
Solidité au Frottement :
Sec 4–5, humide 4–5
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
BS 5852 Crib 0
CA TB 117-2013

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement

Descripción
35 % Elastano
43 % Poliéster
22 % Poliamida
290 g/m²

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
6, BS EN ISO 105-B02, Método 2
Solidez al rozamiento:
Seco 4–5, húmedo 4–5
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
BS 5852 Crib 0
CA TB 117-2013

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente

59 Cubes

Beschreibung
100 % post-consumer recycelter Polyester
555 – 655 g/m²

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 7–8,
BS EN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling: 4–5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/ -2
CA TB 117-2013

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
100 % post-consumer, recycled polyester
555 – 655 g/m²

Test results
Abrasion resistance:
100.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness: 7–8,
BS EN ISO 105-B02, method 2
Pilling: 4–5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Dry 4–5, wet 4–5
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1/ -2
CA TB 117-2013

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly
have dry cleaned
Replaceable covers:

Description
100 % Polyester recyclé post-consommation
555 – 655 g/m²

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
100.000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière : 7–8,
BS EN ISO 105-B02, méthode 2
Boulochage : 4–5,
BS EN ISO 12945-2
Solidité au Frottement :
Sec 4–5, humide 4–5
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021-1/ -2
CA TB 117-2013

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement
nettoyage à sec professionnel
Housses amovibles :

Descripción
100 % poliéster reciclado posconsumo
555 – 655 g/m²

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz: 7–8,
BS EN ISO 105-B02, Método 2
Pilling: 4–5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Seco 4–5, húmedo 4–5
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1/ -2
CA TB 117-2013

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente
limpieza profesional en seco
Tapicería intercambiable:

50849000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America



59/0410

59/0120

59/0444



59/0494

36 Lines **59** Cubes

36/01



59/0071



59/0995



59/0022



59/0679



59/0865

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

97 Mosaic. Wilkhahn

1.2.2025

97/472

97/222

97/922

97/972

97/682

97/672

97/692

97/182

97 Mosaic

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Mosaic ist ein gestrickter dreidimensionaler Stoff mit haptischem Rautenmuster und hoher Dehnbarkeit. Die Farbtiefe ergibt sich je nach Farbton durch die Kombination von zwei dezent kontrastierenden oder Ton-in-Ton-Garnen.

Mosaic is a very stretchy, three-dimensional knit with a tactile diamond pattern. The depth of color is achieved by combining two subtly contrasting tone-on-tone yarns.

Mosaic est un tissu tridimensionnel tricoté avec un motif en losange haptique qui se distingue par sa grande extensibilité. La profondeur de la couleur résulte, selon la teinte, de la combinaison de deux fils discrètement contrastés ou ton sur ton.

Mosaic es una tapicería de punto tridimensional altamente flexible con estampado de rombos con textura. Según el tono, la profundidad del color se genera por el discreto contraste entre dos hilos o por la combinación de dos tonos.

Beschreibung
27 % Schurwolle
12 % Polyester
9 % Nylon
6 % Elasthan
46 % Polyesterfüllung
1080 g/lfd. m
Breite 140 cm

Description
27 % Virgin wool
12 % Polyester
9 % Nylon
6 % Spandex fiber
46 % Polyester filling
1080 g/lin. m
Width 140 cm (55“)

Description
27 % Laine vierge
12 % Polyester
9 % Nylon
6 % Élasthanne
46 % Rembourrage polyester
1080 g/m. L
Largeur 140 cm

Descripción
27 % Lana virgen
12 % Poliéster
9 % Nailon
6 % Elastano
46 % Relleno de poliéster
1080 g/lin. m
Ancho 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
6, BS EN ISO 105-B02,
Methode 2
Pilling:
4–5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4, nass 4
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/ -2
DIN 4102-B2
BS 5852 Crib 1
ASTM E84 Class 1
CA TB 117-2013

Test results
Abrasion resistance:
100.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
6, BS EN ISO 105-B02,
method 2
Pilling:
4–5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Dry 4, wet 4 EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1/ -2
DIN 4102-B2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
ASTM E84 Class 1
CA TB 117-2013

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion :
100.000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
6, BS EN ISO 105-B02,
méthode 2
Boulochage :
4–5, BS EN ISO 12945-2
Solidité au Frottement :
Sec 4, humide 4 EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021-1/ -2
DIN 4102-B2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
ASTM E84 Classe 1
CA TB 117-2013

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
6, BS EN ISO 105-B02, Método 2
Pilling:
4–5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Seco 4, húmedo 4
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1/ -2
DIN 4102-B2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
ASTM E84 Class 1
CA TB 117-2013

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle
Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly
have dry cleaned
Replaceable covers:

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement
nettoyage à sec professionnel
Housses amovibles :

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente
limpieza profesional en seco
Tapicería intercambiable:

50865000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

Filzauflagen.
Felt cushions.
Galette en feutre.
Almohadillas de fieltro.

Wilkhahn

1.6.2023



Anthrazit 01 AR

Graphit 08 AR

Hellmeliert 07 AR

Filzauflagen. Felt cushions. Galette en feutre. Almohadillas de fieltro.

Verde 25 AR

Deep Water 39 AR

Mango 20 AR

Beschreibung
100 % Schurwolle,
mit Antirutsch-Beschichtung
Filzstärke 5 mm
1,5 kg/m²

Description
100 % wool,
with non-slip coating,
Felt thickness 5 mm
1,5 kg/m²

Description
100 % laine vierge,
dessous traité antidérapant
Épaisseur du feutre 5 mm
1,5 kg/m²

Descripción
100 % lana,
con revestimiento
antideslizante,
Grosor del fieltro 5 mm
1,5 kg/m²

Prüfungsergebnisse
Abrieb:
0,4 bis 0,5 g/50 cm³
DIN 53863 T2
Lichtechtheit:
5, BS EN ISO 105-B02
Methode 2
5-7, abhängig von der Farbe,
BS EN ISO 105-B02 Methode 2
Pilling: gering
Flammschutz:
Auf Anfrage

Test results
Abrasion:
0.4 to 0.5 g/50 cm³
DIN 53863 T2
Lightfastness:
5, BS EN ISO 105-B02
method 2
5-7, depending on the colour,
BS EN ISO 105-B02 method 2
Pilling: low
Flame resistance:
on request

Résultats des tests
Abrasion:
0,4 à 0,5 g/50 cm³
selon DIN 53863 T2
Résistance à la lumière :
5, BS EN ISO 105-B02
méthode 2
5-7 selon coloris,
BS EN ISO 105-B02 méthode 2
Boulochage : faible
Tenue au feu :
sur demande

Pruebas
Abrasión:
0,4 a 0,5 g/50 cm³
DIN 53863 T2
Resistencia a la luz:
5, BS EN ISO 105-B02
méthode 2
5-7 selon coloris,
BS EN ISO 105-B02 méthode 2
Pilling: bajo
Protección contra llamas:
bajo pedido

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen,
professionelle
Trockenreinigung

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly,
have dry cleaned

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement,
nettoyage à sec professionnel

Limpieza
Tapicería fija:
aspirar regularmente,
limpieza profesional en seco

Abnehmbare Bezüge:

Replaceable covers:

Housses amovibles :

Tapicería intercambiable:

INTERIORS
PURE NEW WOOL

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

50850000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

Occo
Farben/Materialien.
Colors/Materials.
Coloris/Matières.
Colores/Materiales.

Wilkhahn

1.4.2025

Occo/Occo SC Schalenfarben. Shell colors. Coloris de la coque. Colores de la coquilla.

Grau (Pantone Cool Gray 10 C)

Graubeige (Pantone 7530 C)


Schwarz (RAL 9011)


Weiß (RAL 9016)

Smaragdgrün (Pantone 5477 C)

Sienarot (Pantone 3523 C)

Filzauflagen. Felt cushions. Galettes en feutre. Almohadillas de fieltro.

Anthrazit 01 AR


Hellmeliert 07 AR

Graphit 08 AR

Mango 20 AR

Deep Water 39 AR

Beschreibung
100% Schurwolle, mit Antirutsch-Beschichtung, Filzstärke 5 mm, 1,5 kg/qm

Prüfungs-ergebnisse
Abrieb: 0,4 bis 0,5 g/50 cm³, DIN 53863 T2
Lichtechtheit: 5-7, abhängig von der Farbe, BS EN ISO 105-B02 Methode 2
Pilling: gering
Flammschutz: Auf Anfrage

Reinigung
Handreinigung

Description
100% wool, with non-slip coating, felt thickness 5 mm, 1.5 kg/sq m

Test results
Abrasion: 0.4 to 0.5 g/50 cm³, DIN 53863 T2
Lightfastness: 5-7, depending on the color, BS EN ISO 105-B02 method 2
Pilling: low
Flame retardancy: on request

Cleaning
Hand-wash only

Descriptif
100 % laine vierge, Traité antidérapant sur l'envers, épaisseur 5 mm, 1,5 kg/m²

Tests de résistance:
Abrasion : 0,4 à 0,5 g/50 cm³ selon, DIN 53863 T2,
Résistance à la lumière : 5-7 selon coloris, BS EN ISO 105-B02 méthode 2, Boulochage : faible,
Tenue au feu : sur demande

Entretien:
Lavage à la main

Descripción:
100% lana con revestimiento antideslizante; grosor del fieltro: 5 mm, 1,5 kg/m²

Pruebas:
Abrasión: 0,4 a 0,5 g/50 cm³, DIN 53863 T2;
resistencia a la luz: 5-7, según del color, BS EN ISO 105-B02 método 2;
pilling: bajo; protección contra llamas: bajo pedido

Limpieza:
Lavar únicamente a mano

Die digitalen und gedruckten Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital and printed sample colors differ from the originals.
Les échantillons numériques et imprimés diffèrent du nuancier original.
El tono de los colores de las muestras en formato digital o impreso puede diferir del original.

Occo/Occo SC Gestellausführungen. Frame versions. Variantes de finitions de la structure. Acabados del armazón.



Universalstuhl und Barstuhl Vierbeingestell Massivholz.

Multipurpose chair and bar stool with solid wood four-leg frame.

Chaise multifonctions et tabouret de bar à quatre pieds en bois massif.

Silla multiusos y taburete con armazón de cuatro patas de madera maciza.



Barstuhl Säulenfußgestell.

Bar stool Pedestal base.

Tabouret de bar sur colonne de piétement.

Taburete de bar con columna.

Eiche, natur geölt

Eiche, weiß geölt

Eiche, schwarz lackiert

Edelstahl gebürstet

Nussbaum, natur geölt

Eiche, graphit gebeizt

Vierbeingestell, Vier- und Fünfsternfuß, Stahlrohr; Kufengestell Stahlrundstab.

Four-leg base frame, four- and five-star base, tubular steel; Sled (skid) base steel rod.

Piétement à quatre pieds et en étoile à quatre ou à cinq branches en tube d'acier ; piétement traîneau en fil d'acier.

Armazón de cuatro patas y armazón con pie de estrella de cuatro o cinco radios de tubos de acero; armazón de patín de vara de acero.

51 Glanz-verchromt

85 Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C)

86 Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C)



90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)



91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)

94 Smaragdgrün strukturmatt beschichtet (Pantone 5477 C)

95 Sienarot strukturmatt beschichtet (Pantone 3523 C)

Occo/Occo SC Gestellausführungen. Frame versions. Variantes de finitions de la structure. Acabados del armazón.



Counterstuhl.

Counter stool.

Chaise en hauteur comptoir.

Silla de cajero.

50 Kunststoff schwarz

52 Aluminium poliert

72 Aluminium hochglanzpoliert

90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)



91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)

Drehstuhl mit Fünfarm-Fußkreuz, Aluminiumdruckguss.

Task chair with five-star base, die-cast aluminum.

Chaise pivotante avec croisillon de piétement à cinq branches en aluminium moulé sous pression.

Silla giratoria con pie en estrella de cinco brazos de fundición de aluminio.

51 Glanzverchromt

79 Mattpoliert

90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)



91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)

Occo Conference/Lounge Gestellausführungen. Frame version. Variantes de finitions de la structure. Acabados del armazón.



Vierbeingestell, Vier- und Fünfsternfuß, Stahlrohr; Kufengestell Stahlrundstab.

Four-leg base frame, four- and five-star base, tubular steel; Sled (skid) base steel rod.

Piétement à quatre pieds et en étoile à quatre ou à cinq branches en tube d'acier ; piétement traîneau en fil d'acier.

Armazón de cuatro patas y armazón con pie de estrella de cuatro o cinco radios de tubos de acero; armazón de patín de vara de acero.

51 Glanzverchromt

90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)



91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)

Vier- und Fünfarm-Fußkreuz, Aluminiumdruckguss.

Four- and Five-star base, die-cast aluminum.

Croisillon de piétement à quatre et cinq branches en aluminium moulé sous pression.

Pie en estrella de cuatro con cinco brazos de fundición de aluminio.

51 Glanzverchromt

79 Mattpoliert

90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)



91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)



Universalstuhl Vierbeingestell Massivholz.

Multipurpose chair with solid wood four-leg frame.

Chaise multifonctions à quatre pieds en bois massif.

Silla multiusos de cuatro patas de madera maciza.

Eiche, natur geölt

Eiche, weiß geölt

Eiche, schwarz lackiert



Nussbaum, natur geölt

Eiche, graphit gebeizt

Schalenfarben.
Grau (Pantone Cool Gray 10 C)
Graubeige (Pantone 7530 C)
Schwarz (RAL 9011)
Weiß (RAL 9016)
Smaragdgrün (Pantone 5477 C)
Sienarot (Pantone 3523 C)

Gestellausführungen.
50 Kunststoff schwarz
51 Glanzverchromt
52 Aluminium poliert
72 Aluminium hochglanzpoliert
79 Aluminium mattpoliert
85 Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C)
86 Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C)
90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)
91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)
94 Smaragdgrün strukturmatt beschichtet (Pantone 5477 C)
95 Sienarot strukturmatt beschichtet (Pantone 3523 C)
Edelstahl gebürstet
Massivholz
Eiche, natur geölt
Eiche, weiß geölt
Eiche, graphit gebeizt
Eiche, schwarz lackiert
Nussbaum, natur geölt

Bezugsmaterialien.
Weitere Farben finden Sie in unserem Mediencenter.

Shell colors.
Gray (Pantone Cool Gray 10 C)
Warm gray (Pantone 7530 C)
Graphite black (RAL 9011)
White (RAL 9016)
Emerald green (Pantone 5477 C)
Sienna red (Pantone 5523 C)

Frame versions.
50 Black plastic
51 Bright chrome-plated
52 Polished aluminum
72 High-luster polished aluminum
79 Matte-polished aluminum
85 Coated gray with a textured matte finish (Pantone Cool Gray 10 C)
86 Coated gray-beige with a textured matte finish (Pantone 7530 C)
90 Coated black with textured matte finish (RAL 9011)
91 Coated white with a textured matte finish (RAL 9016)
94 Coated emerald green with a textured matte finish (Pantone 5477 C)
95 Coated sienna red with a textured matte finish (Pantone 3523 C)
Brushed stainless steel
Solid wood
Oak, natural oiled finish
Oak, white, oiled
Oak, stained graphite
Oak, lacquered black
Walnut, natural oiled finish

Upholstery materials.
You can find additional colors in our media center.

Coloris de la coque.
Gris (Pantone Cool Gray 10 C)
Gris-beige (Pantone 7530 C)
Noir (RAL 9011)
Blanc (RAL 9016)
Vert émeraude (Pantone 5477 C)
Terre de sienne (Pantone 3523 C)

Variantes de finitions de la structure.
50 Résine de synthèse, coloris noir
51 Chromé brillant
52 Aluminium poli
72 Aluminium poli miroir
79 Aluminium poli mat
85 Laqué gris mat structuré (Pantone Cool Gray 10 C)
86 Laqué gris-beige mat structuré (Pantone 7530 C)
90 Laqué noir mat structuré (RAL 9011)
91 Laqué blanc mat structuré (RAL 9001)
94 Laqué vert émeraude mat structuré (Pantone 5477 C)
95 Laqué terre de sienne mat structuré (Pantone 3523 C)
Acier inoxydable brossé
Bois massif
Chêne, finition huilée naturelle
Chêne, finition huilée, blanc
Chêne teinté graphite
Chêne teinté, noir
Noyer, finition huilée naturelle

Revêtements de l'assise.
Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

Colores de la coquilla.
Gris (Pantone Cool Gray 10 C)
Gris/beige (Pantone 7530 C)
Negro (RAL 9011)
Blanco (RAL 9016)
Verde esmeralda (Pantone 5477 C)
Siena (Pantone 5523 C)

Acabados del armazón.
50 Plástico negro
51 Cromado brillante
52 Aluminio pulido
72 Aluminio pulido brillante
79 Aluminio pulido mate
85 Gris mate texturizado (Pantone Cool Gray 10 C)
86 Gris/beige mate texturizado (Pantone 7530 C)
90 Negro mate texturizado (RAL 9011)
91 Blanco mate texturizado (RAL 9016)
94 Verde esmeralda mate texturizado (Pantone 5477 C)
95 Siena mate texturizado (Pantone 3523 C)
Acero inoxidable cepillado
Madera maciza
Roble, aceitado natural
Roble, aceitado blanco
Roble, barnizado grafito
Roble, lacado en negro
Madera de nogal, aceitado natural

Tapicería.
Para ver todos los colores disponibles, viste el Media Center de Wilkhahn.

50826000 - UP

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Germany, Spain, Hong Kong, Japan, Morocco, Netherlands, Austria, Poland, Switzerland, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

Dekoroberflächen.
Decor finishes.
Décor uni.
Acabado Unidekor.

Wilkhahn

1.2.2025

24 Unidekor | Single color decor | Décor uni | Unidekor

24/99 Schwarz | black | noir | negro

24/11 Lava | lava | lave | lava

24/88 Dunkelgrau | dark gray | gris foncé | gris oscuro



24/84 Grau | gray | gris | gris

24/89 Hellgrau | light gray | gris clair | gris claro

24/23 Weißgrau | white-gray | gris-blanc | gris/blanco



24/20 Weiß | white | blanc | blanco

24/19 Sand matt | matte sand | sable mat | arena mate

25 Holzdekor | Wood decor | Décor bois | Tipo madera

25/02 Akazie | acacia | acacia | acacia

25/40 Steineiche | holm oak | chêne vert | encina

25/21 Eiche | oak | chêne | roble

25/20 Eiche dunkel | dark oak | chêne foncé | roble oscuro

Unidekor mit Board-Funktion | Single color decor with board functionality Décor uni avec fonction tableau | Unidekor con función de pizarra



Weiß matt | matte white | blanc mat | blanco mate

Sand matt | matte sand | sable mat | arena mate



Weiß hochglanz | White, very shiny | Blanc brillant | blanco brillante

Sand hochglanz | sand, very shiny | sable brillant | arena brillante

26 Softmatt | Soft matte | Soft mat | Mate suave



26/02 Signalschwarz | signal black | noir de sécurité | negro señales



26/04 Reinweiß | pure white | blanc pur | blanco puro

26/06 Seidengrau | silky gray | gris soie | gris seda

26/07 Mittelgrau | medium gray | gris moyen | gris medio

26/08 Beigegrau | beige-gray | gris beige | gris beige

26/09 Schiefergrau | slate gray | gris ardoise | gris pizarra

Weitere Oberflächen entnehmen Sie bitte der Wilkhahn-Karte „Holzfarbtöne“.
Original-Muster auf Anfrage.

Places see the Wilkhahn Wood Stain card for details of further surfaces.
Original samples on request.

Finitions supplémentaires : veuillez vous reporter au nuancier Wilkhahn ‘Teintes de bois’.
Échantillons sur demande.

En la cartulina de maderas de Wilkhahn encontrará más detalles sobre otras superficies.
Muestras originales bajo petición.

Direktbeschichtung | Bonded (prelaminated) surface
Mélaminé à chaud | Revestido con melamina



Weiß | white | blanc | blanco



Hellgrau | light gray |
gris clair | gris claro

Dunkelgrau | dark gray |
gris foncé | gris oscuro

Schwarz | black | noir | negro

HPL-Vollkern | HPL solid core | Stratifié compact massif (HPL)
HLP (Laminado de Alta Presión)



Schwarz softmatt | black
soft matte | noir soft mat |
negro mate suave



Weiß | white | blanc | blanco

Gedruckte Oberflächen.
Originalmuster können abweichen.

Printed surfaces.
Actual samples can differ.

Échantillons imprimés.
Écarts possibles avec le rendu des finitions originales.

Acabados de las superficies impresas.
Las muestras reales pueden diferir.

50862000 - ME

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

Metrik/Aula
Farben/Materialien.
Colors/Materials.
Coloris/Matières.
Colores/Materiales.

Wilkhahn

1.7.2023

Metrik Schalenfarben. Shell colors. Coloris de la coque. Colores de la coquilla.

Kunststoff. Plastic. Résine de synthèse. Plástico.

Grau (Pantone Cool Gray 10 C)

Graubeige (Pantone 7530 C)

Schwarz (RAL 9011)

Weiß (RAL 9016)

Metrik Gestellausführungen. Frame versions. Variantes de finitions de la structure. Acabados del armazón.

Stahlrundrohr.

Round steel tubing.

Tube d’acier de section ronde.

Tubo de acero.

51 Glanzverchromt

77 Schwarz-verchromt

85 Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C)

86 Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C)

90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)

91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)

Aula Schalenfarben. Shell colors. Coloris de la coque. Colores de la coquilla.

Kunststoff. Plastic. Résine de synthèse. Plástico.

Grau (Pantone Cool Gray 10 C)

Graubeige (Pantone 7530 C)

Schwarz (RAL 9011)

Weiß (RAL 9016)

Aula Gestellausführungen. Frame versions. Variantes de finitions de la structure. Acabados del armazón.

Vollkunststoffgestell.

All-plastic base frame.

Piétément mono-matériau en résine de synthèse.

Armazón de material plástico.

85 Grau (Pantone Cool Gray 10 C)

86 Graubeige (Pantone 7530 C)

90 Schwarz (RAL 9011)

91 Weiß (RAL 9016)



Kufengestell Stahlrundstab, Vierbeingestell Stahlrundrohr.
Sled (skid) base steel rod, four-leg frame round steel tubing.
Piétement traîneau en fil d'acier, piétement à quatre pieds en tube d'acier de section ronde.
Armazón de patín de vara de acero, armazón de cuatro patas de tubo de acero.

51 Glanzverchromt

85 Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C)

86 Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C)

90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)

91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)

Die digitalen und gedruckten Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital and printed sample colors differ from the originals.
Les échantillons numériques et imprimés diffèrent du nuancier original.
El tono de los colores de las muestras en formato digital o impreso puede diferir del original.

Schalenfarben.
Grau
(Pantone Cool Gray 10 C)
Graubeige
(Pantone 7530 C)
Schwarz (RAL 9011)
Weiß (RAL 9016)

Gestellausführungen.
51 Glanzverchromt
85 Grau strukturmatt beschichtet
(Pantone Cool Gray 10 C)
86 Graubeige strukturmatt beschichtet
(Pantone 7530 C)
90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)
91 Weiß strukturmatt beschichtet (RAL 9016)
Nur Metrik:
77 Schwarzverchromt

Bezugsmaterialien.
Weitere Farben finden Sie in unserem Mediencenter.

Shell colors.
Cool gray
(Pantone Cool Gray 10 C)
Warm gray
(Pantone 7530 C)
Graphite black (RAL 9011)
White (RAL 9016)

Frame versions.
51 Bright chrome-plated
85 Coated gray with a textured matte finish
(Pantone Cool Gray 10 C)
86 Coated gray-beige with a textured matte finish
(Pantone 7530 C)
90 Coated black with textured matte finish (RAL 9011)
91 Coated white with a textured matte finish (RAL 9016)
Just Metrik:
77 Black chrome-plated

Upholstery materials.
You can find additional colors in our media center.

Coloris de la coque.
Gris
(Pantone Cool Gray 10 C)
Gris-beige
(Pantone 7530 C)
Noir (RAL 9011)
Blanc (RAL 9016)

Variantes de finitions de la structure.
51 Chromé brillant
85 Laqué gris mat structuré
(Pantone Cool Gray 10 C)
86 Laqué gris-beige mat structuré
(Pantone 7530 C)
90 Laqué noir mat structuré (RAL 9011)
91 Laqué blanc mat structuré (RAL 9001)
Juste Metrik:
77 Chrome noir ou laquée mat

Revêtements de l'assise.
Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

Colores de la coquilla.
Gris
(Pantone Cool Gray 10 C)
Gris/beige
(Pantone 7530 C)
Negro (RAL 9011)
Blanco (RAL 9016)

Acabados del armazón.
51 Cromado brillante
85 Gris mate texturizado
(Pantone Cool Gray 10 C)
86 Gris/beige mate texturizado
(Pantone 7530 C)
90 Negro mate texturizado
(RAL 9011)
91 Blanco mate texturizado
(RAL 9016)
Sólo Metrik:
77 Cromado negro o acabado estructurado en negro

Tapicería.
Para ver todos los colores disponibles, viste el Media Center de Wilkhahn.

50833000 - UP

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Germany, Spain, Hong Kong, Japan, Morocco, Netherlands, Austria, Poland, Switzerland, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

Yonda. Wilkhahn

Farben/Materialien.
Colors/Materials.
Coloris/Matières.
Colores/Materiales.

1.4.2022

Yonda BioComposit
Schalenfarben. Shell colors. Coloris de la coque. Colores de la coquilla.

Grau (Pantone Cool Gray 10 C)

Graubeige
(Pantone 7530 C)

Schwarz
(RAL 9011)

Cremeweiß
(RAL 9001)

Smaragdgrün
(Pantone 5477 C)

Sienarot
(Pantone 3523 C)

Materialtypische dezente Sprenkel der Schale aufgrund nachhaltiger Materialherkunft.
Subtle speckles in the shell typical of the sustainable material it's made of.
L'effet légèrement moucheté de la matière résulte de l'origine naturelle des composants.
El suave moteado visible en la coquilla refleja el origen sostenible del material.

Filzauflagen. Felt cushions.
Galette en feutre. Almohadillas de fieltro.

Anthrazit 01 AR

Beschreibung
100% Schurwolle, mit Antirutsch-Beschichtung, Filzstärke 5 mm, 1,5 kg/qm

Prüfungs-ergebnisse
Abrieb: 0,4 bis 0,5 g/50 cm³, DIN 53863 T2
Lichtechtheit: 5-7, abhängig von der Farbe, BS EN ISO 105-B02 Methode 2
Pilling: gering
Flammschutz: Auf Anfrage

Reinigung
Handreinigung

Hellmeliert 07 AR

Description
100% wool, with non-slip coating, felt thickness 5 mm, 1.5 kg/sq m

Test results
Abrasion: 0.4 to 0.5 g/50 cm³, DIN 53863 T2
Lightfastness: 5-7, depending on the color, BS EN ISO 105-B02 method 2
Pilling: low
Flame retardancy: on request

Cleaning
Hand-wash only

Graphit 08 AR

Descriptif
100 % laine vierge, Traité antidérapant sur l'envers, épaisseur 5 mm, 1,5 kg/m²

Tests de résistance:
Abrasion : 0,4 à 0,5 g/50 cm³ selon, DIN 53863 T2,
Résistance à la lumière : 5-7 selon coloris, BS EN ISO 105-B02 méthode 2, Boulochage : faible,
Tenue au feu : sur demande

Entretien:
Lavage à la main

Mango 20 AR

Descripción:
100% lana con revestimiento antideslizante; grosor del fieltro: 5 mm, 1,5 kg/m²

Pruebas:
Abrasión: 0,4 a 0,5 g/50 cm³, DIN 53863 T2; resistencia a la luz: 5-7, según del color, BS EN ISO 105-B02 método 2; pilling: bajo; protección contra llamas: bajo pedido

Limpieza:
Lavar únicamente a mano

Verde 25 AR

Deep Water 39 AR

Gestellausführungen. Frame versions.
Variantes de finitions de la structure. Acabados del armazón.



Vierbeingestell Stahlrohr und Vier-/Fünfsternfuß Aluminiumdruckguss.

Four-leg frame tubular steel and four-/five-star base die-cast aluminum.

Piétement à quatre pieds en tube d'acier et piétement en étoile à quatre ou cinq branches en aluminium moulé sous pression.

Armazón de cuatro patas de tubo de acero y pie de estrella de cuatro o cinto radios de fundición de aluminio.

85 Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C)

86 Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C)

90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)

93 Cremeweiß strukturmatt beschichtet (RAL 9001)

94 Smaragdgrün strukturmatt beschichtet (Pantone 5477 C)

95 Sienarot strukturmatt beschichtet (Pantone 3523 C)

Ausführungen nur bei: Vierbeingestell Stahlrohr.
Further variants only for: Tubular steel four-leg frames.
Finition supplémentaire (uniquement sur piétement en tube d'acier)
Acabado exclusivo para las versiones con armazón de cuatro patas de tubo de acero.

51
Glanzverchromt



Ausführungen nur bei: Vier- und Fünfsternfuß Aluminiumdruckguss.
Further variants only for: Die-cast aluminum four- and five-star bases.
Finition supplémentaire (uniquement sur piétements en étoile en aluminium moulé sous pression).
Acabado exclusivo para las versiones con pie de estrella de cuatro o cinco radios de fundición de aluminio.

72
Hochglanzpoliert



Ausführungen nur bei: Vierbeingestell Massivholz.
Further variants only for: Solid wood, four-leg frames.
Finition supplémentaire (uniquement sur piétement à quatre pieds en bois massif).
Acabado exclusivo para las versiones con armazón de cuatro patas de madera maciza.

Massivholz
Eiche, natur geölt

Die digitalen und gedruckten Muster weichen von den Originaltönen ab. Geringe Farbunterschiede zwischen der BioComposit-Schale und beschichteten Gestellen aufgrund der unterschiedlichen Materialien möglich.

The digital and printed sample colors differ from the originals. There can also be slight differences in color between the biocomposite shell and the coated frames due to the different materials.

Les échantillons numériques et imprimés diffèrent du nuancier original. De légères différences de coloris entre les coques en BioComposit et les piétements laqués assortis sont possibles en raison des matériaux utilisés.

El tono de los colores de las muestras en formato digital o impreso puede diferir del original. Asimismo, la coquilla y el armazón están hechos de materiales distintos y, por este motivo, puede haber ligeras diferencias de color.

Schalenfarben BioComposit.

Grau (Pantone Cool Gray 10 C)

Graubeige (Pantone 7530 C)

Schwarz (RAL 9011)

Cremeweiß (RAL 9001)

Smaragdgrün (Pantone 5477 C)

Sienarot (Pantone 3523 C)

Gestellausführungen.

51 Glanzverchromt

72 Hochglanzpoliert

85 Grau strukturmatt beschichtet (Pantone Cool Gray 10 C)

86 Graubeige strukturmatt beschichtet (Pantone 7530 C)

90 Schwarz strukturmatt beschichtet (RAL 9011)

93 Cremeweiß strukturmatt beschichtet (RAL 9001)

94 Smaragdgrün strukturmatt beschichtet (Pantone 5477 C)

95 Sienarot strukturmatt beschichtet (Pantone 3523 C)

Massivholz
Eiche, natur geölt

Bezugsmaterialien.
Weitere Farben finden Sie in unserem Mediencenter.

Shell colors Biocomposit.

Gray (Pantone Cool Gray 10 C)

Gray-beige (Pantone 7530 C)

Black (RAL 9011)

Cream white (RAL 9001)

Emerald green (Pantone 5477 C)

Sienna red (Pantone 3523 C)

Frame versions.

51 Bright chrome-plated

72 High-luster polished

85 Gray with a textured matte finish (Pantone Cool Gray 10 C)

86 Gray-beige with a textured matte finish (Pantone 7530 C)

90 Black with a textured matte finish (RAL 9011)

93 Cream white with a textured matte finish (RAL 9001)

94 Emerald green with a textured matte finish (Pantone 5477 C)

95 Sienna red with a textured matte finish (Pantone 3523 C)

Solid wood
Solid oak with a natural oiled finish

Upholstery materials.
You can find additional colors in our media center.

Coloris de la coque BioComposit.

Gris (Pantone Cool Gray 10 C)

Gris-beige (Pantone 7530 C)

Noir (RAL 9011)

Blanc crème (RAL 9001)

Vert émeraude (Pantone 5477 C)

Terre de sienne (Pantone 3523 C)

Variantes de finitions de la structure.

51 Chromé brillant

72 Poli miroir

85 Laqué gris mat structuré (Pantone Cool Gray 10 C)

86 Laqué gris-beige mat structuré (Pantone 7530 C)

90 Laqué noir mat structuré (RAL 9011)

93 Laqué blanc crème mat structuré (RAL 9001)

94 Laqué vert émeraude mat structuré (Pantone 5477 C)

95 Laqué terre de sienne mat structuré (Pantone 3523 C)

Chêne massif, finition huilée naturelle

Revêtements de l'assise.
Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

Colores de la coquilla BioComposit.

Gris (Pantone Cool Gray 10 C)

Gris/beige (Pantone 7530 C)

Negro (RAL 9011)

Blanco crema (RAL 9001)

Verde esmeralda (Pantone 5477 C)

Siena (Pantone 3523 C)

Acabados del armazón.

51 Cromado brillante

72 Pulido brillante

85 Gris mate texturizado (Pantone Cool Gray 10 C)

86 Gris/beige mate texturizado (Pantone 7530 C)

90 Negro mate texturizado (RAL 9011)

93 Blanco crema mate texturizado (RAL 9001)

94 Verde esmeralda mate texturizado (Pantone 5477 C)

95 Siena mate texturizado (Pantone 3523 C)

Madera maciza de roble con acabado aceitado natural

Tapicería.
Para ver todos los colores disponibles, viste el Media Center de Wilkhahn.

50827000 - UP

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Germany, Spain, Hong Kong, Japan, Morocco, Netherlands, Austria, Poland, Switzerland, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

91 Steelcut Trio/Quartet. Wilkhahn

1.1.2025



91/414Q

91/434Q



91/436T

91/534Q

91/526T

91/686T



91/684Q

91/205T

91/354Q



91/383T

91 Steelcut Trio/Quartet

91/944Q

91/966T

91/124T

91/153T

91/113T



91/796T

91/764Q

91/713T

91/664Q



91/644Q

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
90 % Schurwolle, Kammgarn
10 % Nylon
770 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5–7, BS EN ISO 105-B02,
Methode 2
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 3–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
BS 7176 Low Hazard
ÖNORM A3800-1, B1, Q1
ASTM E84 Class 2
CA TB 117-2013

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle
Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
90 % Virgin wool, worsted
10 % Nylon
770 g/lin. m
Width 140 cm (55")

Test results
Abrasion resistance:
100.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
5–7, BS EN ISO 105-B02,
method 2
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Dry 4–5, wet 3–5
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
BS 7176 Low Hazard
ÖNORM A3800-1, B1, Q1
ASTM E84 Class 2
CA TB 117-2013

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly
have dry cleaned
Replaceable covers:

Description
90 % Laine vierge, laine peignée
10 % Nylon
770 g/m. L
Largeur 140 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
100.000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
5–7, BS EN ISO 105-B02,
Méthode 2
Boulochage :
4, BS EN ISO 12945-2
Solidité au Frottement :
Sec 4–5, humide 3–5
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
BS 7176 Low Hazard
ÖNORM A3800-1, B1, Q1
ASTM E84 Class 2
CA TB 117-2013

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement
nettoyage à sec professionnel
Housses amovibles :

Descripción
90 % Lana virgen, lana peinada
10 % Nylon
770 g/lin. m
Ancho 140 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
5–7, BS EN ISO 105-B02,
método 2
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Seco 4–5, húmedo 3–5
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
BS 7176 Low Hazard
ÖNORM A3800-1, B1, Q1
ASTM E84 Class 2
CA TB 117-2013

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente
limpieza profesional en seco
Tapicería intercambiable:

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
DK/016/024

50858000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com



92 Credo. Wilkhahn

1.5.2019



92/17

92 Credo.

92/84

92/82

92/86

92/81

92/93

92/85

92/92

92/89

92/94

92/88

92/99

92/25

92/08

Beschreibung
95 % Schurwolle
5 % Polyamid
870 g/lfd. m,
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe
DIN EN ISO 12947-2
(Martindale)
Lichtechtheit:
mind. 5-8 EN ISO 105-B02
Methode 2
Pilling:
mind. 4-5 EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 5, Nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz: bei Bestellung
bitte angeben
FAR 25.853 (12 Sek. vertikal)
CAL TB 117-2013
DIN 4102-1 B2
EN 13501-1
EN 1021-1 und -2
BS 5852:1979 (part1)
BS 5852:2006 (part2) Crib5
BKZ: 5.3 SN 198898
UNI 9175 (1 IM)
NF P92 503-507 M2
IMO: 2014/90/EU Schiffs-
ausrüstungsrichtlinie

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
regelmäßig absaugen,
professionelle Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
95 % wool
5 % polyamide
870 g/lin. m,
width 140 cm

Test results
Abrasion:
100,000 rubs
DIN EN ISO 12947-2
(Martindale)
Lightfastness:
at least 5-8 EN ISO 105-B02
Method 2
Pilling:
at least 4-5 EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Dry 5, wet 4–5
EN ISO 105-X12
Flammability: please state as
follows on the order
FAR 25.853 (12 secs vertical)
CAL TB 117-2013
DIN 4102-1 B2
EN 13501-1
EN 1021-1 and -2
BS 5852:1979 (part1)
BS 5852:2006 (part2) Crib5
BKZ: 5.3 SN 198898
UNI 9175 (1 IM)
NF P92 503-507 M2
IMO: 2014/90/EU Marine
Equipment Directive (MED)

Cleaning
Fixed covers: periodical vacuum
cleaning, professional cleaning
with dry foam
Removable covers:

Description
95 % laine peignée
5 % polyamide
870 g/m,
laize 140 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
100 000 révolutions
DIN EN ISO 12947-2
(Martindale)
Résistance à la lumière :
mini. 5-8 EN ISO 105-B02
méthode 2
Boulochage :
mini. 4-5 EN ISO 12945-2
Résistance au frottement :
sec 5, humide 4–5
EN ISO 105-X12
Tenue au feu : À préciser
sur le bon de commande
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
CAL TB 117-2013
DIN 4102-1 B2
EN 13501-1
EN 1021-1 et -2
BS 5852:1979 (part1)
BS 5852:2006 (part2) Crib5
BKZ: 5.3 SN 198898
UNI 9175 (1 IM)
NF P92 503-507 M2
IMO : 2014/90/EU Directive
Équipement Maritime (MED)

Entretien
Revêtements non
amovibles :
aspirer régulièrement,
nettoyage à sec professionnel
Revêtements amovibles :

Descripción
95 % lana
5 % poliamida
870 g/m de 140 cm
de ancho

Resultado de las pruebas
Resistencia contra rozamiento:
100.000 golpes
DIN EN ISO 12947-2
(Martindale)
Resistencia a la luz:
al menos 5-8 EN ISO 105-B02
método 2
Pilling:
al menos 4-5 EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Seco 5, húmedo 4-5
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
Por favor, indique lo siguiente
en el pedido
FAR 25.853 (12 seg. vertical)
CAL TB 117-2013
DIN 4102-1 B2
EN 13501-1
EN 1021-1 y -2
BS 5852:1979 (part1)
BS 5852:2006 (part2) Crib5
BKZ: 5.3 SN 198898
UNI 9175 (1 IM)
NF P92 503-507 M2
IMO: 2014/90/EU Directiva sobre
equipos marinos (MED)

Limpieza
Tapizados fijos:
aspirar regularmente,
limpieza profesional en seco
Tapizados intercambiables:

50794000-BH 5.2019

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, France, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

Leder 74.
Leather 74.
Cuir 74.
Piel 74.

Wilkhahn

1.9.2022

74/99

74/64

74/34

74/73

74/16

74/62

74/22

Leder 74. Leather 74. Cuir 74. Piel 74.

74/61

74/67

74/72

74/10

74/40

74/35

74/88

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
Ökologisch mineralgegerbtes Möbel-Rinderleder mit Toleranzen in Farbe und Struktur

Prüfungsergebnisse
Lichtechtheit:
5–6, DIN EN ISO 105-B02 Methode 2
Flammschutz:
EN 1021-1&2 (CMHR)
DIN 75200 (mm/min) < 100
Auf Anfrage:
BS 5852 Crib 5 (CMHR)

Reinigung
Verschmutzungen mit feuchtem, saugfähigem Tuch entfernen und sofort mit trockenem Wolltuch ganzflächig nachreiben.

Leder ist ein Naturprodukt. Jede Lederhaut ist ein Unikat und unverwechselbar. Insektenstiche, Scheuerstellen oder Narben erzählen Geschichten. Sie sind Zeichen für die Naturbelassenheit und Hochwertigkeit des Materials und werden daher nicht als Reklamationsgründe anerkannt.

Description
Eco-friendly, mineral-tanned cow leather for furniture with color and texture tolerances

Test results
Lightfastness:
5–6, DIN EN ISO 105-B02 Method 2
Flame resistance:
EN 1021-1&2 (CMHR)
DIN 75200 (mm/min) < 100
On request:
BS 5852 Crib 5 (CMHR)

Cleaning
Remove dirt or stains with a damp, absorbent cloth and immediately rub over the surface with a dry woollen cloth.

Leather is a natural product. Each leather hide is unique. Insect bites, chafed areas or scars are part of the hide's history. They indicate the natural origin and high quality of the material and are therefore not recognized as a justified cause for complaint.

Description
Cuir vachette d'ameublement: Tannage minéral à faible impact environnemental. Variations de grain et de coloris possibles

Résultats des tests
Résistance à la lumière :
5–6, DIN EN ISO 105-B02 méthode 2
Tenue au feu :
EN 1021-1&2 (CMHR)
DIN 75200 (mm/min) < 100
Sur demande:
BS 5852 Crib 5 (CMHR)

Entretien
Avec un chiffon absorbant humide. Aussitôt après, essuyer toute la surface à l'aide d'un chiffon en laine sec.

Le cuir est une matière d'origine naturelle. Chaque peau porte des marques distinctives liées à l'histoire de l'animal dont elle provient. Piqûres d'insectes, variations du grain dues au frottement et petites cicatrices sont la marque d'un cuir pleine fleur non rectifié de haute qualité. Elles ne peuvent donner lieu à réclamation.

Descripción
Piel de vacuno, ecológicamente curtida a base de minerales, con tolerancias en color y estructura

Pruebas
Resistencia a la luz:
5–6, DIN EN ISO 105-B02 método 2
Protección contra llamas:
EN 1021-1&2 (CMHR)
DIN 75200 (mm/min) < 100
A petición:
BS 5852 Crib 5 (CMHR)

Limpieza
Quitar las manchas con un paño húmedo y absorbente, y frotar inmediatamente la totalidad de la super-ficie con un paño de lana seco.

La piel es un producto natural. Cada piel es única e inconfundible. Las picaduras de insectos, las abrasiones o cicatrices cuentan historias. Son signos de naturalidad y alta calidad del material y por lo tanto no son motivo de reclamación.

50838000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

Leder 87.
Leather 87.
Cuir 87.
Piel 87.

Wilkhahn

1.6.2023



87/99

87/89

87/85

Leder 87. Leather 87. Cuir 87. Piel 87.

87/75

87/72

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
Besonders hochwertiges, rein anilingefärbtes Rindleder, das naturbelassene Unregelmäßigkeiten oder spätere Patina sichtbar werden lässt.

Prüfungsergebnisse
Lichtechtheit:
(WBS-Stufe) >3 nach DIN EN ISO 105-B02
Flammschutz:
DIN 75200 und DIN EN 1021 Teil 1 + 2,
CE 117 E

Reinigung
Verschmutzungen vorsichtig mit leicht feuchtem, saugfähigem Tuch entfernen und sofort mit trockenem Wolltuch ganzflächig nachreiben.

Ledereigenschaften
Leder ist ein Naturprodukt. Jede Lederhaut ist ein Unikat und unverwechselbar. Insektenstiche, Scheuerstellen oder Narben erzählen Geschichten. Sie sind Zeichen für die Naturbelassenheit und Hochwertigkeit des Materials und werden daher nicht als Reklamationsgründe anerkannt.

Description
Particularly high-quality, pure aniline-dyed cowhide leather, which reveals natural irregularities or subsequent shine.

Test results
Lightfastness:
(WBS level) >3 compliant with DIN EN ISO 105-B02
Flame resistance:
DIN 75200 and DIN EN 1021 part 1 + 2,
CE 117 E

Cleaning
Carefully remove any soiling with a slightly damp, absorbent cloth and immediately rub all over with a dry woolen cloth.

Leather characteristics
Leather is a natural product. Each leather hide is unique. Insect bites, chafed areas or scars are part of the hide's history. They indicate the natural aspect and high quality of the material and are therefore not recognized as a justified cause for complaint.

Description
Cuir vachette de très grande qualité, teinté à l'aniline pure, qui laisse apparaître les irrégularités naturelles ou la patine ultérieure.

Résultats des tests
Résistance à la lumière :
(niveau WBS) >3 selon la norme DIN EN ISO 105-B02
Tenue au feu :
DIN 75200 et DIN EN 1021 Parties 1+2,
CE 117 E

Nettoyage
Enlever soigneusement les taches et les saletés avec un chiffon légèrement humide et absorbant et frotter immédiatement toute la surface avec un chiffon en laine sec.

Propriétés du cuir
Le cuir est un produit naturel. Chaque peau de cuir est unique et incomparable. Les piqûres d'insectes, les frottements ou les cicatrices racontent des histoires. Ils sont le signe du caractère naturel et de la qualité supérieure du matériau et ne sont donc pas reconnus comme motifs de réclamation.

Descripción
Cuero de vacuno de alta calidad tratada exclusivamente con anilina; puede presentar irregularidades naturales o desarrollar una pátina visible con el tiempo.

Pruebas
Resistencia a la luz:
(Nivel WBS) >3 según DIN EN ISO 105-B02
Protección contra llamas:
DIN 75200 y DIN EN 1021 parte 1 + 2,
CE 117 E

Limpieza
La suciedad se debe eliminar cuidadosamente con un paño absorbente ligeramente húmedo y a continuación se debe fregar de inmediato con un paño seco de lana.

Propiedades de la piel
La piel es un producto natural. Cada recorte es un producto único e inconfundible. Las picaduras de insectos, las marcas de desgaste o las cicatrices son el reflejo de su historia, de su origen natural y de la calidad de los materiales. Por este motivo no se consideran motivo válido de reclamación.

OEKO TEX®
LEATHER STANDARD

50848000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America



66 Lano. Wilkhahn

1.6.2023

66/92

66/94

66/90

66/50



66/81



66/83

66/14



66/73

66/71

66/70

66 Lano

66/67

66/68

66/65

66/61

66/32

66/41

66/12

66/10

66/11

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Lano ist ein Wollmischgewebe aus 85% Schurwolle und 15% Polyamid. Die sehr strapazierfähigen Garne sowie Konstruktion und Fertigung machen Lano zu einem hochbelastbaren Stoff.

Beschreibung
85% Schurwolle
15% Polyamid
520 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
150.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 5–7,
BS EN ISO 105-B02, Methode 2
Pilling: 4, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz: EN 1021-1/ -2,
wenn auf geeignetem PUR-Schaum montiert
BS 7176 Medium Hazard,
wenn auf geeignetem CMHR-Schaum montiert
ÖNORM A3800-1, Q1
ÖNORM B 3825,
wenn auf geeignetem PUR-Schaum montiert
CA TB 117-2013

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung
Der Stoff benötigt aufgrund von Pilling-Effekten unter Umständen einen höheren Reinigungsaufwand.
Abnehmbare Bezüge:

Lano is a wool blend fabric made of 85% virgin wool and 15% polyamide. The very hard-wearing yarns, as well its design and manufacture, make Lano a highly resilient fabric.

Description
85% Virgin wool
15% Polyamide
520 g/lin. m
Width 140 cm

Test results
Abrasion resistance:
150.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness: 5–7,
BS EN ISO 105-B02, method 2
Pilling: 4, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Dry 4–5, wet 4–5
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1/ -2, if mounted on suitable PUR foam
BS 7176 Medium Hazard,
if mounted on suitable CMHR foam
ÖNORM A3800-1, Q1
ÖNORM B 3825,
if mounted on suitable PUR foam
CA TB 117-2013

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly
have dry cleaned
Because of pilling, the fabric might require more cleaning.
Replaceable covers:

Lano est un tissu en laine mélangée composé à 85 % de laine vierge et à 15 % de polyamide. Ses fils très résistants ainsi que sa construction et sa fabrication en font un tissu très résistant.

Description
85% Laine vierge
15% Polyamide
520 g/m. L
Largeur 140 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
150.000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
5–7, BS EN ISO 105-B02, méthode 2
Boulochage :
4, BS EN ISO 12945-2
Solidité au Frottement :
Sec 4–5, humide 4–5
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021-1/ -2, Si monté sur de la mousse PUR appropriée
BS 7176 Medium Hazard, Si monté sur de la mousse CMHR appropriée
ÖNORM A3800-1, Q1
ÖNORM B 3825, Si monté sur de la mousse PUR appropriée
CA TB 117-2013

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement
nettoyage à sec professionnel
Le tissu peut nécessiter un nettoyage plus intensif en raison des effets de boulochage.
Housses amovibles :

Lano es un tejido mixto de lana hecho en un 85 % de lana virgen y en un 15 % de poliamida. Se trata de un hilo muy resistente que, gracias a su estructura y a su acabado, crea una tela con una gran capacidad de carga.

Descripción
85% Lana virgen
15% Poliamida
520 g/lin. m
Ancho 140 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
150.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz: 5–7,
BS EN ISO 105-B02, Método 2
Pilling: 4, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Seco 4–5, húmedo 4–5
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1/ -2, cuando se instale sobre una espuma PUR adecuada
BS 7176 Medium Hazard,
cuando se instale sobre una espuma CMHR adecuada
ÖNORM A3800-1, Q1
ÖNORM B 3825, cuando se instale sobre una espuma PUR adecuada
CA TB 117-2013

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente
limpieza profesional en seco
Debido al efecto pilling, en ciertos casos la tapicería requiere de una limpieza más delicada.
Tapicería intercambiable:

OEKO TEX®
STANDARD 100

50846000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

68 Kvadrat Remix. Wilkhahn

1.6.2023

68/252

68/543

68/632

68/653

68/662

68/373

68/183



68/123

68/143

68/163

68 Kvadrat Remix.


68/912

68/973


68/982

68/733

68/743


68/762

68/773


68/722

68/152

68/753


68/873

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
90 % Schurwolle Kammgarn,
10 % Nylon
415 g/lfd. m
Breite ca. 138 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
ca. 100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
6, BS EN ISO 105-B02
Methode 2
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4-5, Nass 4
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
(CMHR + treatment)
NF D 60-013 (CMHR)
UNI 9175 1IM (CMHR)
ÖNORM B1/Q1
CA TB 117-2013
Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Reinigung
Reinigung Festverspannte Bezüge: regelmäßig absaugen, professionelle Trocken-reinigung.

Abnehmbare Bezüge:

Description
90 % virgin wool worsted,
10 % nylon
415 g/lin. m
width approx. 138 cm (54")

Test results
Abrasion resistance:
approx. 100,000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
6, BS EN ISO 105-B02
method 2
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Dry 4-5, wet 4
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
(CMHR + treatment)
NF D 60-013 (CMHR)
UNI 9175 1IM (CMHR)
ÖNORM B1/Q1
CA TB 117-2013
Flame retardancy depends on the foam used.

Cleaning
Cleaning permanent covers:
Vacuum regularly,
have dry cleaned.

Replaceable covers:

Description
90 % laine vierge laine peignée,
10 % nylon
415 g/m. L
Largeur env. 138 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
env. 100 000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
6, BS EN ISO 105-B02
Méthode 2
Boulochage :
4, BS EN ISO 12945-2
Solidité au Frottement :
sec 4-5, humide 4
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
(CMHR + treatment)
NF D 60-013 (CMHR)
UNI 9175 1IM (CMHR)
ÖNORM B1/Q1
CA TB 117-2013
L'inflammabilité dépend de la mousse utilisée.

Nettoyage
Nettoyage des housses tendues :
aspirer régulièrement,
nettoyage à sec professionnel.

Housses amovibles :

Descripción
90 % lana virgen lana peinada,
10 % nailon
415 g/lin. m
Ancho aprox. 138 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
aprox. 100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
6, BS EN ISO 105-B02 método 2
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Seco 4-5, húmedo 4
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5
(CMHR + treatment)
NF D 60-013 (CMHR)
UNI 9175 1IM (CMHR)
ÖNORM B1/Q1
CA TB 117-2013
La capacidad inflamable depende de la espuma utilizada.

Limpieza
Tapicería fija:
aspirar regularmente,
limpieza profesional
en seco.

Tapicería intercambiable:

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
DK/016/024

50847000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

64 Morph. Wilkhahn

1.9.2022



64/2103

64/10101

64/5101



64/10103

64/2102

64/4101



64/2101

64/1101

64 Morph.


64/14101

64/4102


64/13101


64/12102


64/2104


64/9101

64/9102

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
85% Neuseeland Wolle
15% Polyamid
475 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
200.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5-6, BS EN ISO 105-B02
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4-5, Nass 4-5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013
Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Reinigung
professionelle Trockenreinigung

Description
85% New Zealand wool
15% polyamide
475 g/lin. m
width 140 cm (55")

Test results
Abrasion resistance:
200,000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
5-6, BS EN ISO 105-B02
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Dry 4-5, wet 4-5
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013
Flame retardancy depends on the foam used.

Cleaning
Professional dry cleaned

Description
85% laine de Nouvelle-Zélande
15% polyamide
475 g/m. l.
laize 140 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
200 000 révolutions,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
5-6, BS EN ISO 105-B02
Boulochage :
4, BS EN ISO 12945-2
Solidité au Frottement :
Sec 4-5, humide 4-5
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
BS EN 1021 1&2 Cigarette et allumette
BS 5852 Partie 1 0,1 Cigarette et allumette
BS 5852 Berceau 5
CA TB 117-2013
L'inflammabilité dépend de la mousse utilisée.

Nettoyage
Nettoyage à sec professionnel

Descripción
85% lana neozelandesa
15% poliamida
475 g/lin. m
ancho: 140 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
200.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
5-6, BS EN ISO 105-B02
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Seco 4-5, húmedo 4-5
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013
La espuma usada determina la capacidad de protección contra llamas.

Limpieza
Limpieza profesional en seco

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
DK/016/024

50822000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

65 Re-wool. Wilkhahn

1.2.2025



65/987

65/858

65/718

65/767

65/787

65/128

65/158

65/198

65 Re-wool

65/648

65/687

65/568

65/558

65/218

65/347

65/397

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
45 % recycelte Wolle
45 % Schurwolle, Kammgarn
10 % Nylon
540 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
6–7, BS EN ISO 105-B02,
Methode 2
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1
EN 13501-1 B, s2, d0
CA TB 117-2013
ASTM E84 Class 1

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle
Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
45 % recycled wool
45 % virgin wool, worsted
10 % Nylon
540 g/lin. m
Width 140 cm (55")

Test results
Abrasion resistance:
100.000 rubs, BS EN ISO 12947-2
(Martindale)
Lightfastness:
6–7, BS EN ISO 105-B02,
method 2
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Dry 4–5, wet 4–5
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1
EN 13501-1 B, s2, d0
CA TB 117-2013
ASTM E84 Class 1

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly
have dry cleaned
Replaceable covers:

Description
45 % Laine recyclée
45 % Laine vierge, laine peignée
10 % Nylon
540 g/m. L
Largeur 140 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
100.000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
6–7, BS EN ISO 105-B02,
Méthode 2
Boulochage :
4, BS EN ISO 12945-2
Solidité au Frottement :
Sec 4–5, humide 4–5
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1
EN 13501-1 B, s2, d0
CA TB 117-2013
ASTM E84 Class 1

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement
nettoyage à sec professionnel
Housses amovibles :

Descripción
45 % Lana reciclada
45 % Lana virgen, lana peinada
10 % Nylon
540 g/lin. m
Ancho 140 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
6–7, BS EN ISO 105-B02,
método 2
Pilling:
4, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Seco 4–5, húmedo 4–5
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 1
BS 5852 Crib 5
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1
EN 13501-1 B, s2, d0
CA TB 117-2013
ASTM E84 Class 1

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente
limpieza profesional en seco
Tapicería intercambiable:

EU Ecolabel www.ecolabel.eu DK/016/024

GREENGUARD GOLD

50857000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

58 Evida. Wilkhahn

1.6.2023

58/41

58/21

58/42

58 Evida.

58/25

58/30

58/31

58/32

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
ca. 50 % nachwachsende Rohstoffe
ca. 30 % natürliche Rohstoffe
ca. 20 % erdölbasierte Rohstoffe
750 +/– 50 g/m²
Breite 137 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
150.000 Scheuerhübe,
DIN EN ISO 5470-2 (Martindale)
Erfüllt Medizinproduktegesetz
DIN EN ISO 10993-5+10
Flammschutz:
DIN EN 1021-1+2,
BS 5852 Crib 0+1,
CA TB 117-2013,
Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Reinigung
Verschmutzungen bitte umgehend entfernen (warme milde Seifenlauge, Mikrofasertuch, weiche Handbürste).
Bitte keine Lösemittel verwenden.

Description
approx. 50 % renewable raw materials
approx. 30 % natural raw materials
approx. 20 % petroleum-based raw materials
750 +/– 50 g/m²
width 137 cm (54")

Test results
Abrasion resistance:
150,000 rubs,
DIN EN ISO 5470-2 (Martindale)
meets the German Medical Product Act
DIN EN ISO 10993-5+10
Flame resistance:
DIN EN 1021-1+2,
BS 5852 Crib 0+1,
CA TB 117-2013,
flame retardancy depends on the foam used.

Cleaning
Please remove any soiling immediately (use warm, mild soapy water, a microfiber cloth and soft brush).
Please don't use solvents.

Description
env. 50 % de matières premières renouvelables
env. 30 % de matières premières naturelles
env. 20 % de matières premières à base de pétrole
750 +/– 50 g/m²
Largeur 137 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
150 000 frottements,
DIN EN ISO 5470-2 (Martindale)
Conforme à la loi sur les produits médicaux
DIN EN ISO 10993-5+10
Tenue au feu :
DIN EN 1021-1+2,
BS 5852 Crib 0+1,
CA TB 117-2013
L'inflammabilité dépend de la mousse utilisée.

Nettoyage
Enlever immédiatement les taches et saletés (eau savonneuse tiède, chiffon en microfibre, brosse à main douce).
Ne pas utiliser de solvants.

Descripción
aprox. 50 % de los componentes hechos de materiales renovables;
aprox. 30 % de materiales naturales;
aprox. 20 % materiales derivados del petróleo
750 +/– 50 g/m²
Ancho 137 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
150.000 golpes,
DIN EN ISO 5470-2 (Martindale)
cumple la norma relativa a los productos médicos
DIN EN ISO 10993-5+10
Protección contra llamas:
DIN EN 1021-1+2,
BS 5852 Crib 0+1,
CA TB 117-2013
La capacidad inflamable depende de la espuma utilizada.

Limpieza
La suciedad se debe eliminar inmediatamente (lejía jabonosa suave y templada, paño de microfibra, cepillo suave).
No se deben usar disolventes.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

50849000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

60 Blazer. Wilkhahn

1.2.2025



60/4L

60/3L

60/4U

60/4D

60/2Q

60/86

60/3T

60/4M

60/13

60/21

60 Blazer

60/4K

60/3Y

60/4E

60/1P

60/28

60/4H

60/30

60/1J


60/4P

60/3X

60/67

60/08

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
100 % Schurwolle
644 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
45.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
4–6, BS EN ISO 105-B02,
Methode 2
Reibechtheit:
Trocken 4, nass 4
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7, Class 1, Adhered
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, wenn auf geeignetem CMHR Schaum montiert
ÖNORM B 3825, wenn auf geeignetem CMHR Schaum montiert
EN 13501-1 D, s1, d0, Adhered

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung

Description
100 % Virgin wool
644 g/lin. m
Width 140 cm (55")

Test results
Abrasion resistance:
45.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
4–6, BS EN ISO 105-B02,
method 2
Fastness to rubbing:
Dry 4, wet 4
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7, Class 1, Adhered
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, if mounted on suitable CMHR foam
ÖNORM B 3825, if mounted on suitable CMHR foam
EN 13501-1 D, s1, d0, Adhered

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly
have dry cleaned

Description
100 % Laine vierge
644 g/m. L
Largeur 140 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
45.000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
4–6, BS EN ISO 105-B02,
Méthode 2
Solidité au Frottement :
Sec 4, humide 4
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7, Class 1, Adhered
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, si monté sur une mousse CMHR appropriée
ÖNORM B 3825, si monté sur une mousse CMHR appropriée
EN 13501-1 D, s1, d0, Adhered

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement
nettoyage à sec professionnel
Housses amovibles :

Descripción
100 % Lana virgen
644 g/lin. m
Ancho 140 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
45.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
4–6, BS EN ISO 105-B02,
método 2
Solidez al rozamiento:
Seco 4, húmedo 4
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7, Class 1, Adhered
NF D 60-013
UNI 9175 Class 1 IM
ÖNORM A3800-1, si se monta sobre una espuma CMHR adecuada
ÖNORM B 3825, si se monta sobre una espuma CMHR adecuada
EN 13501-1 D, s1, d0, Adhered

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente
limpieza profesional en seco

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
AT/016/007

50856000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

54 Step/Step Melange. Wilkhahn

1.2.2025



54/4159M

54/4270M

54/4159

54/3139M



54/3082

54/1286M

54/1103M

54/1791



54/8799

54/8300M

54/8121M

54 Step/Step Melange

54/0011M

54/0021M

54/0999

54/0004

54/0004M

54/0092


54/7004

54/7004M

54/8158M

54/6265M


54/6149

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
100 % Trevira CS
470 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5–7, BS EN ISO 105-B02,
Methode 2
Pilling:
4–5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/ -2
DIN 4102-B1
BS 5852 Crib 5, wenn auf geeignetem CMHR Schaum montiert
BS 7176 Medium Hazard
NF P 92–503/504/505 M1
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1
ÖNORM B 3825
EN 13501-1 B, s1, d0
CA TB 117-2013

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle
Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
100 % Trevira CS
470 g/lin. m
Width 140 cm (55")

Test results
Abrasion resistance:
100.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
5–7, BS EN ISO 105-B02,
method 2
Pilling:
4–5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Dry 4–5, wet 4–5
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1/ -2
DIN 4102-B1
BS 5852 Crib 5, if mounted on suitable CMHR foam
BS 7176 Medium Hazard
NF P 92–503/504/505 M1
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1
ÖNORM B 3825
EN 13501-1 B, s1, d0
CA TB 117-2013

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly
have dry cleaned
Replaceable covers:

Description
100 % Trevira CS
470 g/m. L
Largeur 140 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
100.000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
5–7, BS EN ISO 105-B02,
Méthode 2
Boulochage :
4–5, BS EN ISO 12945-2
Solidité au Frottement :
Sec 4–5, humide 4–5
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021-1/ -2
DIN 4102-B1
BS 5852 Crib 5, si monté sur une mousse CMHR appropriée
BS 7176 Medium Hazard
NF P 92–503/504/505 M1
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1
ÖNORM B 3825
EN 13501-1 B, s1, d0
CA TB 117-2013

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement
nettoyage à sec professionnel
Housses amovibles :

Descripción
100 % Trevira CS
470 g/lin. m
Ancho 140 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
5–7, BS EN ISO 105-B02,
método 2
Pilling:
4–5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Seco 4–5, húmedo 4–5
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
DIN 4102-B1
EN 1021-1/ -2
BS 5852 Crib 5, si se monta sobre una espuma CMHR adecuada
BS 7176 Medium Hazard
NF P 92–503/504/505 M1
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1
ÖNORM B 3825
EN 13501-1 B, s1, d0
CA TB 117-2013

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente
limpieza profesional en seco
Tapicería intercambiable:

OEKO TEX® STANDARD 100
1076-182
DTI
www.oeko-tex.com

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
DK/016/024

50863000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

56 Cyber. Wilkhahn

1.6.2023



56/1701

56/1102

56/2301

56/1302

56/2901

56/1901

56/3101

56/2401

56/1601

56 Cyber.

56/1201

56/2701

56/2201

56/1401

56/2801

56/1501

56/1801

56/1101

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
100 % post-consumer recycelter Polyester
570 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
120.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
7-8, BS EN ISO 105-B02
Pilling:
4-5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4-5, Nass 4-5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021 1&2 (CMHR)
CA TB 117-2013
Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen, professionelle Trockenreinigung.

Abnehmbare Bezüge:

Description
100 % post-consumer recycled polyester
570 g/lin. m
width 140 cm (55")

Test results
Abrasion resistance:
120,000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
7-8, BS EN ISO 105-B02
Pilling:
4-5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Dry 4-5, wet 4-5
EN ISO 105-X12
Flame retardancy:
EN 1021 1&2 (CMHR)
CA TB 117-2013
Flame retardancy depends on the foam used.

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly, have dry cleaned.

Replaceable covers:

Description
100 % polyester recyclé post-consommation
570 g/m. L
Largeur 140 cm

Résultats des essais
Résistance à l'abrasion :
120 000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
7-8, BS EN ISO 105-B02
Boulochage :
4-5, BS EN ISO 12945-2
Résistance au frottement :
Sec 4-5, humide 4-5
EN ISO 105-X12
Inflammabilité :
EN 1021 1&2 (CMHR)
CA TB 117-2013
L'inflammabilité dépend de la mousse utilisée.

Nettoyage
Housses tendues :
aspirer régulièrement, nettoyage à sec professionnel.

Housses amovibles :

Descripción
100 % poliéster reciclado post-consumo
570 g/lin. m
Ancho: 140 cm

Resultado de los test
Resistencia a la abrasión:
120.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
7-8, BS EN ISO 105-B02
Pilling:
4-5, BS EN ISO 12945-2
Resistencia a la fricción:
Seco 4-5, húmedo 4-5
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021 1&2 (CMHR)
CA TB 117-2013
La capacidad inflamable depende de la espuma utilizada.

Limpieza
Tapicería fija:
aspirar regularmente, limpieza profesional en seco.

Tapicería intercambiable:

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
DK/016/024

50851000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com



47 Nova. Wilkhahn

1.1.2023



47/618

47/617

47/610

47/15

47/14

47/84

47/71

47 Nova.

47/66

47/64

47/50

47/54

47/10

47/22

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
100% Polyester
560 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
50.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5, BS EN ISO
105-B02 Methode 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4-5, Nass 4-5,
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
regelmäßig absaugen,
professionelle
Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
100% Polyester
560 g/lin. m
width 140 cm (55“)

Test results
Abrasion:
50.000 rubs,
BS EN ISO12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
5, BS EN ISO
105-B02 Method 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
dry 4-5, wet 4-5,
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
Flame retardancy depends on the foam used.

Cleaning
Fixed covers: periodical vacuum cleaning, professional cleaning with dry foam
Removable covers:

Description
100 % Polyester
560 g/m
laize 140 cm

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion :
50 000 révolutions selon,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
5, BS EN ISO
105-B02 méthode 2
Boulochage :
5, BS EN ISO 12945-2
Résistance au frottement :
à sec 4-5, mouillé 4-5,
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
L’inflammabilité dépend de la mousse mise en œuvre.

Entretien
Revêtements non amovibles : aspirer régulièrement, nettoyage à sec professionnel
Revêtements amovibles :

Descripción
100% Poliéster
560 g/m de 140 cm de ancho

Pruebas
Resistencia contra rozamiento:
50.000 golpes,
BS EN ISO12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
5, BS EN ISO
105-B02 método 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
seco 4-5, húmedo 4-5,
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
La protección contra llamas depende de la espuma utilizada.

Limpieza
Tapizados fijos: aspirar regularmente, limpieza profesional en seco
Tapizados intercambiables:

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

50842000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com



51 Oceanic. Wilkhahn

1.4.2022



51/08

51 Oceanic.


51/04

51/03

51/15


51/11

51/06


51/02

51/05

51/12

51/10

51/16


51/07

51/14

51/09

51/13

51/01

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
100% post-consumer recycelter Polyester, enthält 50% SEAQUAL Garn.
696 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit:
Trocken 4, Nass 4
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021 1&2 (CMHR)
BS 7176 LH (CMHR)
BS 7176 MH
(CMHR + treatment)

Reinigung
regelmäßig absaugen, professionelle Trockenreinigung

Description
100% post-consumer recycled polyester, 50% SEAQUAL yarn.
696 g/lin. m
width 140 cm (55")

Test results
Abrasion resistance:
100,000 rubs, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
5 (ISO 105 - B02)
Fastness to rubbing:
Dry 4, wet 4
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021 1&2 (CMHR)
BS 7176 LH (CMHR)
BS 7176 MH
(CMHR + treatment)

Cleaning
vacuum regularly, have dry cleaned

Description
100% post consommation polyester recyclé, incluant 50 % de fil SEAQUAL
696 g/m. L
laize 140 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
100 000 révolutions, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
5 (ISO 105 - B02)
Boulochage :
À sec 4, humide 4
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021 1&2 (CMHR)
BS 7176 LH (CMHR)
BS 7176 MH
(CMHR + treatment)

Entretien
aspirer régulièrement, nettoyage à sec professionnel

Descripción
100% post-consumo poliéster reciclado, contiene 50% hilo SEAQUAL
696 g/lin. m
ancho: 140 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
100.000 golpes, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
5 (ISO 105 - B02)
Solidez al rozamiento:
seco 4, húmedo 4
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021 1&2 (CMHR)
BS 7176 LH (CMHR)
BS 7176 MH
(CMHR + treatment)

Limpieza
aspirar regularmente, limpieza profesional en seco

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

50825000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

38 Era. Wilkhahn

1.2.2025

38/34

38/33



38/35



38/15

38/38

38/42

38/41



38/11

38 Era

38/19

38/26

38/23

38/01

38/31

38/03

38/21

38/45

38/13

38/14

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
100 % Polyester
320 g/lfd. m
Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5, BS EN ISO 105-B02,
Methode 2
Reibechtheit:
Trocken 4, nass 4
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0
EN 13501-1 C, s1, d0

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle
Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
100 % Polyester
320 g/lin. m
Width 140 cm (55“)

Test results
Abrasion resistance:
100.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
5, BS EN ISO 105-B02,
method 2
Fastness to rubbing:
Dry 4, wet 4
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1/ -2
BS 7176 low hazard
EN 13501-1 B, s1, d0
EN 13501-1 C, s1, d0

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly
have dry cleaned
Replaceable covers:

Description
100 % Polyester
320 g/m. L
Largeur 140 cm

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion :
100.000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
5, BS EN ISO 105-B02,
méthode 2
Solidité au Frottement :
Sec 4, humide 4
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0
EN 13501-1 C, s1, d0

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement
nettoyage à sec professionnel
Housses amovibles :

Descripción
100 % Poliéster
320 g/lin. m
Ancho 140 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
5, BS EN ISO 105-B02, Método 2
Solidez al rozamiento:
Seco 4, húmedo 4
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1/ -2
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 B, s1, d0
EN 13501-1 C, s1, d0

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente
limpieza profesional en seco
Tapicería intercambiable:

OEKO TEX® STANDARD 100
11-43686
Shirley
www.oeko-tex.com

50869000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America



35 Fiberflex. Wilkhahn

RUNNER by Gabriel

1.9.2022



35/8110

35/56



35/63

35/6123

35 Fiberflex.

35/1110

35/11

35/25

35/99

35/34

35/89

35/1130

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
80% Polyester
20% post-consumer recyceltes Polyester
510 g/lfd. m
Breite 160 cm

Description
80% Polyester
20% recycled post-consumer polyester
510 g/lin. m
width 160 cm (63“)

Description
80 % Polyester
20 % polyester recyclé post-consommation
510 g/m
laize 160 cm

Descripción
80% Poliéster
20% Poliéster reciclado post consumo
510 g/m de 160 cm de ancho

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
70.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5-7, BS EN ISO
105-B02 Methode 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4-5, Nass 4-5,
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
UNI 9175 Class 2 | M
CA TB 117-2013
Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Test results
Abrasion:
70.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
5-7, BS EN ISO
105-B02 Method 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
dry 4-5, wet 4-5,
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
UNI 9175 Class 2 | M
CA TB 117-2013
Flame retardancy depends on the foam used.

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion :
70 000 révolutions selon,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
5-7, BS EN ISO
105-B02 méthode 2
Boulochage :
5, BS EN ISO 12945-2
Résistance au frottement :
à sec 4-5, mouillé 4-5,
EN ISO 105-X12
Tenue au fe :
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
UNI 9175 Class 2 | M
CA TB 117-2013
L’inflammabilité dépend de la mousse mise en œuvre.

Pruebas
Resistencia contra rozamiento: 70.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
5-7, BS EN ISO
105-B02 método 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
seco 4-5, húmedo 4-5,
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
UNI 9175 Class 2 | M
CA TB 117-2013
La protección contra llamas depende de la espuma utilizada.

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
regelmäßig absaugen,
professionelle Trocken-reinigung
Abnehmbare Bezüge:

Cleaning
Fixed covers:
periodical vacuum cleaning,
professional cleaning with dry foam
removable covers:

Entretien
Revetements non amovibles:
aspirer régulièrement,
nettoyage à sec professionnel
Revetements amovibles:

Limpieza
Tapizados fijos:
aspirar regularmente,
limpieza profesional en seco Tapizados intercambiables:

CERTIFIED cradletocradle BRONZE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 11-43686 Shirley
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EU Ecolabel www.ecolabel.eu DK/016/024

50836000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America



37 Atlantic. Wilkhahn

42 ReForm.

1.2.2025

37 Atlantic 42 ReForm


42/5034


37/6250


37/0334


42/7741


42/7765

37/6041

37/8277

37/1165

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.


42/3399


42/1133

37/0999


37/0333


37/0011


42/4142

37/0141

37/0142



42/1792

37/4117

37/4092



42/8937

37/4089



42/2793



42/0070

37/3127

37/4093

37/1270

42 ReForm

Beschreibung
100 % post-consumer recycelter Polyester
379 – 712 g/m²

Prüfungsergebnisse
Lichtechtheit:
4–5, BS EN ISO 105-B02, Methode 2
Reibechtheit:
Trocken 4, nass 4
EN ISO 105-X12

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle Trockenreinigung

Description
100 % post-consumer recycled polyester
379 – 712 g/m²

Test results
Lightfastness:
4–5, BS EN ISO 105-B02, method 2
Fastness to rubbing:
Dry 4, wet 4
EN ISO 105-X12

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly
have dry cleaned

Description
100 % Polyester recyclé post-consommation
379 – 712 g/m²

Résultats des tests
Résistance à la lumière :
4–5, BS EN ISO 105-B02, Méthode 2
Solidité au Frottement :
Sec 4, humide 4
EN ISO 105-X12

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement
nettoyage à sec professionnel

Descripción
100 % Poliéster reciclado post-consumo
379 – 712 g/m²

Pruebas
Resistencia a la luz:
4–5, BS EN ISO 105-B02, método 2
Solidez al rozamiento:
Seco 4, húmedo 4
EN ISO 105-X12

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente
limpieza profesional en seco

37 Atlantic

Beschreibung
100 % Polyester
530 g/lfd. m
Breite 150 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
110.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5–7, BS EN ISO 105-B02,
Methode 2
Pilling:
4–5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4–5, nass 4–5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1/ -2
ÖNORM A3800-1
ÖNORM B 3825
ASTM E84 Class 1
CA TB 117-2013

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
Regelmäßig absaugen
Professionelle
Trockenreinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
100 % Polyester
530 g/lin. m
Width 150 cm (59")

Test results
Abrasion resistance:
110.000 rubs, BS EN ISO 12947-2
(Martindale)
Lightfastness:
5–7, BS EN ISO 105-B02,
method 2
Pilling:
4–5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Dry 4–5, wet 4–5
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
CA TB 117-2013
EN 1021-1/ -2, If mounted on
suitable CMHR foam
BS 476 Part 7, Class 1
ASTM E84 Class 1

Cleaning
Permanent covers:
Vacuum regularly
have dry cleaned
Replaceable covers:

Description
100 % Polyester
530 g/m. L
Largeur 150 cm

Résultats des tests
Résistance à l'abrasion :
110.000 frottements,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
5–7, BS EN ISO 105-B02,
Méthode 2
Boulochage :
4–5, BS EN ISO 12945-2
Solidité au Frottement :
Sec 4–5, humide 4–5
EN ISO 105-X12
Tenue au feu :
CA TB 117-2013
EN 1021-1/ -2, Si monté sur une
mousse CMHR appropriée
BS 476 Part 7, Class 1
ASTM E84 Class 1

Nettoyage
Housses tendues :
Aspirer régulièrement
nettoyage à sec professionnel
Housses amovibles :

Descripción
100 % Poliéster
530 g/lin. m
Ancho 150 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
110.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
5–7, BS EN ISO 105-B02,
método 2
Pilling:
4–5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Seco 4–5, húmedo 4–5
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
CA TB 117-2013
EN 1021-1/ -2, Si se monta sobre
una espuma CMHR adecuada
BS 476 Part 7, Class 1
ASTM E84 Class 1

Limpieza
Tapicería fija:
Aspirar regularmente
limpieza profesional en seco
Tapicería intercambiable:

OEKO TEX® STANDARD 100 1076-182 DTI
www.oeko-tex.com

EU Ecolabel www.ecolabel.eu DK/016/020

50849000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America



34 Vivid. Wilkhahn

1.9.2022



34/1201

34/1001



34/1401

34 Vivid.



34/1901



34/1601

34/1701

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
80% post-consumer recyceltes Polyester
20% Elastomer
320g/lfd. m, Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 6-8
BS EN ISO 105-B02 Methode 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4-5, Nass 4-5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
BS 5852 Part 1 (CMHR)
CA TB 117-2013
Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
regelmäßig absaugen,
professionelle Trocken-reinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
80% post-consumer recyceltes Polyester
20% Elastomer
320g/lin. m, width 140 cm (55″)

Test results
Abrasion:
100.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness: 6-8,
BS EN ISO 105-B02 Method 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Wet 4-5, Dry 4-5,
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
BS 5852 Part 1 (CMHR)
CA TB 117-2013
Flame retardancy depends on the foam used.

Cleaning
Fixed covers:
periodical vacuum cleaning,
professional cleaning with dry foam
removable covers:

Description
80% post-consumer recyceltes Polyester
20% Elastomer
320g/m. l, laize 140 cm

Rèsultats des tests
Résistance à l'abrasion:
100.000 revolutions selon,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Solidité à la lumière : 6-8
BS EN ISO 105-B02 methode 2
Boulochage:
5, BS EN ISO 12945-2
Solidité au Frottement :
Mouillé 4-5, Sec 4-5
EN ISO 105-X12
Tenue au fe :
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
BS 5852 Part 1 (CMHR)
CA TB 117-2013
L'inflammabilité dépend de la mousse mise en œuvre.

Entretien
Revetements non amovibles:
aspirer régulièrement,
nettoyage à sec professionnel
Revetements amovibles:

Descripción
80% post-consumer recyceltes Polyester
20% Elastomer
320 g/lin.m ancho 140 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Solidez a la luz: 6-8
BS EN ISO 105-B02 méthode 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Húmedo 4-5, Seco 4-5,
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
BS 5852 Part 1 (CMHR)
CA TB 117-2013
La protección contra llamas depende de la espuma utilizada.

Limpieza
Tapizados fijos:
aspirar regularmente,
limpieza profesional en seco Tapizados intercambiables:

CERTIFIED cradletocradle BRONZE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 11-43686 Shirley
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

50835000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America