Übersicht
Synoptique
Overview

			Stoffgruppe Ledergruppe Tissu groupe/ Cuir groupe Fabric category/ Leather group	Faser/Art/Beschichtung Nature de la fibre Fibre/Material/Coating	Brandschutz Classement au feu Flammability	Scheuertouren Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	Abwaschbarkeit Lessivable Wipe characteristics	Waschbarkeit Lavable en machine Machine wash
Brunner kvadrat	**Inspiration 1**	**Field**	2	trevira CS		100		60°
		Plot	2	trevira CS		45		60°
		Remix 2	2	Schurwolle/ Kammgarn/Nylon		100		
	Inspiration 2	**Canvas**	4	Schurwolle/ Kammgarn/Nylon		100		
		Divina 3	6			45		
		Divina MD	6			45		
		Divina Melange 2	6			45		
		Hallingdal 65	6	Schurwolle/Viskose		100		
		Steelcut Trio 2	6	Schurwolle/ Kammgarn/Nylon		80		
	Inspiration 3	**Revive 1**	2	100 % recycled Polyester FR		60		60°
		Revive 2	2	100 % recycled Polyester FR		45		60°
Brunner	**basic**	**turin**	2	trevira CS		75		60°
		luzern	1	trevira CS		100		60°
		rom	1	trevira CS		60		60°
		oslo	3	Spectrum Care		50		
		dover	1	Polyester		50		60°
		stretchline	2	94,5 % Polyester FR 5,5% Elasthan		30		
		plot level	2	Vinyl/Hi-Loft 2™ Polyester		300		
		plot side	2	trevira CS		60		
		plot base	2	PVC/BW/PES-Gestrick		50		
	classic	**laser**	2	trevira CS		150		60°
		newport	6	Wolle/Polyamid/ Polyester		80		
		palermo	2	trevira CS		100		60°
		paris	6	Mikrofaser/ Polyester		100		60°
	comfort	**monza . siena**	2	PVC/BW/PES-Gestrick		75 50		
		malaga	3	NIROXX®		75		
	leather	**torro**	C	ECHTES LEDER				
		sevilla 2	A	ECHTES LEDER				

colours

Colour Collection

Neun aktuelle Trendfarben
Neuf coloris tendance et nouveaux
Nine current, trendy colours

Aktuelle, trendige Farbtöne für Kunststoffteile, Farblacke, HPL-Oberflächen und ABS-Kanten.
Gültig für ausgewählte Produkte.

Des coloris tendance et nouveaux qui sont disponibles pour les teintes couvrantes, le polypropylène, les revêtements stratifiés et chants ABS.
Disponible pour des produits choisis.

Current, trendy colours that are available for plastic parts, colour lacquers, HPL surfaces and ABS edges. Available for selected products.

A-Chair

Material und Farben
Matériaux et Couleurs
Materials and Colours

Vielfältige Farbvarianten und Materialien für die Kunststoffschalen und Gestelle der Serie A-Chair.

Multiples variantes de coloris et matériaux pour les coques de polypropylène et les piètements de la série A-Chair.

Various colour options and materials for the plastic shells and frames of the series A-Chair.

due

Material und Farben
Matériaux et Couleurs
Materials and Colours

Sieben Trendfarben für die Kunststoffteile und vier vom Designer empfohlenen passenden Beiztöne für die Buchenholzgestelle der Serie due.

Sept coloris tendance pour le polypropylène et quatre teintes correspondantes recommandées par le designer pour les piètements en hêtre de la série due.

Seven trendy colours for the plastic parts and four matching stain colours recommended by the designer for the beech frames of the series due.

surfaces

decor

Tischdekore in HPL
Dessus stratifiés en HPL
Top surfaces in HPL

nature	Strukturen, die natürlichen Holztönen und -maserungen nachempfunden sind Structures reproduisant les teintes et veinages naturels du bois Structures analogical to wood tones and grains
colour	Farbige Oberflächen, uni Coloris unis Unicoloured surfaces
structure	Gemusterte, materialhafte Optiken Reproduction visuelle de matériaux Patterned, material-like optics
neutral	Neutrale Oberflächen, uni Coloris neutres unis Neutral, unicoloured surfaces

tones

Beiztöne
Teintes
Stains

wood	Beiztöne und Echtholzfurniere in natürlichen Holztönen Teintes et placages reproduisant les teintes naturelles du bois Stains and veneers analogical to neutral wood tones
colour	Farbige Beiztöne Teintes colorées Coloured stains
neutral	Neutrale Beiztöne Teintes neutres Neutral stains

Metall-Oberflächen

Verchromt, beschichtet oder poliert – alle Standardfarben und Materialien auf einen Blick.

Chromé, époxy ou poli – tous les coloris standard et matériaux au premier coup d´œil.

Chromed, powder coated or polished – all standard colours and materials at a glance.

Legende . Légende . Legende

	Brandschutz: EN 1021 1+2/Classement au feu : EN 1021 1+2/Flammability: EN 1021 1+2
	Brandschutz: DIN 4102 B1 schwerentflammbar/Classement au feu : DIN 4102 B1 difficilement inflammable/ Flammability: DIN 4102 B1
	Scheuertouren: Abriebfestigkeit in 1.000 Scheuertouren nach Martindale/Résistance à l'abrasion par 1.000 tours Martindale/Abrasion resistance: 1,000 rubs Martindale
	Abwaschbar/Lessivable/Can be wiped
	Waschbar 60°C/Lavable à 60°C/Washable up to 60°C
Mikrofaser	Mikrofaser/Microfibres/Microfibre
	Wolle/Laine/Wool
	Leder/Cuir/Leather
	Trevira® CS

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031-20 311 8396

Materialien

Wir bieten Ihnen mit unserer Standardkollektion eine große Auswahl unterschiedlicher Bezugsmaterialien für die Polsterung Ihrer Möbel an. Die Kollektion umfasst Stoffe aus Natur- und Kunstfasern in verschiedensten Qualitäten und Designs. Bestimmte Stoffe bieten Funktionen, die ideal auf die besonderen Bedürfnisse im Objektbereich zugeschnitten sind, wie zum Beispiel hoher Abriebschutz, Schwerentflammbarkeit oder schmutzabweisende Imprägnierung. Abgerundet wird die Kollektion durch ein hochwertiges Narbenleder. Die technischen Details zu den einzelnen Stoffen entnehmen Sie bitte den Ausführungen auf der Rückseite jeder Stoffkarte.
Die Farbtöne der einzelnen Stoffarten sind aufeinander abgestimmt und lassen sich daher bestens im Sinne ganzheitlicher Farbkonzepte kombinieren.
Die Bereiche kvadrat, Inspiration 1, 2 und 3, basic, classic, comfort und leather – für verschiedene Einsatzbereiche – helfen Ihnen bei der Stoffauswahl:

kvadrat – Inspiration 1, 2 und 3. Erweiterung der Brunner Stoffkollektion im Zuge einer Kooperation mit kvadrat, Europas führendem Design-Textilhersteller. Inspiration 3 – Revive 1+2 – sind dynamische Möbelbezugsstoffe, die aus wieder verwertetem, recyceltem Polyester (PET) hergestellt sind.
Einige Stoffe von kvadrat, wie Canvas, die Divina Family, Field, Hallingdal 65, Plot, Steelcut Trio 2 und Remix 2 (bisher Brunner Kollektion bremen) sind ab sofort auch in den gängigen Brunner Stoffgruppen erhältlich. Die Stoffkarten Inspiration 1 und Inspiration 2 sind als eine erste Inspiration gedacht, hier sind nur einzelne Farben der Stoffkollektionen ausgewählt. Für unsere Kunden steht jedoch zu jedem Stoff die komplette kvadrat Farbkollektion zur Auswahl.
basic . Vorwiegend unifarbene Stoffe, die mit den gemusterten Stoffen aus den verschiedenen Kollektionen kombiniert werden können. Die Stoffe dieser Kategorie können Sie optimal für den Bereich Großraum wie Mehrzweckhallen oder für Seminareinrichtungen verwenden.
classic . Für die gehobene Ausstattung, zum Beispiel von Konferenzräumen, Schulungszentren, Kasinos oder Foyers.
comfort . Für die Ausstattung von sozialen Einrichtungen wie etwa Krankenhäusern, Tagesstätten oder Pflegeheimen.
leather . Mit mittelfeiner Narbung farblich korrespondierend zu den anderen Stoffangeboten.

Ergänzungen der Stoffkollektion
Neu in der Kollektion: Inspiration 3 – Revive 1+2 – die neuen, dynamischen Möbelbezugsstoffe im Zuge der Kooperation mit kvadrat. Ebenso laser, ein Stoff aus der Kategorie classic für die gehobene Ausstattung aus der Stoffgruppe 2 und newport, ein innovativer, hochwertiger Objektstoff. Neu sind auch die beiden Leder. sevilla 2: Ein Leder mit gleichmäßiger Prägung und hoher Widerstandsfähigkeit. Und torro, ein hochwertiges Rinds-Napaleder mit einer großen Farbvielfalt. Für die zukunftsweisende Stehhilfe dress wurde das anpassungsfähige High-Tech-Gewebe stretchline in die Stoffkollektion mit aufgenommen. Die Stoffe meran.graz.florenz, wien.prag und die beiden Leder madrid und sevilla laufen mit sofortiger Wirkung aus, können aber weiterhin als Auslaufkollektion angeboten werden, jedoch müssen Sie evtl. Lieferzeiten oder Mindestabnahmemengen berücksichtigen. Bitte fragen Sie die aktuellen Preise vorab an. Ebenso die Stoffe porto, frankfurt, bremen, berlin III und bilbao.

colours + surfaces
Die Auswahl an Oberflächen und Farben für Tischplatten, Hölzer und Metalle sind ebenso bewusst ausgewählt und ermöglichen eine vielfältige Gestaltung Ihrer Möbel.
Colour Collection . Ergänzt das umfangreiche Farbangebot durch aktuelle, trendige Farbtöne, die für Kunststoffteile, Farblacke, HPL-Oberflächen und ABS-Kanten erhältlich sind.
A-Chair . Material und Farben . Präsentiert die vielfältigen Farbvarianten für die Kunststoffschalen und Gestelle und verschiedene Materialien der Serie A-Chair.
due . Material und Farben . Sieben trendige Farben für die Kunststoffteile und die passenden Beiztöne für die Gestelle der Serie due.
decor . Präsentiert Tischdekore in unterschiedlichen Farben und Strukturen.
tones . Umfasst alle Beiztöne, die für Holzoberflächen einschließlich Tischplatten erhältlich sind.
Metall-Oberflächen . Verchromt, beschichtet oder poliert – alle Standardfarben und Materialien auf einen Blick.

Matériaux

Avec notre collection standard, nous proposons un large choix de revêtements pour le garnissage de vos sièges. La collection comprend des tissus réalisés avec des fibres naturelles ou synthétiques de qualités et de designs variés. Certains tissus offrent des caractéristiques parfaitement adaptées aux exigences particulières des équipements collectifs professionnels : par exemple, une résistance intense à l'usure, une protection à l'inflammabilité ou un traitement anti-taches. La collection est complétée avec une gamme de cuirs à haute qualité de grain. Les détails techniques concernant chaque tissu sont indiqués au dos des cartes de tissu.
Les nuances de couleurs de chaque tissu sont présentées de façon à pouvoir les combiner de manière harmonieuse entre elles.
Les lignes kvadrat, Revive 1+2 et Inspiration 1+2, basic, classic, comfort et leather sont conçues pour des domaines d'utilisation variés et ont été définies pour guider votre choix :

kvadrat – Inspiration 1, 2 et 3. Agrandissement de la collection de tissus grâce à notre partenariat avec kvadrat, le leader européen de tissus. Inspiration 3 – Revive 1 + 2 sont des tissus d'ameublement dynamiques, fabriqués à partir de polyester (PET) recyclé. Certains tissus de kvadrat, comme Canvas, la Divina Family, Field, Hallingdal 65, Plot, Steelcut Trio 2 et Remix 2 (collection Brunner bremen) apparaitront dès maintenant dans la tarification des tissus standards. Les nouvelles cartes de tissus Inspiration 1 et Inspiration 2 servent de première inspiration. Cela signifie que nous avons choisi un certain nombre de tissus kvadrat, mais que toute la collection de notre partenaire est à la disposition de nos clients.
basic . Principalement des tissus unis qui peuvent être combinés avec les autres tissus de nos collections. Les tissus de cette catégorie sont particulièrement destinés aux grands équipements comme les salles polyvalentes ou les centres de congrès.
classic . Pour des équipements de haut niveau comme par exemple les salles de conférence, les centres de formation, la restauration ou les espaces salon.
comfort . Pour des équipements sociaux tels qu'hôpitaux ou maisons de retraite.
leather . Avec un grain moyen et avec des couleurs qui s'harmonisent avec les autres tissus.

Elargissement de la collection tissu
Nouveautés dans la collection : Inspiration 3 – Revive 1 + 2, les nouveaux tissus d'ameublement dynamiques issus de la coopération avec kvadrat. Ainsi que laser, un tissu de la collection classic pour l'aménagement haut de gamme du groupe de tissus 2 et newport, un tissu innovant et de grande qualité pour les équipements collectifs. Deux nouveaux cuirs viennent également élargir la collection. sevilla 2 : Cuir avec un grain étale et grand résistivité. Et torro, un cuir nappa pleine fleur proposé dans de nombreuses couleurs. Pour le tabouret innovant dress, le tissu high-tech élastique a été ajouté à la collection de tissus. Les tissus meran.graz.florenz, wien.prag et les deux cuirs madrid et sevilla sont supprimés de la collection avec effet immédiat. Ils sont encore disponibles sur demande, sous conditions d´un métrage minimum ou d´un délai de livraison spéciale. Nous vous prions de demander les prix actuels avant. Il est de même pour les tissus porto, frankfurt, bremen, berlin III et bilbao.

colours + surfaces
Le même soin est attaché au choix des finitions pour les plateaux de tables et les surfaces en bois et métal afin de vous permettre de réaliser des équipements d'une grande variété.
Colour Collection . Etend notre offre de teintes avec des coloris tendance et nouveaux qui sont disponibles pour les teintes couvrantes, le polypropylène, les revêtements stratifiés et chants ABS.
A-Chair . Matériaux et coloris . Présents les multiples variantes de coloris pour les coques polypropylènes et piétements et différentes matériaux de la série A-Chair.
due . Matériaux et coloris . Sept coloris tendance pour le polypropylène et des teintes correspondantes pour les piètements de la série due.
décor . Comprend un choix de couleurs et de structures très variées pour les revêtements stratifiés de tables.
tones . Présente les différents coloris bois des chaises adaptés aux surfaces et aux plateaux de tables.
Surfaces métal . Chromé, époxy ou poli – tous les coloris standard et matériaux au premier coup d´œil.

Materials

With the standard collection, we offer you a large choice of materials for your upholstery needs. The collection includes both natural and synthetic fibres of different qualities and designs. Fabrics are designed to meet specific needs for their intended use: for example, they are wear and tear resistant, soil resistant or flame retardant. The collection is rounded off with a high quality grained leather. Technical details are listed on the back of each fabric card.
Shades available for different fabrics are coordinated and can be combined whilst maintaining a global colour scheme.
The ranges kvadrat, Revive 1+2 and Inspiration 1+2, basic, classic, comfort and leather are developed with different uses in mind to help you select the fabric best suited for you:

kvadrat – Inspiration 1, 2 and 3. Expansion of the Brunner fabric collection in the course of a cooperation with kvadrat, Europe´s leading design textile manufacturer. Inspiration 3 Revive 1+2 are dynamic upholstery fabrics made of recycled polyester (PET). As a result some kvadrat fabrics like Canvas, the Divina Family, Field, Hallingdal 65, Plot, Steelcut Trio 2 and Remix 2 (until now Brunner collection "bremen") can be chosen up from now within the current Brunner fabric groups. The new fabric cards Inspiration 1 and Inspairation 2 have been created to give you an initial inspiration while indicating several colours of the different kvadrat fabrics. However our clients can select every fabric colour out of the kvadrat collection.
basic . Mainly one-toned fabrics which can be combined with patterns from the various collections. The fabrics in this category are suited for open areas such as multipurpose rooms and seminar facilities.
classic . For sophisticated locations such as conference rooms, training rooms, casinos or foyers.
comfort . For furnishing social facilities such as hospitals, nursing homes or day care centres.
leather . Medium-fine grained in colours harmonising with other fabrics.

Expansion of the fabric collection
New in the collection: Inspiration 3 – Revive 1+2 – the new dynamic upholstery fabrics in cooperation with kvadrat. As well as laser, a fabric in the category classic for sophisticated furnishings, part of fabric group 2 and newport, an innovative, high-quality contract fabric. The two leathers are also new. sevilla 2: Leather with a consistent grain and high durability. torro: a high-quality napa leather with a large variety of colours. For dress, the groundbreaking standing aid, a new fabric has been included into the fabric collection: the adaptable high-tech fabric stretchline. The fabrics meran.graz.florenz, wien.prag and the two leathers madrid and sevilla are discontinued as of now, but can still be offered as discontinued collection. Please consider that there might be longer lead times or minimum order quantities. Please ask for actual prices. This also applies to the fabrics porto, frankfurt, bremen, berlin III and bilbao.

colours + surfaces
The choice of surfaces and colours for table tops, woods and metals are just as deliberate and allow for a high diversity of design for your furniture.
Colour Collection . Is adding even more hues to our extensive colour range: current, trendy colours that are available for plastic parts, colour lacquers, HPL surfaces and ABS edges.
A-Chair . Material and colours . Presents the various colour options for the plastic shell and frame and different materials of the series A-Chair.
due . Material and colours . Seven trendy colours for the plastic parts and matching stain colours for the frames of the series due.
decor . Presents table decors in varying colours and structures.
tones . Shows all the stains for the wood surfaces including table tops.
Metal surfaces . Chromed, powder coated or polished – all standard colours and materials at a glance.

Übersicht . Synoptique . Overview >>

brunner ::

basic . dover . oslo

Stoffgruppe 1 | 3 Tissu groupe 1 | 3 Fabric category 1 | 3

1/54**99** | 3/55**99**



1/54**03** | 3/55**03**



1/54**04** | 3/55**04**



1/54**43** | 3/55**43**



1/54**44** | 3/55**44**

1/54**46** | 3/55**46**

1/54**50** | 3/55**50**



1/54**63** | 3/55**63**

1/54**69** | 3/55**69**

1/54**83** | 3/55**83**

1/54**87** | 3/55**87**

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.
The colour reproduction may vary.

dover

_ **Stoffgruppe 1**
_ waschbar bis 60°C

_ **Tissu group 1**
_ lavable jusqu'à 60°C

_ **Fabric category 1**
_ washable up to 60°C

oslo

_ **Stoffgruppe 3**
_ Crypton-Beschichtung
_ schmutzabweisend
_ nässeresistent
_ wasserundurchlässig
_ schadstofffrei
_ hautfreundlich
_ atmungsaktiv
_ antibakteriell
_ pflegeleicht
_ schwerentflammbar

_ **Tissu groupe 3**
_ époxy en crypton
_ anti-tache
_ imperméabilité
_ résistance à l'eau
_ sans matière nocive
_ agréable au toucher
_ respirant
_ antibactérien
_ facile d'entretien
_ difficilement inflammable

_ **Fabric category 3**
_ crypton coated
_ stain resistant
_ moisture barrier
_ waterproof
_ contains no harmful
_ substance
_ kind to skin
_ breathable
_ antibacterial
_ easy-care
_ flame retardant

1/54**70** | 3/55**70**



1/54**76** | 3/55**76**



1/54**78** | 3/55**78**

1/54**79** | 3/55**79**

1/54**90** | 3/55**90**

1/54**92** | 3/55**92**

1/54**99** | 3/55**99**

dover

Stoffgruppe 1
Material: 100% Polyester
Gewicht: 560 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martidale
DIN EN 12947-2: 2007
Lichtechtheit: 5–7
(DIN EN ISO 105-B02: 2002
Reibechtheit: 4–5 trocken und nass
(DIN EN ISO 105-X12: 2002)
Schweissechtheit: 4–5 sauer und alkalisch (DIN EN ISO 105-E04: 1996)
Trockenreinigungsechtheit: 4–5
(DIN EN ISO 105-D01: 1995)
Feuersicherung: D–DIN 1021: 1994-01 Teil 1 (Zigarettentest)
Reinigung: Testverspannte Bezüge: Absaugen, Trockenschaumreinigung, abnehmbare Bezüge: Chemische Reinigung, Waschen unter Pflegeleicht-bedingungen bis 60°C ohne Schleudern und ohne Maschinentrocknung.

Tissu groupe 1
Matériau : 100% Polyester
Poids : 560 g/ml
Largeur : 140 cm
Résistance à l'abrasion : 50.000 tours Martindale DIN EN 12947-2 : 2007
Résistance à la lumière : 5–7
(DIN EN ISO 105-B02 : 2002
Résistance au frottement :
4–5 mouillé + sec
(DIN EN ISO 105-X12 : 2002)
Comportement à la transpiration :
4–5 (DIN EN ISO 105-E04 : 1996)
Résistance au nettoyage à sec : 4–5
(DIN EN ISO 105-D01 : 1995)
Classement au feu : D–DIN 1021 : 1994-01 partie 1 (cigarette)
Nettoyage : Revêtements tendus : aspirer, et nettoyage avec une mousse non humide. Revêtements déhoussables : nettoyage chimique, lavage délicat jusqu'à 60°C sans frottement ni sèchage machine.

Fabric category 1
Material: 100% Polyester
Weight: 560 g/lm
Width: 140 cm
Abrasion resistance: 50,000 cycles
DIN EN 12947-2: 2007
Fastness to light: 5–7
(DIN EN ISO 105-B02: 2002
Fastness to rubbing: 4–5 dry and wet
(DIN EN ISO 105-X12: 2002)
Fastness to sweat: 4–5 acidic and alkaline (DIN EN ISO 105-E04: 1996)
Fastness to drycleaning: 4–5
(DIN EN ISO 105-D01: 1995)
Flammability: D–DIN 1021: 1994-01 Part 1 (cigarette test)
Maintenance: wired upholsteries: suction cleaning, dry foam cleaning; removable upholsteries: dry-cleaning, washing under low-maintenance conditions, max. 60°C, no spin-dry or machine drying.

oslo

Stoffgruppe 3
Material: 100% Polyester
Beschichtung: CRYPTON FR
Gewicht: 770 g/lfm
Breite: 138 cm
Scheuerfestigkeit: 50.000 Touren
DIN EN ISO 12947-2: 2007
Lichtechtheit: 5–7
DIN EN ISO 105-B02: 2002
Reibechtheit: 4–5
DIN EN ISO 105-X12: 2002
(trocken/nass)
Feuersicherung: D–DIN 4102-B1
DIN EN 1021: 1994-01+02
(Zigarettentest + Butanflammtest)
Reinigung: regelmäßig absaugen und Verschmutzung immer möglichst sofort behandeln. Flüssigkeit aufsaugen, trockene feste Verschmutzung mit einem Spachtel abheben oder mit einer weichen Bürste ausbürsten. Eingetrocknete Flecken mit kaltem oder handwarmem Wasser und mildem Waschmittel anfeuchten, kurz einwirken lassen, Flecken vom Rand zur Mitte hin mit einer weichen Bürste ausbürsten oder einem sauberen Tuch abtupfen und trocknen lassen. Falls erforderlich mit handwarmem Wasser nachwaschen, Wachmittelrückstände restlos entfernen und trocknen lassen.
Den Bezug nur von der Vorderseite mit Wasser behandeln, nicht eintauchen, waschen oder chemisch reinigen. Der Bezug kann mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln ohne Verlust der wasser- und fleckabweisende Wirkung behandelt werden, Ausnahme hypochlorithaltige Desinfektionsmittel.

Tissu groupe 3
Matériau : 100% Polyester
Application de surface : CRYPTON FR
Poids : 770 g/ml
Largeur : 138 cm
Résistance à l'abrasion : 50.000 tours Martindale DIN EN ISO 12947-2 : 2007
Résistance à la lumière : 5–7
DIN EN ISO 105-B02 : 2002
Résistance au frottement : 4–5
DIN EN ISO 105-X12 : 2002
(mouillé + sec)
Classement au feu : D–DIN 4102-B1
DIN EN 1021 : 1994-01 et 02
(cigarette + allumette)
Nettoyage : Aspirer régulièrement et traiter les salissures le plus rapidement possible. Eponger les liquides. Eliminer les salissures sèches délicatement avec la pointe d'un couteau ou à l'aide d'une brosse souple. Les taches ayant pénétré doivent être humidifiées avec une solution d'eau froide ou tiède et un trait de liquide de nettoyage. Laisser agir quelques minutes et frotter délicatement des contours de la tache vers l'intérieur, ou tamponer la tache avec un chiffon propre et laisser sécher. Ne pas mouiller le verso du revêtement, ne pas tremper, ne pas nettoyer chimiquement. Le revêtement peut être désinfecté avec tout produit commun du commerce sans altération des propriétés d'étancheité et de protection des taches, à l'exception des produits contenant de l'hypochlorite.

Fabric category 3
Material: 100% Polyester
Coating: CRYPTON FR
Weight: 770 g/lm
Width: 138 cm
Abrasion resistance: 50,000 cycles
DIN EN ISO 12947-2: 2007
Fastness to light: 5–7
DIN EN ISO 105-B02: 2002
Fastness to rubbing: 4–5
DIN EN ISO 105-X12: 2002 (dry/wet)
Flammability: D–DIN 4102-B1
DIN EN 1021: 1994-01+02
(cigarette test + butane flame test)
Maintenance: Vacuum regularly and treat any stains immediately. Use paper towels to remove any liquids, dry debris should be removed with a spatula or a soft brush. Dried-on spots should be removed with a mixture of cold or tepid water and a mild detergent. Dab the spot with a sponage or paper towel, allow to soak in for a few minutes, then brush the spot from the out-side to the centre, with a soft brush, or dab with a clean cloth. Allow to dry.
If re-quired, wash out with tepid water. Make sure you remove all residual detergent and allow to dry completely. Always clean with water from the front fabric surface, never immerse in water, nor wash or dry clean. The fabric may be treated with over-the-counter disinfectants, which will not harm the water and stain resistant surface, how- ever, never use hydrochloride-based disinfectants.

brunner ::

Inspiration 1

Field . Plot . Remix 2

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

kvadrat

Field **Designed by Alfredo Häberli**

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 100% Trevira CS. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 430 g/lfd.m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ↔
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 6-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammschutz: DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. SN 198 898 5.2. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Klasse 1. US Cal. Tech. Bull. 117. FAR 25.853. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5.
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.
Wascheinlauf ca. 2% bei 60°C.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description
100% Trevira CS. Largeur env. 140 cm. Poids env. 430 g/ml. Teinture sur fil. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure ↔
Tests Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 6-7. Boulochage: (EN ISO) 4-5. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: NF D 60 013. NF P 92 507 M1. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. SN 198 898 5.2. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Tech. Bull. 117. FAR 25.853. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien
Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Env. 2% pour lavage à 60°C.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 100% Trevira CS. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 430 g/lin.m. Yarndyed. Colour differences may occur.
Selvedge ↔
Tests Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 6-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. SN 198 898 5.2. NF D 60 013. NF P 91 507 M1. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Class 1. US Cal. Tech. Bull. 117. FAR 25.853. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Shrinkage app. 2% when washed at 60°C.

Plot **Designed by Alfredo Häberli**

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 100% Trevira CS . Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 400 g/lfd.m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ↕
Testergebnisse Scheuerfestigkeit:. Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammschutz: DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. SN 198 898 5.2. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Klasse 1. US Cal. Tech. Bull. 117. FAR 25.853. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5.
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.
Wascheinlauf ca. 1% bei 60°C.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 100% Trevira CS. Largeur env. 140 cm. Poids env. 400 g/ml. Teinture sur fil. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure ↕
Tests Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 4-5. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: NF D 60 013. NF P 92 507 M1. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. SN 198 898 5.2. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Tech. Bull. 117. FAR 25.853. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Env. 1% pour lavage à 60°C.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 100% Trevira CS. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 400 g/lin.m. Yarndyed. Colour differences may occur.
Selvedge ↕
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B1. ÖNORM B1 / Q1. SN 198 898 5.2. NF D 60 013. NF P 91 507 M1. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Class 1. US Cal. Tech. Bull. 117. FAR 25.853. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Shrinkage app. 1% when washed at 60°C

Remix 2 **Designed by Giulio Ridolfo**

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% Nylon. Breite ca. 138 cm. Gewicht ca. 415 g/lfd.m. Materialgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ↔
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3-4. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammschutz: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 Klasse 2. Crib 5 bei schwerentflammbare Ausrüstung. BS 5852 Crib 5. IMO A.652(16).
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, tissu peigné, 10% nylon. Largeur env. 138 cm. Poids env. 415 g/ml. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure ↔
Tests Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3-4. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 classe 2. Crib 5 après traitement d'ignifugation et sur demande. BS 5852 Crib 5. IMO A.652(16). (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width app. 54 inches (138 cm). Weight app. 415 g/lin.m.
Materialdyed. Colour differences may occur.
Selvedge ↔
Tests Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull.117. AS/NZS 3837 class 2. Crib 5 when flame protected. BS 5852 Crib 5. IMO A.652(16). (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

10 year warranty

08| 2013 www.antesundmerkle.de

Remix 2
612

Remix 2
113

Remix 2
252

Field 432

Plot 623



Plot 633

Plot 443

Remix 2
422



Plot 613

Remix 2
632

Field 662



Remix 2 443
bremen 2/2443

Remix 2
653

Plot 563

Remix 2 543
bremen 2/2442

Remix 2
643

Plot 673

Remix 2
682



Remix 2
692



Remix 2
662

Field Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**
Plot Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**
Remix 2 (bisher bremen) Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**

Remix 2
223

Remix 2
242



Remix 2
923

Remix 2
912



Remix 2
823



Plot 713

Remix 2
722

Plot 723



Plot 813

Plot 843

Remix 2 933
bremen 2/2460

Plot 833

Remix 2
762

Plot 743



Remix 2
743



Remix 2
733

Remix 2
412



Remix 2
962



Remix 2
982

Field 982

Remix 2
773



Field 762

Remix 2
852

Remix 2 753
Bremen 2/2476

Field 252

Remix 2
233

Field 972



Remix 2 954
bremen 2/2469

Plot 783

Remix 2 163
bremen 2/2497

Remix 2
143

Remix 2 873
Bremen 2/2477

Remix 2
362

Remix 2
373



Plot 363

Plot 333



Field 182



Plot 143

Field 142

Field 192

Field Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**
Plot Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**
Remix 2 (bisher bremen) Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**

Field Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**
Plot Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**
Remix 2 (bisher bremen) Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**

brunner ::

Inspiration 2

Canvas

Stoffgruppe 4 Tissu groupe 4 Fabric category 4

Divina 3 . Divina MD

Divina Melange 2

Hallingdal 65 . Steelcut Trio 2

Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

kvadrat

Divina Melange 2 **Designed by Finn Sködt**

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich.
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ↔
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. Flammschutz: DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5.
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. Poids env. 840 g/ml. Teinture à la pièce. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure ↔
Tests Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use.
Description 100% new wool. Width 59 inches (150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piecedyed. Colour differences may occur.
Selvedge ↔
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5.
(Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Hallingdal 65 **Designed by Nanna Ditzel**

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 70% Schurwolle, 30% Viskose. Breite 130 cm. Gewicht ca. 795 g/lfd.m. Materialgefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ↕
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. Flammschutz: EN 1021-1/2. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5.
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 70% laine vierge, 30% viscose. Largeur 130 cm. Poids env. 795 g/ml. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères possible. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure ↕
Tests Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 3-5. Normes au feu: EN 1021-1/2. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great wearability.
Description 70% new wool, 30% viscose. Width 51 inches (130 cm). Weight app. 795 g/lin.m. Materialdyed. Foreign fibre may occur in light colours. Colour differences may occur.
Selvedge ↕
Tests Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 3-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5.
(Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Steelcut Trio 2 **Designed by Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo**



Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% Nylon. Breite 140 cm. Gewicht ca. 770 g/lfd.m. Garngefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ↕
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3-4. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammschutz: EN 1021-1/2. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. IMO A.652(16). Crib 5 bei schwerentflammbare Ausrüstung. AS/NZS 3837, Klasse 2.
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, tissu peigné, 10% nylon. Largeur 140 cm. Poids env. 770 g/ml. Teinture sur fil. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères possible. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure ↕
Tests Résistance à l'abrasion: Env. 80.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3-4. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. IMO A.652(16). Crib 5 après traitement d'ignifugation et sur demande. AS/NZS 3837, Classe 2. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande.
Entretien Voir les symboles ISO.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great wearability .
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width 55 inches (140 cm). Weight app. 770 g/lin.m. Yarndyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.
Selvedge ↕
Tests Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3-4. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. IMO A.652(16). Crib 5 when flame protected. AS/NZS 3837, Class 2.
(Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

10 year warranty

08| 2013 www.antesundmerkle.de

Divina 3 106

Divina Melange 2
421

Divina 3 426



Steelcut Trio 2
413

Canvas 414

Steelcut Trio 2
533

Divina Melange 2
521

Divina 3 623

Canvas 614

Hallingdal 65
680

Divina Melange 2
531

Steelcut Trio 2
665

Divina 3 671

Divina MD 673

Canvas 654

Divina MD 653

Divina MD 753

Divina 3 676

Canvas 684

Divina Melange 2
631

Canvas Stoffgruppe **4** Tissu groupe **4** Fabric category **4**
Divina 3 Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**
Divina MD Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**
Divina Melange 2 Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**
Hallingdal 65 Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**
Steelcut Trio 2 Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**

Divina MD 931

Divina 3 856



Canvas 954



Hallingdal 65
980



Steelcut Trio 2
733

Divina Melange 2
731



Canvas 734

Steelcut Trio 2
815

Divina 3 876

Divina MD 943

Steelcut Trio 2
945

Divina 3 956



Steelcut Trio 2
853



Hallingdal 65
850

Divina 3 836

Divina MD 843

Canvas 974

Divina Melange 2
971

Divina 3 922

Hallingdal 65
944

Divina MD 773

Canvas 794

Canvas 854

Divina 3 893

Canvas 254

Hallingdal 65
227

Canvas 424

Divina Melange 2
571

Hallingdal 65
754

Hallingdal 65
750

Divina Melange 2
170

Canvas 134

Hallingdal 65
270

Divina MD 343

Steelcut Trio 2
383

Hallingdal 65
390

Divina 3 793

Canvas 154

Steelcut Trio 2
153

Divina MD 193

Canvas Stoffgruppe **4** Tissu groupe **4** Fabric category **4**
Divina 3 Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**
Divina MD Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**
Divina Melange 2 Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**
Hallingdal 65 Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**
Steelcut Trio 2 Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**

Canvas Stoffgruppe **4** Tissu groupe **4** Fabric category **4**
Divina 3 Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**
Divina MD Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**
Divina Melange 2 Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**
Hallingdal 65 Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**
Steelcut Trio 2 Stoffgruppe **6** Tissu groupe **6** Fabric category **6**

Canvas **Designed by Giulio Ridolfo**



Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 480 g/lfd.m. Materialgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ↔
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 6-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammschutz: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 3837. Crib 5 bei schwerentflammbare Ausrüstung. IMO A.652(16). (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, tissu peigné, 10% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 480 g/ml. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure ↔
Tests Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 6-7. Boulochage: (EN ISO) 4-5. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 3837. Crib 5 après traitement d'ignifugation et sur demande. IMO A.652(16). (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 480 g/lin.m. Materialdyed. Colour differences may occur.
Selvedge ↔
Tests Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 6-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull.117. NFPA 260. AS/NZS 3837. Crib 5 when flame protected. IMO A.652(16). (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Divina 3 **Designed by Finn Sködt**



Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich.
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ↔
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. Flammschutz: DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5.
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. Poids env. 840 g/ml. Teinture à la pièce. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères possible. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure ↔
Tests Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. Normes au feu: NF D 60 013. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. UNI 9175,1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use.
Description 100% new wool. Width 59 inches (150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piecedyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.
Selvedge ↔
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5.
(Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Divina MD **Designed by Finn Sködt**



Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich.
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Materialgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ↔
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-6. Pilling: (EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammschutz: DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5.
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. Poids env. 840 g/ml. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure ↔
Tests Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-6. Boulochage: (EN ISO) 3. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: NF D 60 013. EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. UNI 9175,1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use.
Description 100% new wool. Width 59 inches (150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Material dyed. Colour differences may occur.
Selvedge ↔
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-6. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5.
(Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

10 year warranty

brunner ::

Inspiration 3

Revive 1+2 (100% recyceltes Polyester . 100% en polyester recyclé . 100% recycled polyester)

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

kvadrat

Revive 2
423

Revive 1
424



Revive 1
224

Revive 2
133



Revive 2
323

Revive 2
223

Revive 1
914

Revive 2
923

Revive 2
973

Revive 1
974

Revive 2
933



Revive 1
274

Revive 1
434

Revive 2
433

Revive 1
414

Revive 2
383

Revive 1
384

Revive 2
633

Revive 1
664

Revive 2
663

Revive 1
634

Revive 2
523

Revive 1
534



Revive 1
524

Revive 1 Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**
Revive 2 Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**



Revive 2
753



Revive 1
754



Revive 1
834

Revive 2
833



Revive 1
944

Revive 2
373

Revive 2
773

Revive 1
774

Revive 1
284

Revive 2
173

Revive 1
184

Revive 2
453

Revive 1
454



Revive 1
764

Revive 2
183



Revive 1
164

Revive 1
194



Revive 2
163



Revive 1
324



Revive 1
154

Revive 2
193



Revive 2
153



Revive 1
144

Revive 1 Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**
Revive 2 Stoffgruppe **2** Tissu groupe **2** Fabric category **2**

Revive 1 **Designed by Georgina Wright**

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe Strapazierfähigkeit

Beschreibung 100% recycled Polyester FR, Breite 140 cm, Gewicht ca. 430 g/lfd.m, Garngefärbt, Farbunterschiede können vorkommen

Webkante ↔

Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 60.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechheit: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO). Trockener 5, Nasser 4-5. Flammschutz: DIN 4102 B1. ÖNORM B1/Q1. EN 1021-1/2. Ignition source 0-1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO A.652(16). (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar.)

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Wascheinlauf ca. 1% bei 60°C

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

Description 100% polyester FR recyclé. Largeur 140 cm. Poids env. 430 g/m lg. Teinture sur fil. Ecarts des coloris possibles.

Liseré de bordure ↔

Tests Résistance à l'abrasion: Env. 60.000 révolutions. selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 4-5. Résistance au frottement: (ISO) sec 5, mouillé 4-5. Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. DIN 4102 B1. ÖNORM B1/Q1. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. IMO A.652(16). (La copie du compterendu des tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Env. 1% pour lavage à 60°C.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.

Description 100% recycled polyester FR. Width 55 inches (140 cm). Weight app. 430 g/lin.m. Yarndyed. Colour differences may occur.

Selvedge ↔

Tests Abrasion App. 60.000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Fastness to rubbing: (ISO) dry 5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. DIN 4102 B1. ÖNORM B1/Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO A.652(16). (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols. Shrinkage app. 1% when washed at 60°C

Revive 2 **Designed by Georgina Wright**

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe Strapazierfähigkeit

Beschreibung 100% recycled Polyester FR, Breite 140 cm, Gewicht ca. 420 g/lfd.m, Garngefärbt, Farbunterschiede können vorkommen

Webkante ↔

Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 60.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. Lichtechheit: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO) Trockener 5, Nasser 4-5 Flammschutz: DIN 4102 B1. ÖNORM B1/Q1. EN 1021-1/2. Ignition source 0-1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO A.652(16). (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Wascheinlauf ca. 1% bei 60°C

Domaine Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

Description 100% polyester FR recyclé. Largeur 140 cm. Poids env. 420 g/m lg. Teinture sur fil. Ecarts des coloris possibles

Liseré de bordure ↔

Tests Résistance à l'abrasion: Env. 60.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 4-5. Résistance au frottement: (ISO) sec 5, mouillé 4-5. Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. DIN 4102 B1. ÖNORM B1/Q1. UNI 9175 1IM. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull 117-2013. IMO A.652(16). (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande

Entretien Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Env. 1% pour lavage à 60°C.

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.

Description 100% recycled polyester FR. Width 55 inches (140 cm). Weight app. 420 g/lin.m. Yarndyed. Colour differences may occur.

Selvedge ↔

Tests Abrasion App. 60.000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: (ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Fastness to rubbing: (ISO) dry 5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. DIN 4102 B1. ÖNORM B1/Q1. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. IMO A.652(16) (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols. Shrinkage app. 1% when washed at 60°C

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

10 year warranty

2015 www.antesundmerkle.de

brunner ::

classic . laser

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

laser

Stoffgruppe 2
Tissu groupe 2
Fabric category 2

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.
The colour reproduction may vary.

2/64**99**

2/64**03**

2/64**40**

2/64**50**

2/64**52**

2/64**54**

2/64**46**



2/64**63**

2/64**62**

2/64**68**

2/64**01**

2/64**81**

2/64**82**

2/64**83**

2/64**43**

2/64**04**

2/64**41**

2/64**42**

2/64**48**

2/64**49**

2/64**75**

2/64**76**

2/64**84**

2/64**85**

2/64**87**

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.
The colour reproduction may vary.

2/64**57**

2/64**56**

2/64**77**



2/64**78**

2/64**79**

2/64**97**

2/64**92**



2/64**94**

2/64**98**

2/64**99**

Flame resistant

trevira CS

laser

Stoffgruppe 2
100% Polyester – Trevira CS®
Gewicht: 735 +/- 5% g/ml,
525 +/- 5% g/m²
Rollenbreite: 140 cm +/- 2% cm,
Rollenlänge: 25 +/- 10% m
Scheuerfestigkeit:
150.000 Martindale +/- 10%
Scheuertouren: DIN EN ISO 12947/2
Lichtechtheit:
Stufe 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Feuersicherung: DIN 4102 Baustoffklasse B1, M1 (NF P 92501-7), C1 (UNI 9174 - UNI 8456), EN 1021/1-2, BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18), IMO A 652 (16), Crib 5 (BS 5852 part II)
Qualität: Die flammhemmenden Eigenschaften sind durch die Faser bedingt.
Reinigung:



Tissu groupe 2
100% Polyester – Trevira CS®
Poids: 735 +/- 5% g/ml,
525 +/- 5% g/m²
Largeur du rouleau:
140 cm +/- 2% cm,
Longueur du rouleau: 25 +/- 10% m
Résistance à l´abrasion:
150.000 Martindale +/- 10%
Tours: DIN EN ISO 12947/2
Résistance à la lumière:
niveau 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Classement au feu:
DIN 4102 B1, M1 (NF P 92501-7), C1 (UNI 9174 - UNI 8456), EN 1021/1-2, BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18), IMO A 652 (16), Crib 5 (BS 5852 part II)
Nettoyage:



Fabric category 2
100% Polyester – Trevira CS®
Weight: 735 +/- 5% g/ml,
525 +/- 5% g/m²
Roll width: 140 cm +/- 2% cm,
roll length: 25 +/- 10% m
Abrasion resistance:
150.000 Martindale +/- 10%
Tours: DIN EN ISO 12947/2
Fastness to light:
level 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Flammability:
DIN 4102 B1, M1 (NF P 92501-7), C1 (UNI 9174 - UNI 8456), EN 1021/1-2, BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18), IMO A 652 (16), Crib 5 (BS 5852 part II)
Quality: The flame-retardant characteristics are inherent to the fibre.
Cleaning:



brunner ::

basic . luzern

Stoffgruppe 1 Tissu groupe 1 Fabric category 1

luzern

Stoffgruppe 1
Tissu groupe 1
Fabric category 1

1/56**99**



1/56**43**

1/56**44**



1/56**45**



1/56**49**



1/56**63**



1/56**62**

1/56**69**

1/56**68**

1/56**82**

1/56**83**

1/56**85**

1/56**87**

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.
The colour reproduction may vary.



1/56**56**



1/56**57**



1/56**76**



1/56**77**



1/56**78**

1/56**79**



1/56**92**

1/56**97**

1/56**98**



1/56**99**

luzern

Stoffgruppe 1
Material: 100 % Polyester Trevira CS
Gewicht: 420 g/lfm +/–5% g/lfm
Breite: 140 cm +/–2% cm
Scheuerfestigkeit: (Martindale)
UNI EN ISO 12947/2:
100.000 Scheuertouren
Öko-Tex Standard 100
Pilling: UNI EN ISO 12945/2: 5
Lichtechtheit: UNI EN ISO 105-B02: 6
Reibechtheit: UNI EN ISO 105-X12: 4-5
Reinigung: Waschbar bei 60°
Feuersicherung: C1, B1, M1, CRIB 5,
EN 1021/1-2, IMO Res. A652 (16) Part 8,
IMO Res. A471 (XII) Part. 7, BS 7176
Medium Hazard, NF D 60013 Class
AM 18

Tissu groupe 1
Matériau : 100 % Polyester Trevira CS
Poids : 420 g/ml +/–5% g/ ml
Largeur : 140 cm +/–2% cm
Résistance à l'abrasion :
UNI EN ISO 12947/2 :
100.000 tours Martindale
Eco -Tex Standard 100
Boulochage : UNI EN ISO 12945/2: 5
Solidité à la lumière :
UNI EN ISO 105-B02 : 6
Résistance au frottement :
UNI EN ISO 105-X12 : 4-5
Nettoyage : lavable à 60°
Classement feu : C1, B1, M1, CRIB 5,
EN 1021/1-2, IMO Res. A652 (16) Part 8,
IMO Res. A471 (XII) Part. 7, BS 7176
Medium Hazard, NF D 60013 Class
AM 18

Fabric category 1
Material: 100 % Polyester Trevira CS
Weight: 420 g/lm +/–5% g/lm
Width: 140 cm +/–2% cm
Abrasion resistance: (Martindale)
UNI EN ISO 12947/2: 100.000 rubs
Öko-Tex Standard 100
Pilling: UNI EN ISO 12945/2: 5
Light fastness: UNI EN ISO 105-B02: 6
Fastness to rubbing:
UNI EN ISO 105-X12: 4-5
Cleaning: washable at 60°
Flammability: C1, B1, M1, CRIB 5,
EN 1021/1-2, IMO Res. A652 (16) Part 8,
IMO Res. A471 (XII) Part. 7, BS 7176
Medium Hazard, NF D 60013 Class
AM 18

brunner ::

comfort . malaga

Stoffgruppe 3 Tissu groupe 3 Fabric category 3

malaga

Stoffgruppe 3
Tissu groupe 3
Fabric category 3



3/43**99**

3/43**44**

3/43**42**

3/43**61**

3/43**62**

3/43**63**

3/43**64**

3/43**03**

3/43**04**

3/43**88**

3/43**87**

3/43**45**

3/43**50**

3/43**53**

3/43**70**



3/43**78**

3/43**82**

3/43**85**

3/43**84**

3/43**86**

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.
The colour reproduction may vary.

3/43**58**

3/43**57**

3/43**76**

3/43**77**

3/43**79**

3/43**95**

3/43**97**

3/43**99**

malaga

Stoffgruppe 3
Material: 100% Polyester
mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung – fungizid und antibakteriell ausgerüstet
Gewicht: ca. 385 g/m²
Breite: ca. 140 cm
Scheuerfestigkeit:
75.000 Martindale
Lichtechtheit: 5–7
(1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)
Feuersicherung:
EN 1021 1-2, A B1.Q1, D DIN 4102 B1
CH 5.3, GB BS 5852 Crib 5
Reinigung: Die Polster können mit Nicrocleaner und einem sauberen Tuch gereinigt werden. Evtl. benutzen Sie eine weiche Bürste danach immer mit klarem Wasser abwischen, nie Lösungsmittel oder Fleckenwasser verwenden.

Tissu groupe 3
Matériau : 100% Polyester
Avec trame imperméable aux liquides – antifongique et antibactérien
Poids : environ 385 g/m²
Largeur : environ 140 cm
Résistance à l'abrasion :
75.000 tours Martindale
Résistance à la lumière : 5–7
(1 = très mauvais, 8 = excellent)
Classement au feu :
EN 1021 1-2, A B1.Q1,
D DIN 4102 B1
CH 5.3, GB BS 5852 Crib 5
Nettoyage : Avec un chiffon propre ou une brosse souple. Toujours rincer à l'eau claire. Ne pas utiliser de solvant ni d'eau impropre.

Fabric category 3
Material: 100% Polyester
with water resistant backing – fungicidal and antibacterial finish
Weight: approx. 385 g/m²
Width: approx. 140 cm
Abrasion resistance:
75,000 Martindale
Fastness to light: 5–7
(1 = very bad, 8 = excellent)
Flammability:
EN 1021 1-2, A B1.Q1, D DIN 4102 B1
CH 5.3, GB BS 5852 Crib 5
Maintenance: The Upholstery should be cleaned with Nirocleaner and a clean towel. You can also use a soft brush. Always rinse with clear water. Never use stain remover or solvents.

brunner ::

comfort . monza . siena

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

monza

Stoffgruppe 2
Tissu groupe 2
Fabric category 2

monza
Mit klassischer Ledernarbung. Durch seine naturgetreue Optik und Haptik ist das Material von Echtleder kaum zu unterscheiden.
Das Material ist insbesondere für den Objektbereich, für öffentliche Gebäude und Einrichtungen geeignet.

monza
Avec les caractéristiques naturelles d'un cuir. Son aspect et son toucher sont à peine différentiables du cuir véritable. Ce matériau est préconisé pour les projets significatifs, pour les bâtiments et équipements publics.

monza
With a classic leather grain. Due to its natural look and touch one can hardly differentiate between this material and genuine leather. The material is especially suitable for the contract area, for public buildings and institutions.



2/61**99**



2/61**03**

2/61**42**

2/61**44**

2/61**45**



2/61**57**

2/61**62**



2/61**63**



2/61**77**



2/61**79**

2/61**83**

2/61**85**

2/61**87**

2/61**88**



2/61**97**



2/61**99**

Abbildungen nicht farbverbindlich! • Illustrations non colour guarantee! • Illustrations non contractuelles!

siena

Stoffgruppe 2
Tissu groupe 2
Fabric category 2

siena
Mit feiner Kalbsledernarbung und einem dezenten Druckbild. Das Material ist universell einsetzbar und insbesondere für den Objektbereich, für öffentliche Gebäude und Einrichtungen geeignet.
siena
Avec de fines marques imitant le cuir de veau. Ce matériau est utilisable de manière universelle et plus particulièrement pour les projets importants, pour les bâtiments et équipements publics.
siena
With a fine-structured calf leather grain and a subdued printing. The material is all-purpose and especially suitable for the contract area, for public buildings and institutions.

2/60**99**

2/60**43**

2/60**45**

2/60**49**

2/60**57**

2/60**78**

2/60**82**



2/60**85**

2/60**88**



2/60**96**



2/60**97**

2/60**99**

Flame resistant

Abbildungen nicht farbverbindlich! • Illustrations non colour guarantee! • Illustrations non contractuelles!

monza

Stoffgruppe 2
83% PVC-Compound (Oberfläche)
17% BW-Gestrick (Träger)
Gewicht: 700 +/-50 g/m²
Dicke: 1,3 +/-0,2 mm
Rollenbreite: 137 cm,
Rollenlänge: 30 m
Scheuerfestigkeit: > 75.000 Martindale
Scheuertouren: DIN EN ISO 5470-2, abriebfest
Lichtechtheit: Stufe 7
(DIN EN ISO 105-B02)
Feuersicherung: DIN 4102-1 Baustoffklasse B1, NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2, MVSS302, DIN 53438 (Part 2), FAR 25.853, ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A 3800-1, Q1, UNI 9175/87 (1.IM)
Qualität: pflegeleicht, reißfest, blut- und urinbeständig, desinfektionsmittelbeständig
Reinigung: Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen Sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten Sie, dass Abfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Tissu groupe 2
83% PVC
17% de trame coton
Poids: 700 +/-50 g/m²
Épaisseur: 1,3 +/-0,2 mm
Largeur du rouleau: 137 cm,
Longueur du rouleau: 30 m
Résistance à l´abrasion: > 75.000 tours Martindale: DIN EN ISO 5470-2
Résistance à la lumière: niveau 7
(DIN EN ISO 105-B02)
Classement au feu: DIN 4102-1 B1, NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2, MVSS302, DIN 53438 (Part 2), FAR 25.853, ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM A 3800-1, Q1, UNI 9175/87 (1.IM)
Qualité: facile d'entretien, résistant à l'étirement, résistant à l'urine et au sang, résistant aux désinfectants
Nettoyage: Les salissures d'huile, de graisses et de transpiration doivent être immédiatement éliminées. Utilisez à cet effet une eau savonneuse tiède et un chiffon en microfibres ou une brosse souple. Veuillez ne pas employer de solvants, de chlore, de substances corrosives, ni de cirage ou de nettoyants chimiques. Veuillez noter que toutes colorations provoquées par des jeans ou d'autres textiles sont exclues de la garantie du fabricant.

Fabric category 2
83% PVC-compound (surface)
17% CO-knitted fabric (support)
Weight: 700 +/-50 g/m²
Thickness: 1.3 +/-0.2 mm
Roll width: 137 cm, roll length: 30 m
Abrasion resistance: > 75.000 cycles Martindale: DIN EN ISO 5470-2, abrasion resistant
Fastness to light: level 7
(DIN EN ISO 105-B02)
Flammability: DIN 4102-1 B1, NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2, MVSS302, DIN 53438 (Part 2), FAR 25.853, ÖNORM B3825 flame-retardant (B1), ÖNORM A 3800-1, Q1, UNI 9175/87 (1.IM)
Quality: easy to clean, tear-resistant, blood and urine resistant, resistant to disinfectants
Cleaning: Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Please, do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

siena

Stoffgruppe 2
83% PVC-Compound (Oberfläche)
17% BW-Gestrick (Träger)
Gewicht: 700 +/-50 g/m²
Dicke: 1,3 +/-0,2 mm
Rollenbreite: 137 cm,
Rollenlänge: 30 m
Scheuerfestigkeit: > 50.000 Martindale
Scheuertouren: DIN EN ISO 5470-2, abriebfest
Lichtechtheit: Stufe 7
(DIN EN ISO 105-B02)
Feuersicherung: DIN 4102-1 Baustoffklasse B1, NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2, MVSS302, DIN 53438 (Part 2), FAR 25.853, ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A 3800-1, Q1, UNI 9175/87 (1.IM)
Qualität: pflegeleicht, reißfest, blut- und urinbeständig, desinfektionsmittelbeständig
Reinigung: Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen Sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten Sie, dass Abfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Tissu groupe 2
83% PVC
17% de trame coton
Poids: 700 +/-50 g/m²
Épaisseur: 1,3 +/-0,2 mm
Largeur du rouleau: 137 cm,
Longueur du rouleau: 30 m
Résistance à l´abrasion: > 50.000 tours Martindale: DIN EN ISO 5470-2
Résistance à la lumière: niveau 7
(DIN EN ISO 105-B02)
Classement au feu: DIN 4102-1 B1, NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2, MVSS302, DIN 53438 (Part 2), FAR 25.853, ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM A 3800-1, Q1, UNI 9175/87 (1.IM)
Qualité: facile d'entretien, résistant à l'étirement, résistant à l'urine et au sang, résistant aux désinfectants
Nettoyage: Les salissures d'huile, de graisses et de transpiration doivent être immédiatement éliminées. Utilisez à cet effet une eau savonneuse tiède et un chiffon en microfibres ou une brosse souple. Veuillez ne pas employer de solvants, de chlore, de substances corrosives, ni de cirage ou de nettoyants chimiques. Veuillez noter que toutes colorations provoquées par des jeans ou d'autres textiles sont exclues de la garantie du fabricant.

Fabric category 2
83% PVC-compound (surface)
17% CO-knitted fabric (support)
Weight: 700 +/-50 g/m²
Thickness: 1.3 +/-0.2 mm
Roll width: 137 cm, roll length: 30 m
Abrasion resistance: > 50.000 cycles Martindale: DIN EN ISO 5470-2, abrasion resistant
Fastness to light: level 7
(DIN EN ISO 105-B02)
Flammability: DIN 4102-1 B1, NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2, MVSS302, DIN 53438 (Part 2), FAR 25.853, ÖNORM B3825 flame-retardant (B1), ÖNORM A 3800-1, Q1, UNI 9175/87 (1.IM)
Quality: easy to clean, tear-resistant, blood and urine resistant, resistant to disinfectants
Cleaning: Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Please, do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

brunner ::

classic . newport

Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

newport

Stoffgruppe 6
Tissu groupe 6
Fabric category 6

6/63**98**

6/63**45**

6/63**63**

6/63**76**

6/63**79**



6/63**90**

6/63**57**

6/63**56**

6/63**77**

6/63**78**

6/63**80**



6/63**92**



6/63**94**



6/63**97**

6/63**98**

newport

Stoffgruppe 6
Material Oberseite: 68% Wolle / 22% Polyamid / 10% Polyester
Material Unterseite: 2 mm – 28 kg/m³ flammhemmender PU-Schaum
Gewicht: 490 g/m² (+/- 5%)
Rollenbreite: 165 cm (+/- 2%)
Scheuerfestigkeit: > 80.000 Martindale – DIN EN ISO 12947-2
Pilling: EN ISO 12945-2 – Stufe 4 (5.000)
Reibechtheit: EN ISO 105-X12 – trocken / nass – Stufe 4-5 / 4-5
Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 – Stufe 6
Feuersicherung: DIN 4102-B2, EN 1021-1/2, BS 5852 part 1, US Cal. Tech. Bull. 117, IMO FTP Code part 8
Auf Anfrage: Feuersicherung M1 / Crib 5 + flecken- und schmutzabweisend.
Umwelt: Oeko-Tex® standard 100.
Alle verwendeten Chemikalien sind unter der REACH-Verordnung registriert. Ökologische Herstellung.
Qualität: Es können kleine Farbunterschiede auftreten. Fremdfasern können in hellen Farben auftreten.

Tissu groupe 6
Surface du tissu : 68% laine / 22% polyamide / 10% polyester
Dessous : 2 mm – 28 kg/m³ – mousse PU retardateur de flamme
Poids : 490 g/m² (+/- 5%)
Largeur : 165 cm (+/- 2%)
Résistance à l'abrasion : > 80.000 tours Martindale – DIN EN ISO 12947-2
Boulochage: EN ISO 12945-2 – niveau 4 (5.000)
Résistance au frottement : EN ISO 105-X12 – sec / humide – niveau 4-5 / 4-5
Solidité à la lumière : EN ISO 105-B02 – niveau 6
Classement feu : DIN 4102-B2, EN 1021-1/2, BS 5852 part 1, US Cal. Tech. Bull. 117, IMO FTP Code part 8
Sur demande : classement feu M1 / Crib 5 + anti taches
Environnement : Eco-Tex® standard 100
Tous les produits chimiques utilisés sont conformes à la règlementation REACH. Fabrication écologique
Qualité : de légères nuances de couleurs peuvent apparaitre – dans les couleurs claires, des fibres étrangères sont possibles.

Fabric category 6
Material topside: 68% wool / 22% polyamide / 10% polyester
Material underside: 2 mm – 28 kg/m³ flame retardant PU-foam
Weight: 490 g/m² (+/- 5%)
Roll width: 165 cm (+/- 2%)
Abrasion resistance: > 80.000 Martindale – DIN EN ISO 12947-2
Pilling: EN ISO 12945-2 – level 4 (5.000)
Fastness to rubbing: EN ISO 105-X12 – dry / wet – level 4-5 / 4-5
Light fastness: EN ISO 105-B02 – level 6
Flammability: DIN 4102-B2, EN 1021-1/2, BS 5852 part 1, US Cal. Tech. Bull. 117, IMO FTP Code part 8
Treatment upon request: Flammability M1 / Crib 5 + soil and stain resistance
Environment: Oeko-Tex® standard 100
All chemicals used are registered under the REACH legislation.
Ecologically produced.
Quality: Slight differences in colour may occur. Foreign fibres may occur in light colours.

2015 www.antesundmerkle.de

brunner ::

classic . palermo

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

palermo

Stoffgruppe 2
Tissu groupe 2
Fabric category 2

2/18**99**

2/18**48**

2/18**46**

2/18**49**

2/18**47**

2/18**65**



2/18**64**

2/18**71**



2/18**70**

2/18**83**

2/18**82**

2/18**85**



2/18**84**

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.
The colour reproduction may vary.

2/18**79**



2/18**78**



2/18**96**

2/18**95**

2/18**98**



2/18**99**

palermo

Stoffgruppe 2
Material: 100 % Polyester Trevira CS
Gewicht: 480 g/lfm +/–5% g/lfm
Breite: 140 cm +/–2% cm
Scheuerfestigkeit: (Martindale)
UNI EN ISO 12947/2:
100.000 Scheuertouren
Öko-Tex Standard 100
Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5
Lichtechtheit: UNI EN ISO 105-B02 : 6
Reibechtheit: UNI EN ISO 105-X12 : 4/5
Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten
Feuersicherung: C1, CRIB 5, M1, B1, EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8, IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176 Medium Hazard, NF D 60013 Class AM 18
Reinigung: waschbar bei 60°

Tissu groupe 2
Matériau : 100 % Polyester Trevira CS
Poids : 480 g/ml +/–5% g/ml
Largeur : 140 cm +/–2% cm
Résistance à l'abrasion :
UNI EN ISO 12947/2 :
100.000 tours Martindale
Eco -Tex Standard 100
Boulochage : UNI EN ISO 12945/2 : 5
Solidité à la lumière :
UNI EN ISO 105-B02 : 6
Résistance au frottement :
UNI EN ISO 105-X12 : 4/5
De légères nuances de teintes entre 2 échantillons sont considérées comme normales
Classement feu : C1, CRIB 5, M1, B1, EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8, IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176 Medium Hazard, NF D 60013 Class AM 18
Nettoyage : lavable à 60°

Fabric category 2
Material: 100 % Polyester Trevira CS
Weight: 480 g/lm +/–5% g/lm
Width: 140 cm +/–2% cm
Abrasion resistance: (Martindale)
UNI EN ISO 12947/2: 100.000 rubs
Öko-Tex Standard 100
Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5
Light fastness: UNI EN ISO 105-B02 : 6
Fastness to rubbing:
UNI EN ISO 105-X12 : 4/5
Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.
Flammability: C1, CRIB 5, M1, B1, EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8, IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176 Medium Hazard, NF D 60013 Class AM 18
Cleaning: washable at 60°

brunner ::

classic . paris

Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

paris

Stoffgruppe 6
Tissu groupe 6
Fabric category 6



6/55**79**

6/55**42**

6/55**43**

6/55**45**

6/55**48**

6/55**49**

6/55**62**

6/55**64**

6/55**82**

6/55**83**

6/55**84**

6/55**87**

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.
The colour reproduction may vary.

6/55**53**

6/55**52**

6/55**57**

6/55**59**

6/55**76**

6/55**75**

6/55**78**

6/55**79**

6/55**92**

6/55**96**

6/55**99**

paris

Stoffgruppe 6
88% Polyester | 12% Polyurethan
Breite: 140 cm
Gewicht: ca. 385 g/lfm
Scheuerfestigkeit: > 100.000 Scheuertouren Martindale (ISO 12947-2)
Feuersicherung: EN 1021-1: BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E. Kann schwerentflammbar ausgerüstet werden, besteht dann u. a. : BS 5852 P1 source 0 & 1, BS 5852 P.2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503: M1
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
Lichtechtheit: 5 (Skala 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4–5/4–5 (Skala 1–5, max. 5 – nass/trocken, EN ISO 105x12: 1995) Pilling: 5 (Skala 1–5, max. 5 EN ISO 12945-2: 2000)
Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden.
Reinigung:
Beachten Sie bitte die ISO-Pflegesymbole. Ca. 2% Einlaufen des Stoffes bei 60°C Wäsche. Die meisten Flecken können mit einer weichen Bürste, mit Radiergummi oder mit feinem Sandpapier entfernt werden. Oder durch Verwendung von lauwarmer Lösung aus Feinwaschmittel/Seifenspäne und Wasser. Fleckenentfernungstabelle wird auf Anforderung zugeschickt.

Tissu groupe 6
88% Polyester | 12% Polyurethan
Largeur : 140 cm
Poids : approx. 385 gr. par mètre courant Résistance à l'abrasion : > 100.000 tours Martindale (ISO 12947-2)
Inflammabilité : EN 1021-1 : BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E. Peut être ignifugé et va conformer à : BS 5852 P1 source 0 & 1, BS 5852 P. 2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503 : M1
Performance d'inflammabilité dépend de la mousse utilisée.
Solidité à la lumière : 5 (échelle 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)
Solidité au frottement : 4–5/4–5 (échelle 1–5, max. 5 – mouillé/sec – EN ISO 105x12 : 1995)
Boulochage : 5 (échelle 1–5, max. 5 – EN ISO 12945-2 : 200)
Réserve faite des changements et difference de couleurs.
Nettoyage :
Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Environ 2% lors du lavage à 60°C. La plupart des tâches peuvent être enlevées avec une brosse, une gomme ou du papier de verre fin. Sinon avec de l'eau tiède contenant une lessive neutre. Un guide antitache vous sera adressé sur demande.

Fabric category 6
88% Polyester | 12% Polyurethan
Width: 140 cm
Weight: approx. 385 g/lm
Abrasion resistance: > 100,000 rubs Martindale (ISO 12947-2)
Flammability: EN 1021-1: BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E. Can be fireproof treated to pass among others: BS 5852 P1 source 0&1, BS 5852 P. 2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503: M1
Flame retardant performance is dependent upon the foam used.
Fastness to light: 5 (Scale 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)
Fastness to rubbing: 4–5/4–5 (Scale 1–5, max. 5 – wet/dry EN ISO 105x12: 1995) Pilling: 5 (Scale 1–5, max. 5 – EN ISO 12945-2: 2000)
Subject to changes and colour differences.
Cleaning:
Please see the ISO symbols.
Shrinkage app. 2% when washed at 60°C. Most stains can be removed by brushing with a suede brush, an eraser or fine sandpaper. Or use a solution of luke-warm water and a neutral detergent.
Spot and Stain Removal Guide is available on request.

Wenn schwerentflammbar ausgerüstet:
Peut être lavé à 40°C avec traitement au feu :
When back coated flame retardant:

brunner ::

classic . paris

Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6

paris

Stoffgruppe 6
Tissu groupe 6
Fabric category 6



6/55**79**

6/55**42**

6/55**43**

6/55**45**

6/55**48**

6/55**49**

6/55**62**

6/55**64**

6/55**82**

6/55**83**

6/55**84**

6/55**87**

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.
The colour reproduction may vary.

6/55**53**

6/55**52**

6/55**57**

6/55**59**

6/55**76**

6/55**75**

6/55**78**

6/55**79**

6/55**92**

6/55**96**

6/55**99**

paris

Stoffgruppe 6
88% Polyester | 12% Polyurethan
Breite: 140 cm
Gewicht: ca. 385 g/lfm
Scheuerfestigkeit: > 100.000 Scheuertouren Martindale (ISO 12947-2)
Feuersicherung: EN 1021-1: BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E. Kann schwerentflammbar ausgerüstet werden, besteht dann u. a. : BS 5852 P1 source 0 & 1, BS 5852 P.2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503: M1
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
Lichtechtheit: 5 (Skala 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)
Reibechtheit: 4–5/4–5 (Skala 1–5, max. 5 – nass/trocken, EN ISO 105x12: 1995) Pilling: 5 (Skala 1–5, max. 5 EN ISO 12945-2: 2000)
Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden.
Reinigung:
Beachten Sie bitte die ISO-Pflegesymbole. Ca. 2% Einlaufen des Stoffes bei 60°C Wäsche. Die meisten Flecken können mit einer weichen Bürste, mit Radiergummi oder mit feinem Sandpapier entfernt werden. Oder durch Verwendung von lauwarmer Lösung aus Feinwaschmittel/Seifenspäne und Wasser. Fleckenentfernungstabelle wird auf Anforderung zugeschickt.

Tissu groupe 6
88% Polyester | 12% Polyurethan
Largeur : 140 cm
Poids : approx. 385 gr. par mètre courant Résistance à l'abrasion : > 100.000 tours Martindale (ISO 12947-2)
Inflammabilité : EN 1021-1 : BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E. Peut être ignifugé et va conformer à : BS 5852 P1 source 0 & 1, BS 5852 P. 2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503 : M1
Performance d'inflammabilité dépend de la mousse utilisée.
Solidité à la lumière : 5 (échelle 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)
Solidité au frottement : 4–5/4–5 (échelle 1–5, max. 5 – mouillé/sec – EN ISO 105x12 : 1995)
Boulochage : 5 (échelle 1–5, max. 5 – EN ISO 12945-2 : 200)
Réserve faite des changements et difference de couleurs.
Nettoyage :
Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Environ 2% lors du lavage à 60°C. La plupart des tâches peuvent être enlevées avec une brosse, une gomme ou du papier de verre fin. Sinon avec de l'eau tiède contenant une lessive neutre. Un guide antitache vous sera adressé sur demande.

Fabric category 6
88% Polyester | 12% Polyurethan
Width: 140 cm
Weight: approx. 385 g/lm
Abrasion resistance: > 100,000 rubs Martindale (ISO 12947-2)
Flammability: EN 1021-1: BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E. Can be fireproof treated to pass among others: BS 5852 P1 source 0&1, BS 5852 P. 2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503: M1
Flame retardant performance is dependent upon the foam used.
Fastness to light: 5 (Scale 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)
Fastness to rubbing: 4–5/4–5 (Scale 1–5, max. 5 – wet/dry EN ISO 105x12: 1995) Pilling: 5 (Scale 1–5, max. 5 – EN ISO 12945-2: 2000)
Subject to changes and colour differences.
Cleaning:
Please see the ISO symbols.
Shrinkage app. 2% when washed at 60°C. Most stains can be removed by brushing with a suede brush, an eraser or fine sandpaper. Or use a solution of luke-warm water and a neutral detergent.
Spot and Stain Removal Guide is available on request.

Wenn schwerentflammbar ausgerüstet:
Peut être lavé à 40°C avec traitement au feu :
When back coated flame retardant:

brunner ::

basic . plot

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

plot

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

plot level
Bezugsstoff
Tissu de revêtement
Upholstery





2/08**97**

ocean

Level 3

Level 2



Level 1

cliff

Level 3



Level 2



Level 1

iceland



Level 3



Level 2

Level 1

leaves



Level 3

Level 2

Level 1

plot side
seitlicher Bezug
Revêtement latéral
Side upholstery



2/09**97**

plot base
Sockel
Socle
Pedestal

2/10**99**

glacier

2/08**00** – Level 3

2/08**01** – Level 2

2/08**02** – Level 1

reed

2/08**88** – Level 3

2/08**97** – Level 2

2/08**66** – Level 1

plot level

Stoffgruppe 2
100 % Vinyl / Urethane (Oberfläche)
100 % Hi-Loft 2™ Polyester (Träger)
Gewicht: 685 g/m² ± 65 g/m²
Breite: 137 cm
Stärke: ca. 1,15 mm
Scheuerfestigkeit: 300.000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2)
Lichtechtheit: 7 (DIN 54004)
Feuersicherung:
UNE 23.727-90 1R/M.2
DIN 4102 B2
EN 1021 Teil 1 + 2
Directive 95/28/CE
EN 71-2: 2006 + A1: 2007
NF P 92-503/M2
BS 5852 CRIB 5
ÖNORM B 3825 Gruppe 1
ÖNORM B 3800 Teil 1 Klasse Q1
Reinigung: Auf der beschichteten Seite abwaschbar mit einem feuchten Tuch und leichter Seifenlauge. Mit klarem Wasser nachspülen, trocknen. Nicht mit Alkohol oder alkoholhaltigem Reinigungsmittel säubern. Nicht bleichen.

Tissu groupe 2
100 % vinyle (surface)
100 % Hi-Loft 2™ polyester (trame)
Poids : 685 g/m² ± 65 g/m²
Largeur : 137 cm
Epaisseur: environ 1,15 mm
Résistance à l´abrasion : 300.000 tours Martindale (EN ISO 12947-2)
Résistance à la lumière : 7 (DIN 54004)
Classement au feu :
UNE 23.727-90 1R/M.2
DIN 4102 B2
EN 1021 Partie 1 + 2
Directive 95/28/CE
EN 71-2: 2006 + A1: 2007
NF P 92-503/M2
BS 5852 CRIB 5
ÖNORM B 3825 Gruppe 1
ÖNORM B 3800 Teil 1 Klasse Q1
Nettoyage : Lavable sur la partie recto avec un chiffon humide et de l´eau savonneuse. Rincer avec de l´eau claire puis sécher. Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l´alcool.

Fabric category 2
100 % vinyl / urethane (surface)
100 % Hi-Loft 2™ polyester (support)
Weight: 685 g/m² ± 65 g/m²
Width: 137 cm
Thickness: approx. 1.15 mm
Abrasion resistance: 300,000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2)
Fastness to light: 7 (DIN 54004)
Flammability:
UNE 23.727-90 1R/M.2
DIN 4102 B2
EN 1021 Part 1 + 2
Directive 95/28/CE
EN 71-2: 2006 + A1: 2007
NF P 92-503/M2
BS 5852 CRIB 5
ÖNORM B 3825 Gruppe 1
ÖNORM B 3800 Teil 1 Klasse Q1
Cleaning: Can be washed out on the coated surface with a humid cloth and a little soap sud. Wash out with clean water, allow to dry. Do not use alcohol or alcoholic detergents. Do not bleach.

plot side

Stoffgruppe 2
100 % Polyester Trevira CS
Gewicht: 250 g/m² ± 5 %
Breite: 140 cm ± 2 %
Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale Scheuertouren (UNI EN ISO 12947-2)
Lichtechtheit: 6 (UNI EN ISO 105-B02)
Feuersicherung: DIN 4102 B1, NF P 92-503/M1, BS 5852 CRIB 5, BS 7176 MH, NF D 60013 (AM 18), EN 1021 Teil 1 + 2, IMO A 652 (16)
Reinigung: Absaugen, Trockenschaumreinigung.

Tissu groupe 2
100 % polyester Trevira CS
Poids : 250 g/m² ± 5 %
Largeur : 140 cm ± 2 %
Résistance à l´abrasion : 60.000 tours Martindale (UNI EN ISO 12947-2)
Résistance à la lumière : 6 (UNI EN ISO 105-B02)
Classement au feu : DIN 4102 B1, NF P 92-503/M1, BS 5852 CRIB 5, BS 7176 MH, NF D 60013 (AM 18), EN 1021 Partie 1 + 2, IMO A 652 (16)
Nettoyage: aspirer, nettoyage avec mousse sèche.

Fabric category 2
100 % polyester Trevira CS
Weight: 250 g/m² ± 5 %
Width: 140 cm ± 2 %
Abrasion resistance: 60,000 cycles Martindale (UNI EN ISO 12947-2)
Fastness to light: 6 (UNI EN ISO 105-B02)
Flammability: DIN 4102 B1, NF P 92-503/M1, BS 5852 CRIB 5, BS 7176 MH, NF D 60013 (AM 18), EN 1021 Part 1 + 2, IMO A 652 (16)
Cleaning: vacuum cleaning, cleaning with dry foam.

plot base

Stoffgruppe 2
86 % PVC (Oberfläche)
14 % BW / PES-Gestrick (Träger)
Gewicht: 800 g/m² ± 50 g/m²
Breite: 137 – 140 cm
Stärke: ca. 1,4 mm
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale Scheuertouren (DIN EN ISO 5470-2)
Lichtechtheit: 6 (DIN 54004)
Feuersicherung:
DIN 4102 B1, EN 1021 Teil 1 + 2, MVSS302, DIN53438 (Part 2), BS 5852 CRIB 5, DIN 53438-2 KL, DIN 53438-3 F1, NF P 92-503/M1
Reinigung: Auf der beschichteten Seite abwaschbar mit einem feuchten Tuch und leichter Seifenlauge. Mit klarem Wasser nachspülen, trocknen. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Mittel mit Öl, Fett und Alkohol einsetzen. Nicht bleichen.

Tissu groupe 2
86 % PVC (surface)
14 % laine / polyester tissé (Träger)
Poids : 800 g/m² ± 50 g/m²
Largeur : 137 – 140 cm
Epaisseur: environ 1,4 mm
Résistance à l´abrasion : 80.000 tours Martindale (DIN EN ISO 5470-2)
Résistance à la lumière : 6 (DIN 54004)
Classement au feu :
DIN 4102 B1, EN 1021 teil 1 + 2, MVSS302, DIN53438 (Part 2), BS 5852 CRIB 5, DIN 53438-2 KL, DIN 53438-3 F1, NF P 92-503/M1
Nettoyage: Lavable sur la partie recto avec un chiffon humide et de l´eau savonneuse. Rincer avec de l´eau claire puis sécher. Ne pas utiliser de détachant, chlore, produit de polissage ou nettoyant chimique ni produit contenant de l'huile, matière grasse ou alcool.

Fabric category 2
86 % PVC (surface)
14 % BW / PES-knitted fabric (support)
Weight: 800 g/m² ± 50 g/m²
Width: 137 – 140 cm
Thickness: approx. 1.4 mm
Abrasion resistance: 50,000 cycles Martindale (DIN EN ISO 5470-2)
Fastness to light: 6 (DIN 54004)
Flammability: DIN 4102 B1, EN 1021 teil 1 + 2, MVSS302, DIN53438 (Part 2), BS 5852 CRIB 5, DIN 53438-2 KL, DIN 53438-3 F1, NF P 92-503/M1
Cleaning: Can be washed out on the coated surface with a humid cloth and a little soap sud. Wash out with clean water, allow to dry. Do not use any dissolver, chloride, polishing agents, chemical detergents or detergents containing oil, fat or alcohol. Do not bleach.

brunner ::

basic . rom

Stoffgruppe 1 Tissu groupe 1 Fabric category 1

rom

Stoffgruppe 1
Tissu groupe 1
Fabric category 1

1/52**99**

1/53**99**



1/52**44**



1/53**44**

1/52**49**



1/53**49**

1/52**62**



1/53**62**

1/52**64**



1/53**64**

1/52**85**



1/53**86**

1/52**76**



1/53**76**

1/52**78**

1/53**78**

1/52**79**

1/53**79**

1/52**97**

1/53**97**

1/52**99**

1/53**99**

Flame resistant

trevira CS

rom

Stoffgruppe 1
Material: 100 % Polyester Trevira CS
Gewicht: 365 +/–5% g/lfm
Breite: 140 +/–2% cm
Scheuerfestigkeit (Martindale)
DIN EN ISO 12947/2: 1999:
60.000 Touren
Schwerentflammbarkeit:
nach DIN 4102-1 B1, M1, 1021 1+2,
IMO A 652 (16), Crib 5, C1
Pilling: (Martindale) 2.000 Touren
UNI EN ISO 12945, 5
(Toleranz von 4–5)
Lichtechtheit (Xenotest):
UNI EN ISO 105-B02, 6
(Blaumaßstäbe, Toleranz von 5–8)
Reibechtheit (Crockmeter):
UNI EN ISO 105-X12, 4/5 (Graumaßstäbe, Toleranz von 4–5)
Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Parteien als normal zu betrachten.
Waschbarkeit: Beachten Sie bitte die ISO-Pflegesymbole, > 1% Einlaufen bei 60° C

Tissu groupe 1
Matériau : 100 % Polyester Trevira CS
Poids : 365 g/ml +/–5%
Largeur : 140 cm +/–2%
Résistance à l'abrasion :
60.000 tours Martindale :
DIN EN ISO 12947/2 (1999)
Classement au feu selon :
DIN 4102-1 B1, M1, 1021 1+2,
IMO A 652 (16), Crib 5, C1
Pilling : (Martindale) 2000 tours :
UNI EN ISO 12945/1,
5 (Tolérance : de 4 à 5)
Résistance à la lumière (Xenotest) :
6 (échelle des bleus)
Tolérance : de 5 à 8
(UNI EN ISO 105-B02)
Résistance au frottement (Crockmeter) : 4/5 (échelle des gris) UNI EN ISO 105 X12,
Tolérance : de 4 à 5
Coloris : Les nuances de ton de couleur d'un lot à l'autre sont dues à des bains spécifiques et doivent être considérées comme normales.
Tissu lavable en respectant les symboles ISO, rétrécissement > 1% à 60 °C

Fabric category 1
Material: 100 % Polyester Trevira CS
Weight: 365 +/–5% g/lm
Width: 140 +/–2% cm
Abrasion resistance (Martindale)
UNI EN ISO 12947/2: 1999:
60,000 rubs
Flammability: according DIN 4102-1 B1, M1, 1021 1+2, IMO A 652 (16), Crib 5, C1
Pilling: (Martindale) 2,000 rubs
UNI EN ISO 12945, 5
(tolerance from 4 to 5)
Light fastness (Xenotest):
UNI EN ISO 105-B02, 6
(blue scale, tolerance from 5 to 8)
Fastness to rubbing (Crockmeter):
UNI EN ISO 105-X12, 4/5 (grey scale, tolerance from 4 to 5)
Colour: Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.
Cleaning and washing:
Please consider the ISO cleaning and washing symbols, > 1% shrinkage when washing by 60°C



brunner ::

leather . sevilla 2

Ledergruppe A Cuir groupe A Leather group A

sevilla 2

Ledergruppe A
Cuir groupe A
Leather group A

6/22**99**

6/22**45**

6/22**48**

6/22**68**

6/22**81**

6/22**83**

6/22**87**

6/22**89**

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.
The colour reproduction may vary.

6/22**76**

6/22**79**

6/22**92**

6/22**96**

6/22**99**

sevilla

Ledergruppe A
Rohware: Europäische Zahmware
Herstellung: Deutschland, nach deutschen – weltweit strengsten – Umweltauflagen
Rezeptur: Fassgefärbt mit Farbstoffen, die den AZO- und sonstigen Verordnungen entsprechend.
Zurichtung lösungsmittelfrei (wässrig), frei von FCKW, PCB, PCP, Formaldehyd, Chrom VI
Stärke: 1,0 - 1,2 mm
Lichtechtheit: Stufe 5 nach DIN EN ISO 105-B02
Weiterreißfestigkeit: DIN EN ISO 3377-1/2 mind. 20N/mm
Knickverhalten: DIN EN ISO 5402 Flexomenter (nach Bally) 30.000 Knickungen ohne Beschädigung
Reibeechtheit: DIN EN ISO 11640 Veslic Stufe 4 bei Trocken 500 Touren bzw. Naß 80 Touren oder Schweiß 50 Touren
Ph-Wert: mind. 3,5 nach DIN EN ISO 11644 Haftung der Zurichtung mind. 1,5 N/cm nach IUF 470
Entflammbarkeit: Schwer entflammbar nach DIN 75200 (Bestimmung des Brandverhaltens von Werkstoffen der KFZ-Innenausstattung)
Säure und Laugenbeständigkeit: EN ISO 105-E04. Test mit alkalischer und saurer Lösung (im PH-Bereich von Urin) ergeben keinerlei Beschädigungen oder Veränderungen.

Cuir groupe A
Caractéristiques techniques :
cuir bovin d'origine européenne
Fabrication : Allemagne, selon les normes environnementales les plus sévères, teinté au foulon avec des colorants sans solvants (base aqueuse) sans FCKW, PCB, PCP, Formaldéhyde, chrome VI
Epaisseur : 1,0 – 1,2 mm
Résistance à la lumière : Niveau 5 selon DIN EN ISO 105-B02
Résistance à la déchirure : > 20N/mm DIN EN ISO 3377-1/2
Résistance au pliage : DIN EN ISO 5402 – 30 000 flexions sans dommages
Résistance au frottement : DIN EN ISO 11640 Niveau 4 valeur à sec 500 tours / mouillé 80 tours ou transpiration 50 tours
Valeur Ph : minimum 3,5 selon norme DIN EN ISO 11644
Normes au feu : Difficilement inflammable selon norme DIN 75200
Résistance aux acides : EN ISO 105-E04
Test avec solutions alcalines et acides (avec PH proche de l'urine) confirmant aucune modification ni détérioration.

Leather group A
Raw material: Hides from European domesticated livestock.
Manufacturing: German, according to German environmental requirements which are the most rigorous ones world-wide
Dispensing: No use of AZO-Dyestuff, Solventless, watery finish without FCKW, PCB, PCP, Formaldehyde, chrome VI
Thickness: 1.0 - 1.2 mm
Lightfastness: level 5 according to DIN EN ISO 105-B02
Tear resistance: DIN EN ISO 3377-1/2 min. 20N/mm leather thickness
Flexing resistance: DIN EN ISO 5402 Flexometer (according to Bally) 30.000 cycles without damage
Rubbing fastness: level 4 according to DIN EN ISO 11640 Veslic (500 cycles dry, 80 cycles wet or 50 cycles with perspiration)
Ph-value: min. 3.5 according to DIN EN ISO 11644
guarantee for finishing min. 1.5 N/cm according to IUF 470
Flammability: fire-retardant according to nach DIN 75200 (Determination of burn rate of materials for car interiors)
Acid and lye resistance: EN ISO 105-E04. Tests with acid or lye solution (in the PH range of urine) do not result in any damage to or change of the surface.

brunner ::

leather . torro

Preisgruppe Leder Groupe tarifaire cuir Price group leather

torro

Preisgruppe Leder
Groupe tarifaire cuir
Price group leather

5/29**99**

5/29**01**



5/29**02**

5/29**91**

5/29**92**



5/29**93**



5/29**94**



5/29**95**

5/29**62**

5/29**63**



5/29**69**

5/29**76**

5/29**67**

5/29**70**

5/29**75**



5/29**78**



5/29**79**

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.
The colour reproduction may vary.

5/29**52**

5/29**42**

5/29**43**

5/29**45**

5/29**46**



5/29**49**

5/29**83**

5/29**85**

5/29**86**

5/29**82**



5/29**84**



5/29**87**



5/29**89**

torro

Preisgruppe Leder
Lederdicke: mm 1,0 - 1,2
DIN EN ISO 2589 (DIN 53326)
Weiterreißkraft : N/mm > 20
DIN EN ISO 3377-1 (DIN 53329)
Reibechtheit: Note > 4
DIN EN ISO 11640
Haftung der Zurichtung: N/10mm 1,5
ISO 11644 / IUF 470
Lichtechtheit: Stufe Blauskala 5
DIN EN ISO 105 - BO2
Knickungen: 20.000
DIN EN ISO 5402 (DIN 53351)
Brandtest: DIN EN 1021 Part I + II

Groupe tarifaire cuir
Epaisseur du cuir : 1,0 - 1,2 mm
DIN EN ISO 2589 (DIN 53326)
Rupture : N/mm > 20
DIN EN ISO 3377-1 (DIN 53329)
Résistance au frottement : Note > 4
DIN EN ISO 11640
Adhérence du finissage : N/10mm 1,5
ISO 11644 / IUF 470
Résistance à la lumière :
Echelle de bleu 5
DIN EN ISO 105 - BO2
Résistance au pliage : 20.000
DIN EN ISO 5402 (DIN 53351)
Classement au feu :
DIN EN 1021 Part I + II

Price group leather
Thickness: mm 1.0 - 1.2
DIN EN ISO 2589 DIN 53326)
Tear strength: N/mm >20
DIN EN ISO 3377-1 (DIN 53329)
Rubbing strength: Note > 4
DIN EN ISO 11640
Adhesion of finish: N/10mm 1.5
ISO 11644 / IUF 470
Light fastness : class blue scale 5
DIN EN ISO 105 - BO2
Flexing endurance: 20,000
DIN EN ISO 5402 (DIN 53351)
Flame resistance:
DIN EN 1021 Part I + II

brunner ::

basic . turin

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

turin

Stoffgruppe 2
Tissu groupe 2
Fabric category 2

2/58**98**

2/58**48**

2/58**49**

2/58**62**



2/58**64**



2/58**65**

2/58**67**

2/58**82**

2/58**83**

2/58**84**

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.
The colour reproduction may vary.



2/58**52**



2/58**68**

2/58**77**

2/58**78**

2/58**92**

2/58**94**

2/58**97**

2/58**98**

turin

Stoffgruppe 2
Material: 100 % Polyester Trevira CS
Gewicht: 600 g/lfm +/–5% g/lfm
Breite: 150 cm +/–2 % cm
Scheuerfestigkeit: (Martindale)
UNI EN ISO 12947/2:
75.000 Scheuertouren
Öko-Tex Standard 100
Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5
Lichtechtheit: UNI EN ISO 105-B02 . 6
Reibechtheit: UNI EN ISO 105-X12 . 4/5
Feuersicherung: C1, B1, M1, CRIB 5,
EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,
IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176
Medium Hazard, NF D 60013 Class
AM 18
Reinigung: Waschbar bei 60°

Tissu groupe 2
Matériau : 100 % Polyester Trevira CS
Poids : 600 g/ml +/–5% g/ml
Largeur : 150 cm +/–2% cm
Résistance à l'abrasion :
UNI EN ISO 12947/2 :
75.000 tours Martindale
Eco -Tex Standard 100
Boulochage : UNI EN ISO 12945/2 : 5
Solidité à la lumière :
UNI EN ISO 105-B02 . 6
Résistance au frottement :
UNI EN ISO 105-X12 . 4/5
Classement feu : C1, B1, M1, CRIB 5,
EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,
IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176
Medium Hazard, NF D 60013 Class
AM 18
Nettoyage : lavable à 60°

Fabric category 2
Material: 100 % Polyester Trevira CS
Weight: 600 g/lm +/–5% g/lm
Width: 150 cm +/–2% cm
Abrasion resistance: (Martindale)
UNI EN ISO 12947/2: 75.000 rubs
Öko-Tex Standard 100
Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5
Light fastness: UNI EN ISO 105-B02 . 6
Fastness to rubbing:
UNI EN ISO 105-X12 . 4/5
Flammability: C1, B1, M1, CRIB 5,
EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,
IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176
Medium Hazard, NF D 60013 Class
AM 18
Cleaning: washable at 60°

06| 2014 www.antesundmerkle.de

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031-20 311 8396