narbutas

Ontvang Uw Exclusieve Aanbieding!

We vermelden hier geen korting, maar die willen wij u wel graag geven. Daarvoor hebben wij uw gegevens nodig. Vul hier het contactformulier in en ontvang direct uw aanbieding van ons.

Kleuren, materialen en afwerkingen

Narbutas kantoormeubelen. Vraag hier om een aanbieding - offerte.

In de showrooms hebben wij alle stoffen en kleur opties voor de Narbutas kantoormeubelen beschikbaar.

Neem contact met ons op voor een bezoek en vrijblijvend advies, zodat wij voldoende tijd voor u reserveren.

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

EN

Please be informed that new codes for the NARBUTAS finish palette will take effect on January 2nd. Below, you will find guidelines outlining how to use this guide.

Code Change

OLD → **NEW**

FR

Veuillez noter qu'à partir du 2 janvier, de nouveaux codes s'appliqueront à la palette de finitions NARBUTAS. Vous trouverez ci-dessous des directives pour l'utilisation de ce guide.

Changement de code

ANCIEN → **NOUVEAU**

DE

Bitte beachten Sie, dass ab dem 2. Januar neue Codes für die NARBUTAS-Oberflächenpalette gelten. Unten finden Sie Richtlinien zur Nutzung dieses Leitfadens.

Code-Änderung

ALT → **NEU**

Melamine

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 1

D1 → **PA06** Whitened oak | Chêne blanchi | Eiche gebleicht

D2 → **PA07** Amber oak | Chêne ambré | Bernstein-Eiche

M1 → **PA01** White | Blanc | Weiß

N3 → **PA02** Pearl grey | Gris perle | Perlgrau

N1 → **PA03** Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau

Cat. 2

D3 → **PA09** Sand ash | Frêne sablé | Esche sandbeige

D4 → **PA10** Dark walnut | Noyer foncé | Walnuss dunkel

D5 → **PA08** Grey wood | Gris bois | Holz grau

N2 → **PA04** Cubanit grey | Gris cubanite | Cubanitgrau

J4 → **PA05** Black | Noir | Schwarz

Information updated March 2025

Melamine

Melamine — EN

Very low formaldehyde emissions. Compliant with E05 and Carb Phase 2 requirements.

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy cleaning and maintenance.

Resistant to scratches, liquid stains and changes in temperature.

Flammability
EN 13501-1, C-s1, d0 (D2 → **PA07**, D5 → **PA08**, M1 → **PA01**)
EN 13501-1, D-s2, d0 (D1 → **PA06**, D3 → **PA09**, D4 → **PA10**, N1 → **PA03**, N2 → **PA04**, N3 → **PA02**, J4 → **PA05**)

Mélamine — FR

Très faibles émissions de formaldéhyde. Conforme aux exigences E05 et CARB Phase 2.

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Soin quotidien plus facile.

Résistance aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température.

Inflammabilité
EN 13501-1, C-s1, d0 (D2 → **PA07**, D5 → **PA08**, M1 → **PA01**)
EN 13501-1, D-s2, d0 (D1 → **PA06**, D3 → **PA09**, D4 → **PA10**, N1 → **PA03**, N2 → **PA04**, N3 → **PA02**, J4 → **PA05**)

Melamin — DE

Sehr geringe Emissionen von Formaldehyd. In Übereinstimmung mit den Anforderungen nach E05 und Carb Phase 2.

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Einfachste tägliche Pflege.

Beständig gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

Entflammbarkeit
EN 13501-1, C-s1, d0 (D2 → **PA07**, D5 → **PA08**, M1 → **PA01**)
EN 13501-1, D-s2, d0 (D1 → **PA06**, D3 → **PA09**, D4 → **PA10**, N1 → **PA03**, N2 → **PA04**, N3 → **PA02**, J4 → **PA05**)

!

In order to match the colour correctly, make sure to use relatively large sample.

!

Pour assotir correctement la couleur, assurez-vous d'utiliser un échantillon relativement grand.

!

Um die Farbe korrekt abzustimmen, sollten Sie eine relativ große Vorlage nutzen.

HPL

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 1

H70 → **HA19** White | Blanc | Weiß

H12 → **HA01** Grey | Gris | Grau

H13 → **HA02** Cappuccino | Cappuccino | Cappuccino

H14 → **HA03** Light yellow | Jaune clair | Hellgelb

H15 → **HA04** Mint colour | Couleur Menthe | Mint Farbe

Cat. 2

H17 → **HA10** Grey | Gris | Grau

H16 → **HA09** Black | Noir | Schwarz

Information updated March 2025

HPL

HPL — EN

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy daily basis care.

High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature.

Stratifié — FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Soin quotidien le plus facile.

Résistance forte aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température.

HPL — DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Einfachste tägliche Pflege.

Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

HPL Fenix — EN

H16 → **HA09**, H17 → **HA10**

Certified to Greenguard "Gold".

Super-matt surface.

Anti-fingerprint property.

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy daily basis care.

High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature.

Stratifié Fenix — FR

H16 → **HA09**, H17 → **HA10**

Certifié Greenguard Gold.

Surface super-matte.

Propriété anti-empreintes digitales.

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Soin quotidien le plus facile.

Résistance forte aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température.

HPL Fenix — DE

H16 → **HA09**, H17 → **HA10**

Zertifiziert gemäß Greenguard „Gold".

Super-matte Oberfläche.

Keine Fingerabdrücke.

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Einfachste tägliche Pflege.

Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

Veneer

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 1

V1 → **NA04** Ash | Frêne | Esche

RR → **NA03** Walnut | Noyer | Walnuss

A1 → **NA05** Oak | Chêne | Eiche

N61 → **NC01** Ash stained black | Frêne teinté noir | Schwarz gebeiztes Eschenholz

AA → **NA01** Oak | Chêne | Eiche

Cat. 2

N63 → **NC03** Walnut stained grey | Noyer teinté gris | Grau gebeiztes Walnussholz

N62 → **NC02** Ash stained dark brown | Frêne teinté brun foncé | Dunkelbraun gebeiztes Eschenholz

Information updated March 2025

Veneer

Veneer — EN

AA → **NA01**, V1 → **NA04**, RR → **NA03**, N61 → **NCO1**, N62 → **NC02**, N63 → **NC03**

Darkens over time to reach a rich wood color.
Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

Placage — FR

AA → **NA01**, V1 → **NA04**, RR → **NA03**, N61 → **NCO1**, N62 → **NC02**, N63 → **NC03**

Devient plus foncé avec le temps pour atteindre une riche couleur bois.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

Furnier — DE

AA → **NA01**, V1 → **NA04**, RR → **NA03**, N61 → **NCO1**, N62 → **NC02**, N63 → **NC03**

Dunkelt mit der Zeit ab, um eine kräftige Holzfarbe zu erlangen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

Modified veneer — EN

A1 → **NA05**

Darkens over time to reach a rich wood color.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

The integrity of the pattern is maintained.

Bois plaqué multiplis — FR

A1 → **NA05**

Devient plus foncé avec le temps pour atteindre une riche couleur bois.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

L'intégrité de teinte est maintenue pour une commande.

Modifiziertes Furnier — DE

A1 → **NA05**

Dunkelt mit der Zeit ab, um eine kräftige Holzfarbe zu erlangen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

Die Einheitlichkeit des Musters bleibt erhalten.

!

Variations in shade and pattern may occur within commercial tolerances.

!

Les variations dans les couleurs et les motifs peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales.

!

Innerhalb handelsüblicher Toleranzen kann es zu Abweichungen in Farbschattierung und Muster kommen.

Solid wood

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 2

W2 → **NB01** Ash stained light grey | Frêne teinté gris clair | Esche gebeizt hellgrau

W3 → **NB02** Ash stained black | Frêne teinté noir | Esche gebeizt schwarz

Information updated March 2025

Solid wood

Solid wood — EN

Stained and lacquered, reveals the pattern even more.

The uniform light color wood.

Tree's texture and wide growth rings create a distinctive pattern.

Changes colour over time.

Sensitive to temperature changes.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

Compliant with the European Union Timber Regulations (EUTR).

Bois massif — FR

Teinté et laqué, révèle le motif encore plus.

Bois de couleur foncée uniforme.

La texture de l'arbre et les anneaux de croissance larges créent un motif distinctif.

Change la couleur au fil du temps.

Sensible aux changements de température.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

Conforme au Règlement sur le bois de l'Union européenne (RBUE).

Massivholz — DE

Färbung und Lackierung unterstreicht das Muster noch mehr.

Gleichmäßig dunkles Holz.

Baumstruktur und breite Wachstumsringe schaffen ein markantes Muster.

Farbe ändert sich mit der Zeit.

Empfindlich gegen Temperaturänderungen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

In Übereinstimmung mit der Holzhandelsverordnung der EU.

!

Variations in shade and pattern may occur within commercial tolerances.

!

Les variations dans les couleurs et les motifs peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales.

!

Innerhalb handelsüblicher Toleranzen kann es zu Abweichungen in Farbschattierung und Muster kommen.

Plexiglas®

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 2

R06 → **SB03** Light blue | Bleu acier | Hellblau

R07 → **SB04** Light green | Vert clair | Hellgrün

R03 → **SB02** Orange | Orange | Orange

R08 → **SB05** Cherry | Cerice | Kirschfarbe

R09 → **SB06** Brown | Brun | Braun

Cat. 1

R01 → **SB01** White | Blanc | Weiß

Information updated March 2025

Plexiglas®

EN

Perfectly stands the test of time.

The uniformly matte surface thaks to two Satin Ice surfaces.

Resistance to scratching and fingerprints.

FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Surface uniformément matte grâce à deux surfaces Satin Ice.

Résistance aux rayures et aux empreintes de doigt.

DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig matte Fläche dank zweier Satinice-Oberflächen.

Beständig gegen Kratzer und Fingerabdrücke.

Metal

narbutas

Code Change OLD → **NEW**



E → **MA03** White | Blanc | Weiß

ME1 → **MA06** Dusty rose | Vieux rose | Altrosa

M → **MA02** Metallic | Métallisé | Metallic

ME2 → **MA07** Avocado green | Vert avocat | Avocadogrün

S1 → **MA05** Deep bronze | Bronze foncé | Tief Bronze

T1 → **MA04** Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau

A → **MA01** Black | Noir | Schwarz

Information updated March 2025

Metal

Metal — EN

Perfectly stands the test of time.

Uniformly indentical surface print.

Resistance to scratching and fingerprints.

Made from 20 - 100% recycled materials.

Métal — FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Résistance aux rayures et aux empreintes de doigt.

Fabriqué à partir de matériaux 20 - 100 % recyclés.

Metallteil — DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Beständig gegen Kratzer und Fingerabdrücke.

Aus 20 - 100% recycelten Materialien hergestellt.

narbutas

Plastic

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 1

PC0 → **TC00** White | Blanc | Weiß

PD3 → **TC06** Dusty rose | Vieux rose | Altrosa

PR2 → **TB03** Cloud gray | Gris nuage | Wolkengrau

PD4 → **TC07** Avocado green | Vert avocat | Avocadogrün

PC2 → **TC02** Gray | Gris | Grau

PC5 → **TC05** Red | Rouge | Rot

PR1 → **TB02** Lava black | Noir lave | Lavaschwarz

PC3 → **TC03** Green | Vert | Grün

PC1 → **TC01** Black | Noir | Schwarz

PC4 → **TC04** Blue | Bleu | Blau

Information updated March 2025

Plastic

Plastic — EN

UV resistant (anti-UV 2%).

Does not contain any toxic materials.

Easy cleaning and maintenance.

Plastique — FR

Résistant aux UV (anti-UV 2 %).

Ne contient pas de matières toxiques.

Nettoyage et entretien faciles.

Kunststoff — DE

UV-beständig (Anti-UV 2 %).

Enthält keine giftigen Stoffe.

Einfache Reinigung und Wartung.

Recycled plastic — EN

PR1 → **TB02**, PR2 → **TB03**

Made from 100% recycled materials (approx. 50% industrial and 50% post-consumer waste).

UV resistant (anti-UV 2%).

Does not contain any toxic materials.

Easy cleaning and maintenance.

Plastique recyclé — FR

PR1 → **TB02**, PR2 → **TB03**

Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés (environ 50 % de déchets industriels et 50 % de déchets post-consommation).

Résistant aux UV (anti-UV 2 %).

Ne contient pas de matières toxiques.

Nettoyage et entretien faciles.

Recycelter Kunststoff — DE

PR1 → **TB02**, PR2 → **TB03**

Hergestellt aus 100 % recycelten Materialien (ca. 50 % Industrie- und 50 % Verbraucher-Abfälle).

UV-beständig (Anti-UV 2 %).

Enthält keine giftigen Stoffe.

Einfache Reinigung und Wartung.

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

!

As this is recycled material, some small marks and imperfections may be present.

!

Comme il s'agit de matériaux recyclés, certaines petites marques et imperfections peuvent être présentes.

!

Da es sich um recyceltes Material handelt, können einige kleine Flecken und Unvollkommenheiten vorhanden sein.

Plastic for CANNIE

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 1

PE6 → **TB07** Dark coral | Corail foncé | Dunkle Koralle

PE1 → **TB04** White | Blanc | Weiß

PE7 → **TB08** Mustard yellow | Moutarde | Senf



PE5 → **TB06** Dark gray | Gris foncé | Dunkelgrau

PE8 → **TB09** Sage green | Vert sauge | Salbeigrün

PE4 → **TB05** Blue | Bleu | Blau

Information updated March 2025

Plastic for CANNIE

Plastic for CANNIE — EN

Does not contain any toxic materials.

UV resistant (anti-UV 0,6%).

Plastique pour CANNIE — FR

Ne contient pas de matières toxiques.

Résistant aux UV (anti-UV 0,6 %).

Kunststoff für CANNIE — DE

Enthält keine giftigen Stoffe.

UV-beständig (Anti-UV 0,6%).

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

!

As this is recycled material, some small marks and imperfections may be present.

!

Comme il s'agit de matériaux recyclés, certaines petites marques et imperfections peuvent être présentes.

!

Da es sich um recyceltes Material handelt, können einige kleine Flecken und Unvollkommenheiten vorhanden sein.

Enamel

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

B01 → **LA02** Black | Noir | Noir

B02 → **LA03** White | Blanc | Weiß

B03 → **LA04** Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau

B04 → **LA05** Metallic | Métallisé | Metallic (silbern)

Information updated March 2025

Enamel

Enamel — EN

Smooth matt silk surface.

Easy cleaning and maintenance.

It is recommended to protect from aggressive chemical substance and contact with sharp things.

MDF laqué — FR

Surface mate et lisse.

Nettoyage et entretien faciles.

Il est recommandé de protéger des substances chimiques agressives et du contact avec les objets tranchants.

Enamel — DE

Angenehme matt-seidene Oberfläche.

Leicht zu pflegen und zu reinigen.

Bitte vor agressiven chemischen Substanzen und scharfen Gegenständen schützen.

PET felt

narbutas

BA22



BA20



BA29

BA21

BA19

BA07

BA10

BA02

BA11

BA25

BA26

BA24



BA27

BA16

BA17

BA23

BA18

BA28

BA12



BA08

BA01

Information updated March 2025

PET felt

PET fiber board — EN

Sound absorption properties.

Does not change physical characteristics over time.

Composition
100% polyester (60% recycled post-consumer, 40% virgin)

Weight
1970 g/m^2

Flammability
EN 13501-1, B-s1, d0

Panneau de fibres PET — FR

Propriétés d'absorption acoustique.

Ne change pas de caractéristiques physiques au fil du temps.

Composition
100 % polyester (60 % recyclé post-consommation, 40 % vierge)

Poids
1970 g/m^2

Inflammabilité
EN 13501-1, B-s1, d0

PET-Faserplatte — DE

Schalldämmungseigenschaften.

Die physikalischen Eigenschaften verändern sich im Laufe der Zeit nicht.

Zusammensetzung
100 % Polyester (60 % recyceltes Post-Verbraucher, 40 % rein)

Gewicht
1970 g/m^2

Entflammbarkeit
EN 13501-1, B-s1, d0

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

!

As this is partially recycled material, it might not always be uniformly dyed, some small fibers of a different colour may be present.

!

S'agissant d'un matériau partiellement recyclé, il se peut qu'il ne soit pas toujours uniformément teinté, quelques etites fibres d'une couleur différente peuvent être présentes.

!

Da es sich um teilweise recyceltes Material handelt, ist es möglicherweise nicht immer gleichmäßig gefärbt. Es können einige kleine Fasern in einer anderen Farbe vorhanden sein.

Austea

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 2



*1/52 TC8 → **GT08**

*1/38 TC4 → **GT04**



*1/37 TC3 → **GT03**

*1/55 TD3 → **GT12**

*1/56 TD2 → **GT11**

*1/51 TD1 → **GT10**

*1/54 TC9 → **GT09**



*1/6 TC2 → **GT02**

*1/50 TC1 → **GT01**

*1/39 TC6 → **GT06**

*1/2 TC5 → **GT05**

*1/49 TC7 → **GT07**

*1/53 TD4 → **GT13**

Information updated March 2025

*Audėjas code reference | Référence du code Audėjas | Audėjas Code-Referenz

Austea

For chairs and soft seating — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% post-consumer recycled polyester

Weight
420 g/m²

Abrasion resistance
150.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852, Crib 5

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour sièges et sièges Lounge — FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition
Polyester recyclé 100 % après utilisation

Poids
420 g/m²

Résistance à l'abrasion
150.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021- 2 (allumette)
BS 5852, Crib 5

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Stühle und weiches Sitzen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung
Nach der Nutzung 100 % recyceltes
Polyester

Gewicht
420 g/m²

Abriebfestigkeit
150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852, Crib 5

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

For screens — EN

Certified to OEKO-TEX®
Standard 100

Composition
100% post-consumer recycled polyester

Weight
300 g/m²

Abrasion resistance
70.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
CAL TB 117

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour écrans — FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition
Polyester recyclé 100 % après utilisation

Poids
300 g/m²

Résistance à l'abrasion
70.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
CAL TB 117

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Abschirmungen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung
Nach der Nutzung 100 % recyceltes
Polyester

Gewicht
300 g/m²

Abriebfestigkeit
70.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Cyber

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat.3

*2501 TA5 → **GB05**

*2801 TB5 → **GB14**



*1201 LN9 → **GB16**

*2601 TA7 → **GB07**



*2201 TB4 → **GB13**

*2401 TA4 → **GB04**

*1102 TB2 → **GB11**

*2301 TB1 → **GB10**

*2502 TA6 → **GB06**

*2001 TB3 → **GB12**

*1701 LS2 → **GB17**

*1302 TA9 → **GB09**



*1803 TA8 → **GB08**

*1901 TA3 → **GB03**

*2901 TA2 → **GB02**



*3101 TA1 → **GB01**

*1501 TB6 → **GB15**

Information updated March 2025

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Cyber

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to the EU Ecolabel

Composition
100% post-consumer recycled polyester

Weight
407 g/m²

Abrasion resistance
120.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
CAL TB 117

Light fastness
7-8 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié conforme à l'écolabel européen

Composition
Polyester recyclé 100 % après utilisation

Poids
407 g/m²

Résistance à l'abrasion
120.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021- 2 (allumette)
CAL TB 117

Stabilité à la lumière
7-8 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zusammensetzung
Nach der Nutzung 100 % recyceltes Polyester

Gewicht
407 g/m²

Abriebfestigkeit
120.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit
7-8 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Xtreme plus

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 2

* YS077 Y40 → **GY02**

* YS108 Y87 → **GY15**

* YS072 Y38 → **GY01**

* YS081 Y42 → **GY04**



* YS094 Y52 → **GY10**

* YS073 Y94 → **GY16**



* YS004 Y51 → **GY09**

* YS076 Y47 → **GY06**

* YS105 Y65 → **GY14**



* YS171 Y58 → **GY12**

* YS026 Y46 → **GY05**

* YS030 Y49 → **GY08**

* YS101 Y57 → **GY11**

* YS145 Y48 → **GY07**

* YS046 Y59 → **GY13**



* YS009 Y41 → **GY03**

Information updated March 2025

*Camira code reference | Référence du code Camira | Camira Code-Referenz

Xtreme plus

EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Non metallic dyestuffs

Composition
100% recycled Polyester
Weight
310 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
NF D 60-013
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1
BS 476 Part 7 Class 1

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4 (ISO 105–X12)

FR

Certifié conforme à l’écolabel européen

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Colorants non métalliques

Composition
100% Polyester recyclés

Poids
310 g/m²

Résistance à l’abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
NF D 60-013
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1
BS 476 Part 7 Class 1

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™ „Gold“

Nichtmetallische Farbstoffe

Zusammensetzung
100% recycelten Polyester

Gewicht
310 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
NF D 60-013
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1
BS 476 Part 7 Class 1

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d’un lot à l’autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Lucia

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 2

* YB009 YE1 → **GH01**

* YB026 YE6 → **GH06**



* YB011 YH3 → **GH03**

* YB046 YF9 → **GH09**



* YB094 YE2 → **GH02**

* YB093 YF0 → **GH04**



* YB088 YH7 → **GH08**

* YB087 YE7 → **GH07**

* YB105 YH5 → **GH05**

Information updated March 2025

*Camira code reference | Référence du code Camira | Camira Code-Referenz

Lucia

EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Non metallic dyestuffs

Composition
100% Polyester

Weight
260 g/m^2

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4 (ISO 105–X12)

FR

Certifié conforme à l’écolabel européen

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Colorants non métalliques

Composition
100% Polyester

Poids
260 g/m^2

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™ „Gold“

Nichtmetallische Farbstoffe

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
260 g/m^2

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d’un lot à l’autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Berta

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 1



AD6 → **GA06**

AD9 → **GA09**



AI2 → **GA12**

AI8 → **GA18**

AI1 → **GA11**

AD7 → **GA07**



AI3 → **GA13**

AI4 → **GA14**

AI6 → **GA16**



AI5 → **GA15**

AD8 → **GA08**

AI0 → **GA10**



AI7 → **GA17**

AD0 → **GA00**

AD1 → **GA01**

AD2 → **GA02**

AD3 → **GA03**

Information updated March 2025

Berta

For chairs and soft seating — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
320 g/m²

Abrasion resistance
150.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852: part 1

BS EN 1021-2

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour sièges et sièges Lounge — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
320 g/m²

Résistance à l'abrasion
150.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852: part 1

BS EN 1021-2

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Stühle und weiches Sitzen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
320 g/m²

Abriebfestigkeit
150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS 5852: part 1

BS EN 1021-2

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

For screens — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
340 g/m²

Abrasion resistance
80.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour écrans — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
340 g/m²

Résistance à l'abrasion
80.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Abschirmungen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
340 g/m²

Abriebfestigkeit
80.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Bondai

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 1



GE3 → **GE03**

GF5 → **GE10**

GF6 → **GE11**

GE8 → **GE08**

GE7 → **GE07**



GE2 → **GE02**



GE6 → **GE06**

GE4 → **GE04**

GE5 → **GE05**



GE9 → **GE09**



GE1 → **GE01**

Information updated March 2025

Bondai

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
250 g/m²

Abrasion resistance
150.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
CAL TB 117
EN 13501-1, B-s1, d0 (adhered)
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 5; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
250 g/m²

Résistance à l'abrasion
150.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
CAL TB 117
EN 13501-1, B-s1, d0 (collé)
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 5; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
250 g/m²

Abriebfestigkeit
150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
CAL TB 117
EN 13501-1, B-s1, d0 (anhaftend)
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Era

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 1

* CSE28 C28 → **GC28**



* CSE29 C29 → **GC29**



* CSE36 C36 → **GC36**



* CSE09 C09 → **GC09**



* CSE24 C24 → **GC24**



* CSE42 C42 → **GC42**



* CSE39 C39 → **GC39**



* CSE03 C03 → **GC03**



* CSE16 C16 → **GC16**



* CSE14 C14 → **GC14**



* CSE02 C02 → **GC02**

* CSE34 C34 → **GC34**



* CSE35 C35 → **GC35**



* CSE13 C13 → **GC13**



* CSE21 C21 → **GC21**



* CSE11 C11 → **GC11**



* CSE40 C40 → **GC40**

Information updated March 2025

*Camira code reference | Référence du code Camira | Camira Code-Referenz

Era

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Non metallic dyestuffs

Composition
100% Polyester

Weight
320 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1, B-s1, d0 (adhered)
EN 13501-1, C-s1, d0 (wrapped rockwool)
CAL TB 117

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4 (ISO 105–X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Colorants non métalliques

Composition
100% Polyester

Poids
320 g/m²

Résistance à l’abrasion
100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1, B-s1, d0 (collé)
EN 13501-1, C-s1, d0 (recouvert de laine de roche)
CAL TB 117

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™ „Gold“

Nichtmetallische Farbstoffe

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
320 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1, B-s1, d0 (anhaftend)
EN 13501-1, C-s1, d0 (umwickelte Mineralwolle)
CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d’un lot à l’autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Step | Step Melange

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 2 | Cat.3

*63075 L24 → **GL24**

*64013 L18 → **GL18**

*65093 LY2 → **GL83**



*63082 L10 → **GL10**



*63082 L11 → **GL11**

*62057 L16 → **GL16**

*62057 L17 → **GL17**

*68119 L08 → **GL08**

*68161 L26 → **GL26**

*61104 L70 → **GL70**

*61149 L15 → **GL15**



*68118 L50 → **GL50**

*67007 L02 → **GL02**

*67004 L06 → **GL06**



*67004 L07 → **GL07**



*67072 L28 → **GL28**

*66149 L04 → **GL04**

*60011 L34 → **GL34**



*60004 L12 → **GL12**

*66019 L20 → **GL20**



*60999 L01 → **GL01**

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Information updated March 2025

Step | Step Melange

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to the EU Ecolabel

Composition
100% Trevira CS® Flame Retardant Polyester

Weight
470 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (only for fabric)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Light fastness
5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié conforme à l'écolabel européen

Composition
100% Trevira CS® Polyester Inflammable

Poids
470 g/m²

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021- 2 (allumette)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (uniquement pour les tissus)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Stabilité à la lumière
5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zusammensetzung
100% Trevira CS® Flammhemmendes Polyester

Gewicht
470 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (nur für Stoff)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Lichtgeschwindigkeit
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Cat. 2 applies to seating category products and Cat. 3 applies to screens and panels.

!

La cat. 2 s'applique aux produits de la catégorie sièges et la cat. 3 s'applique aux écrans et aux panneaux.

!

Kat. 2 gilt für Produkte der Kategorie Sitzmöbel und Kat. 3 gilt für Trennwände und Platten.

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Dream

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 3

*9132 Q02 → **GQ02**

*9182 Q03 → **GQ03**



*9101 Q04 → **GQ04**

*9705 Q06 → **GQ06**

*1014 Q05 → **GQ05**



*9728 Q07 → **GQ07**



*9421 Q10 → **GQ10**



*9229 Q11 → **GQ11**



*9820 Q01 → **GQ01**



*9702 Q08 → **GQ08**

*9202 Q09 → **GQ09**

*9829 Q12 → **GQ12**



*9693 Q13 → **GQ13**

Information updated March 2025

*Fidivi code reference | Référence du code Fidivi | Fidivi Code-Referenz

Dream

For lounge and soft furniture, and visitor chairs — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% mass-dyed polyester

Weight
375 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
CAL TB 117:2013
UNI 9175 Classe 1 IM

Light fastness
7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Pour les Sièges Lounge et les Chaises visiteurs — FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
100% poyester teint dans la masse

Poids
375 g/m²

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
CAL TB 117:2013
UNI 9175 Classe 1 IM

Stabilité à la lumière
7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

Für Lounge- und Polstermöbel sowie Besucherstühle – DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
100% Massengefärbtes Polyester

Gewicht
375 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard
CAL TB 117:2013
UNI 9175 Classe 1 IM

Lichtgeschwindigkeit
7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Synergy

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 3

* LDS84 S84 → **GS84**

* LDS73 S73 → **GS73**

* LDS32 S32 → **GS32**

* LDS74 S74 → **GS74**

* LDS37 S37 → **GS37**

* LDS45 S45 → **GS45**



* LDS49 S49 → **GS49**

* LDS48 S48 → **GS48**

* LDS42 S42 → **GS42**

* LDS46 S46 → **GS46**



* LDS55 S55 → **GS55**



* LDS56 S56 → **GS56**

* LDS59 S59 → **GS59**

* LDS08 S08 → **GS08**



* LDS63 S63 → **GS63**

* LDS62 S62 → **GS62**

* LDS61 S61 → **GS61**



* LDS16 S16 → **GS16**



* LDS17 S17 → **GS17**

* LDS27 S27 → **GS27**

* LDS70 S70 → **GS70**

*Camira code reference | Référence du code Camira | Camira Code-Referenz

Information updated March 2025

Synergy

EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Composition
95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Weight
400 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (adhered)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4 (ISO 105–X12)

FR

Certifié conforme à l’écolabel européen

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Composition
95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Poids
400 g/m²

Résistance à l’abrasion
100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (collé)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™ „Gold“

Zusammensetzung
95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht
400 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (anhaftend)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d’un lot à l’autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Velito | Velito Presto

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 3

*0512 GP3 | GC3 → **GV21**


*0540 GU4 | GZ4 → **GV14**


*0537 GT6 | GS6 → **GV06**

*0513 GU3 | GZ3 → **GV13**

*0570 GT4 | GS4 → **GV04**

*0535 GT5 | GS5 → **GV05**

*0527 GT3 | GS3 → **GV03**

*0549 GP1 | GC1 → **GV20**


*0538 GT1 | GS1 → **GV01**

*0530 GU5 | GZ5 → **GV15**

*0597 GT0 | GS0 → **GV00**

*0556 GT8 | GS8 → **GV08**

*0548 GT9 | GS9 → **GV09**

*0511 GP5 | GC5 → **GV22**

*0560 GU8 | GZ8 → **GV18**


*02130 GT2 | GS2 → **GV02**

*0516 GU6 | GZ6 → **GV16**

*0510 GT7 | GS7 → **GV07**


*02128 GU9 | GZ9 → **GV19**


*0506 GU2 | GZ2 → **GV12**


*0599 GU1 | GZ1 → **GV11**

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Information updated March 2025

Velito

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
88% Wool, 12% Polyamide

Weight
400 g/m²

Abrasion resistance
120.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 5; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
88% Laine, 12% Polyamide

Poids
400 g/m²

Résistance à l'abrasion
120.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 5; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
88% Wolle, 12% Polyamid

Gewicht
400 g/m²

Abriebfestigkeit
120.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

Velito Presto

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
88% Wool, 12% Polyamide

Weight
315 g/m²

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)

Light fastness
5-6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
88% Wool, 12% Polyamide

Poids
315 g/m²

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière
5-6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
88% Wolle, 12% Polyamid

Gewicht
315 g/m²

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)

Lichtgeschwindigkeit
5-6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Valencia C5

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 3

*238-0020 DU1 → **DV07**

*238-5069 DU2 → **DV09**



*238-0035 DJ2 → **DV01**

*238-2074 DU5 → **DV08**

*238-5001 DU3 → **DV06**

*238-3067 DU4 → **DV11**

*238-0034 DT7 → **DV02**

*238-2115 DT9 → **DV12**

*238-4003 DT3 → **DV10**

*238-1048 DS6 → **DV03**

*238-4040 DT5 → **DV13**

*238-4045 DT4 → **DV05**

*238-9035 DT2 → **DV04**

Information updated March 2025

*Spradling code reference | Référence du code Spradling | Spradling Code-Referenz

Valencia C5

EN

Composition
Vinyl / Urethane Topcoat

Weight
665 g/m²

Abrasion resistance
>300.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
ONORM A 3800-1, Q1
ONORM B 3825, Group 1
DIN 4102, B2
UNE 23.727-90, 1R/M.2
NF D 60-013
NF P 92-503, M2
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176, Medium Hazard
CAL TB 117-2013
NEPA 260, Class 1

Light fastness
≥7-8 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 5; dry: 5 (ISO 105–X12)

FR

Composition
Vinyl / Urethane Topcoat

Poids
665 g/m²

Résistance à l'abrasion
>300.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
ONORM A 3800-1, Q1
ONORM B 3825, Group 1
DIN 4102, B2
UNE 23.727-90, 1R/M.2
NF D 60-013
NF P 92-503, M2
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176, Medium Hazard
CAL TB 117-2013
NEPA 260, Class 1

Stabilité à la lumière
≥7-8 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 5; sec: 5 (ISO 105–X12)

DE

Zusammensetzung
Vinyl / Urethane Topcoat

Gewicht
665 g/m²

Abriebfestigkeit
>300.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
ONORM A 3800-1, Q1
ONORM B 3825, Group 1
DIN 4102, B2
UNE 23.727-90, 1R/M.2
NF D 60-013
NF P 92-503, M2
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176, Medium Hazard
CAL TB 117-2013
NEPA 260, Class 1

Lichtgeschwindigkeit
≥7-8 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 5; trocken: 5 (ISO 105–X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

RNN

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 2

D16 → **DZ04**

D17 → **DZ05**

D21 → **DZ09**

D15 → **DZ03**

D08 → **DZ01**

D18 → **DZ06**

D19 → **DZ07**

D20 → **DZ08**

D11 → **DZ02**

DNN

Cat. 4

D85 → **DA03**

D97 → **DA02**



D86 → **DA01**

D88 → **DA04**

D81 → **DA05**

Information updated March 2025

RNN

EN

Composition
21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Weight
450 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Light fastness
4-5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 5 (ISO 105–X12)

FR

Composition
21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Poids
450 g/m²

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Stabilité à la lumière
4-5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung
21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Gewicht
450 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Lichtgeschwindigkeit
4-5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

DNN

EN

Composition
Real leather

Thickness
0,9 – 1,1 mm

Flexing endurance
50.000 cycles

Light fastness
≥4 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4 (EN ISO 11640/41)

FR

Composition
Cuir véritable

Épaisseur
0,9 – 1,1 mm

Résistance à la flexion
50.000 cycles

Stabilité à la lumière
≥4 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4 (EN ISO 11640/41)

DE

Zusammensetzung
Echtleder

Stärke
0,9 – 1,1 mm

Biegedauerfestigkeit
50.000 Zyklen

Lichtgeschwindigkeit
≥4 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4 (EN ISO 11640/41)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

SS mesh

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 3



TM1 → **FW01**



TM3 → **FW03**



TM5 → **FW05**



TM8 → **FW08**



TM9 → **FW09**



TM6 → **FW06**

SS mesh

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
Polyelastomer 66% + Polyester 34%

Weight
440 g/m²

Abrasion resistance
50.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Composition
Polyélastomère 66 % + Polyester 34 %

Poids
440 g/m²

Résistance à l'abrasion
50.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide 4-5; sec: 4-5 (EN ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
440 g/m²

Abriebfestigkeit
50.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Runner mesh

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 2



* 60999 RM1 → **FR01**

* 60025 RM2 → **FR02**



* 68056 RM5 → **FR05**



* 60011 RM3 → **FR03**



* 61128 RM4 → **FR04**



* 66063 RM6 → **FR06**

* 66123 RM7 → **FR07**



* 63034 RM9 → **FR09**



* 64119 RM8 → **FR08**

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Runner mesh

EN

Made from 20% recycled materials

Composition
100% Polyester

Weight
510 g/m²

Abrasion resistance
70.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
UNI 9175 Class 2 I EMME
CAL TB 117

Light fastness
5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

FR

Fabriqué à partir de matériaux 20 % recyclés

Composition
100% Polyester

Poids
510 g/m²

Résistance à l'abrasion
70.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
UNI 9175 Classe 2 I EMME
CAL TB 117

Stabilité à la lumière
5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide 4-5; sec: 4-5 (EN ISO 105-X12)

DE

Aus 20% recycelten Materialien hergestellt

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
510 g/m²

Abriebfestigkeit
70.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
UNI 9175 Classe 2 I EMME
CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Knitted mesh

narbutas

Code Change OLD → **NEW**

Cat. 2



KM2 → **FK02**



KM3 → **FK03**



KM4 → **FK04**

KM1 → **FK01**



KM5 → **FK05**

Knitted mesh

EN

Composition
100% Polyester

Weight
854 g/m² (A)
654 g/m² (B)

Abrasion resistance
60.000 Martindale cycles (A)
85.000 Martindale cycles (B)

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-1 (match)
BS 7176 Low Hazard

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Composition
100% Polyester

Poids
854 g/m² (A)
654 g/m² (B)

Résistance à l'abrasion
60.000 Cycles de Martindale (A)
85.000 Cycles de Martindale (B)

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Harard

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
854 g/m² (A)
654 g/m² (B)

Abriebfestigkeit
60.000 Martindale-Zyklen (A)
85.000 Martindale-Zyklen (B)

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)



A Dense | Plus Dense | Dichtes Netz

B Less Dense | Moins Dense | Weniger Dichtes Netz

!

Only for WIND.
The backrest is upholstered with two types of knitted mesh combined together.

!

Exceptionnellement pour WIND.
Le dossier est revêtu en deux types de résille tricotée et assortie.
Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable).

!

Nur für WIND Stuhl.
Die Rückenlehne ist mit zwei miteinander verbundenen Netzstoffe gepolstert.
Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.

Micro

Code Change OLD → **NEW**



MM5 → **FM05**



MM3 → **FM03**



MM2 → **FM02**



MM1 → **FM01**



MM6 → **FM06**

GM



GM9 → **FG02**

GM8 → **FG01**

PM



PM3 → **FP03**

PM2 → **FP02**

PM1 → **FP01**

Information updated March 2025

Micro

EN

Composition
100% Polyester

Weight
350 g/m²

Abrasion resistance
80.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Composition
100% Polyester

Poids
350 g/m²

Résistance à l'abrasion
80.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
350 g/m²

Abriebfestigkeit
80.000 Martindale-Zyklen

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

GM

EN

Composition
100% Polyester

Weight
340 g/m²

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
wet: 4; dry: 5 (ISO 105–X12)

FR

Composition
100% Polyester

Poids
340 g/m²

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

Stabilité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
340 g/m²

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

Lichtgeschwindigkeit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

PM

EN

Composition
70% PVC, 30% PES

Weight
560 g/m²

Thickness
0,9 mm

Abrasion resistance
100.000 Martindale cycles

FR

Composition
70% PVC, 30% PES

Poids
560 g/m²

Épaisseur
0,9 mm

Résistance à l'abrasion
100.000 Cycles de Martindale

DE

Zusammensetzung
70% PVC, 30% PES

Gewicht
560 g/m²

Stärke
0,9 mm

Abriebfestigkeit
100.000 Martindale-Zyklen

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Handles | Poignées | Griffe

Code Change OLD → **NEW**

AC → **MA01C**

EC → **MA03C**

T1C → **MA04C**

MC → **MA02C**

AG → **MA01G**

EG → **MA03G**

T1G → **MA04G**

MG → **MA02G**

AX → **MA01X**

EX → **MA03X**

T1X → **MA04X**

MX → **MA02X**

AZ → **MA01Z**

EZ → **MA03Z**

T1Z → **MA04Z**

MZ → **MA02Z**

AK → **MA01K**

MK → **MA02K**

T1K → **MA04K**

AF → **MA01F**

EF → **MA03F**

ME1F → **MA06F**

ME2F → **MA07F**

MF → **MA02F**

S1F → **MA05F**

T1F → **MA04F**

AY → **MA01Y**

EY → **MA03Y**

T1Y → **MA04Y**

MY → **MA02Y**

AQ → **MA01Q**

EQ → **MA03Q**

T1Q → **MA04Q**

MQ → **MA02Q**

Information updated March 2025

narbutas