meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

Softline meubelen kleurenborchure

SOFT LINE

BOUCLE

342

343

346

344

345

ISOLA

348

PUNTINO


996-PW

SOFT
LINE

BOUCLE

EN

Composition:	34% Viscose, 33% Polyacrylic, 17% Wool, 8% Polyester, 4% Linen, 4% Cotton
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	50.000 Martindale cycles

DE

Zusammensetzung:	34% Viskose, 33% Polyacryl, 17% Wolle, 8% Polyester, 4% Leinen, 4% Baumwolle
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	50.000 Martindale

FR

Composition:	34% Viscose, 33% Polyacrylique, 17% Laine, 8% Polyester, 4% Lin, 4% Coton
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	50.000 cycles Martindale

DK

Materiale:	34% Viskose, 33% Polyacryl, 17% Uld, 8% Polyester, 4% Linned, 4% Bomuld
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	50.000 Martindale

ISOLA

EN

Composition:	42% Polyester, 27% Wool, 26% Polyacrylic, 5% Cotton
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	60.000 Martindale cycles

DE

Zusammensetzung:	42% Polyester, 27% Wolle, 26% Polyacryl, 5% Baumwolle
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	60.000 Martindale

FR

Composition:	42% Polyester, 27% Laine, 26% Polyacrylique, 5% Coton
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	60.000 cycles Martindale

DK

Materiale:	42% Polyester, 27% Uld, 26% Polyacryl, 5% Bomuld
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	60.000 Martindale

PUNTINO

EN

Composition:	42% Viscose, 32% Linen, 11% Polyester, 9% Cotton, 6% Polyamide
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	100.000 Martindale cycles

DE

Zusammensetzung:	42% Viscose, 32% Leinen, 11% Polyester, 9% Baumwolle, 6% Polyamid
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	100.000 Martindale

FR

Composition:	42% Viscose, 32% Laine, 11% Polyester, 9% Coton, 6% Polyamide
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	100.000 cycles Martindale

DK

Materiale:	42% Viskose, 32% Linned, 11% Polyester, 9% Bomuld, 6% Polyamid
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	100.000 Martindale

CENTO


470


471


472

SOFT
LINE

CENTO

EN

Composition:	85% Cotton, 15% Polyester
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	35.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2

DE

Zusammensetzung:	85% Baumwolle, 15% Polyester
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	35.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2

FR

Composition:	85% Coton, 15% Polyester
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	35.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 source d'ignition 1&2

DK

Materiale:	85% Bomuld, 15% Polyester
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	35.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2

SOFT LINE

ECO COTTON

511

512

513

514


515

516

517

518


519


520

521

522

523

SOFT
LINE

ECO COTTON

EN

Composition:	75% Cotton, 20% Poly Acrylic, 5% Other Fibers
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	40.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2

DE

Zusammensetzung:	75% Baumwolle, 20% Poly Akryl, 5% Andere Faser
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	40.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2

FR

Composition:	75% Coton, 20% Polyacryl, 5% Autres fibres
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	40.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 source d'ignition 1&2

DK

Materiale:	75% Bomuld, 20% Poly Akryl, 5% Andre Fibre
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	40.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2

SOFT
LINE

FELT

579

581

588

622

624

629

636

SOFT
LINE

FELT

EN

Composition:	80% Wool, 20% Polyamide
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	90.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2 BS 5852-1: 1979

DE

Zusammensetzung:	80% Wolle, 20% Polyamid
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	90.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2 BS 5852-1: 1979

FR

Composition:	80% Laine, 20% Polyamide
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	90.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 source d'ignition 1&2 BS 5852-1: 1979

DK

Materiale:	80% Uld, 20% Polyamid
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	90.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2 BS 5852-1: 1979

SOFT LINE

FELT MELANGE

582

610

612

619

620

623

635

640

641

642

650

651

652

846

847

848

849

855

858

859

SOFT
LINE

FELT MELANGE

EN

Composition:	70% Wool, 25% Polyamide, 3% Acrylic, 2% Polyester
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	90.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2 BS 5852-1: 1979

DE

Zusammensetzung:	70% Wolle, 25% Polyamid, 3% Akryl, 2% Polyester
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	90.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2 BS 5852-1: 1979

FR

Composition:	70% Laine, 25% Polyamide, 3% Acryl, 2% Polyester
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	90.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 source d'ignition 1&2 BS 5852-1: 1979

DK

Materiale:	70% Uld, 25% Polyamide, 3% Akryl, 2% Polyester
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	90.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2 BS 5852-1: 1979

SOFT
LINE

FELT MELANGE

New colours

296

298

297

293

294

295

292

289

300

299

SOFT
LINE

FELT MELANGE

EN

Composition:	70% Wool, 25% Polyamide, 3% Acrylic, 2% Polyester
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	90.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2 BS 5852-1: 1979

DE

Zusammensetzung:	70% Wolle, 25% Polyamid, 3% Akryl, 2% Polyester
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	90.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2 BS 5852-1: 1979

FR

Composition:	70% Laine, 25% Polyamide, 3% Acryl, 2% Polyester
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	90.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 source d'ignition 1&2 BS 5852-1: 1979

DK

Materiale:	70% Uld, 25% Polyamide, 3% Akryl, 2% Polyester
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	90.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2 BS 5852-1: 1979

GRIFFON

SOFT LINE


501

502

503

504

505


506


507

830

995-FE

995-FF

995-TD

995-TE

995-TH

SOFT
LINE

GRIFFON

EN

Composition:	62% Poly Acrylic, 27% Polyester, 11% Polypropylene
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	30.000 Martindale cycles

DE

Zusammensetzung:	62% Poly Acryl, 27% Polyester, 11% Polypropylene
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	30.000 Martindale

FR

Composition:	62% Poly Acrylique, 27% Polyester, 11% Polypropyléne
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	30.000 cycles Martindale

DK

Materiale:	62% Poly akrylc, 27% Polyester, 11% Polypropylene
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	30.000 Martindale

SOFT
LINE

MAREMOSSO

530

531

532

533

534

535

536

995-kc

995-kb

SOFT
LINE

MAREMOSSO

EN

Composition:	54% Polyester, 26% Cotton, 20% Linnen
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	25.000 Martindale cycles

DE

Zusammensetzung:	54% Polyester, 26% BAumwolle, 20% Linnen
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	25.000 Martindale

FR

Composition:	54% Polyester, 26% Coton, 20% Linnen
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	25.000 cycles Martindale

DK

Materiale:	54% Polyester, 26% Bomuld, 20% Linnen
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	25.000 Martindale

SOFT
LINE

NORDIC


480

481

482

483


484

485

SOFT
LINE

NORDIC

EN

Composition:	38% Cotton, 24% Acrylic, 18% Viscose, 12% Wool, 6% Polyester, 2% Polyamid
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	62.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2

DE

Zusammensetzung:	38% Baumwolle, 24% Akryl, 18% Viscose, 12% Wolle, 6% Polyester, 2%
Polyamid Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	62.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2

FR

Composition:	38% Coton, 24% Acryl, 18% Viscose, 12% Laine, 6% Polyester, 2% Polyamid
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	62.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 part 1&2

DK

Materiale:	38% Bomuld, 24% Akryl, 18% Viscose, 12% Uld, 6% Polyester, 2% Polyamid
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	62.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2

SOFT
LINE

TEMPO / SILVERTEX

273

274

988-JL

275

276

277

278

279

999-SE

271

999-SS

SOFT
LINE

TEMPO / SILVERTEX

EN

Composition:	100% Vinyl Backing: 100% Polyester
Maintenance:	Vacuum regularly, professional Dry-clean or wipe with a damp cloth
Abrasion Resistance:	300.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2 NF P92-503 / M2

DE

Zusammensetzung:	100% Vinyl Rückseite: 100% Polyester
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung Alternativ dazu mit einem feuchten abwischen
Scheuerfestigkeit:	300.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2 NF P92-503 / M2

FR

Composition:	100% Vinyl Backing: 100% Polyester
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel, sinon essuyer avec un linge humide
Résistance á l'abrasion:	300.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 part 1&2 NF P92-503 / M2

DK

Materiale:	100% Vinyl Backing: 100% Polyester
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt, professionel rens eller tør med en fugtig klud
Slidstyrke:	300.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2 NF P92-503 / M2

Reference TEMPO / SILVERTEX

271 TEMPO / SILVERTEX 122-5008 Pistacho
273 TEMPO / SILVERTEX 122-4004 Ice
274 TEMPO / SILVERTEX 122-4001 Plata
275 TEMPO / SILVERTEX 122-9002 Carbon
276 TEMPO / SILVERTEX 122-0009 Taupe
277 TEMPO / SILVERTEX 122-2011 Red
278 TEMPO / SILVERTEX 122-3007 Saphire
279 TEMPO / SILVERTEX 122-4024 Meteor
999-SE TEMPO / SILVERTEX 122-1014 Umber
988-JL TEMPO / SILVERTEX 122-4011 Sterling
999-SS TEMPO / SILVERTEX 122-5020 Basil

SOFT
LINE

TUNDRA

474

475

476

478

479

996-EC

996-EF

SOFT
LINE

TUNDRA

EN

Composition:	42% Viscose, 38% Cotton, 14% Poly acrylic, 6% Polyester
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	30.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2

DE

Zusammensetzung:	42% Viscose, 38% Baumwolle, 14% Poly Akryl, 6% Polyester
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	30.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2

FR

Composition:	42% Viscose, 38% Coton, 14% Poly acryl, 6% Polyester
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	30.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 part 1&2

DK

Materiale:	42% Viscose, 38% Bomuld, 14% Poly akryl, 6% Polyester
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	30.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2

SOFT LINE

VALENCIA

998-SE

999-RQ

265

999-RG

258

998-DO

268

264

259

262

269

267

266

999-RF

SOFT
LINE

VALENCIA

EN

Composition:	100% Vinyl Backing: 100% Polyester
Maintenance:	Vacuum regularly, professional Dry-clean or wipe with a damp cloth
Abrasion Resistance:	300.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2 NF P92-503 / M2

DE

Zusammensetzung:	100% Vinyl Rückseite: 100% Polyester
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung Alternativ dazu mit einem feuchten abwischen
Scheuerfestigkeit:	300.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2 NF P92-503 / M2

FR

Composition:	100% Vinyl Backing: 100% Polyester
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel, sinon essuyer avec un linge humide
Résistance á l'abrasion:	300.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 part 1&2 NF P92-503 / M2

DK

Materiale:	100% Vinyl Backing: 100% Polyester
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt, professionel rens eller tør med en fugtig klud
Slidstyrke:	300.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2 NF P92-503 / M2

Reference VALENCIA
258 VALENCIA 107-2075 Red
259 VALENCIA 107-9035 Black
262 VALENCIA 107-8032 White
264 VALENCIA 107-0020 Mocha
265 VALENCIA 107-6019 Orange
266 VALENCIA 107-5041 Apple
267 VALENCIA 107-3001 Lavender
268 VALENCIA 107-0034 Taupe
269 VALENCIA 107-4043 Platinum
998-DO VALENCIA 107-0002 Cognac
998-SE VALENCIA 107-2111 Squash
999-RQ VALENCIA 107-6013 Melone
999-RG VALENCIA 107-6003 Nectarine
999-RF VALENCIA 107-5001 Olive

SOFT
LINE

VELVET

308

309

310

311

312

303

304

288

305


306

SOFT
LINE

VELVET

EN

Composition:	100% Polyester
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	40.000 Martindale cycles

DE

Zusammensetzung:	100% Polyester
Polyamid Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	40.000 Martindale

FR

Composition:	100% Polyester
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	40.000 cycles Martindale

DK

Materiale:	100% Polyester
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	40.000 Martindale

SOFT LINE

VISION

457

445

526

439

443

449

399

446

395

452

442

455

450

441

527

528

396

454

397

448

453

398

SOFT
LINE

VISION

EN

Composition:	85% Cotton, 15% Polyester
Maintenance:	Vacuum regularly or professional Dry-clean
Abrasion Resistance:	35.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021 part 1&2

DE

Zusammensetzung:	85% Baumwolle, 15% Polyester
Reinigung:	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung
Scheuerfestigkeit:	35.000 Martindale
Feuerschutz:	EN 1021 part 1&2

FR

Composition:	85% Coton, 15% Polyester
Nettoyage:	Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel
Résistance á l'abrasion:	35.000 cycles Martindale
Normes au feu:	EN 1021 part 1&2

DK

Materiale:	85% Bomuld, 15% Polyester
Rengøring:	Støvsug regelmæssigt eller professionel rens
Slidstyrke:	35.000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 part 1&2

SOFT
LINE

STEEL

WHITE RAL 9016

ALU RAL 9006

GREY RAL 7043

BLACK RAL 9005

PURE RED RAL 3028

CORAL RED RAL 3016

GREEN RAL 6011

HAGUE BLUE RAL 5008



STAINLESS STEEL



BRASS



COPPER



CHROME



ALUMINUM POLISHED

WOOD

ASH NATURAL

WHITE PAINTED

BLACK PAINTED

HAGUE BLUE

WALNUT

meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl

0031 - 20 311 8396