bralco
meinema
interieur | ontwerp | uitvoering
Info@meinema.nl
0031 - 20 311 8396

Bralco **Nuvola** tafel

design R&D Bralco

Scrivanie,bench, tavoli
Desks, Bench and tables · Bureaus, Bench et Tables
Schreibtische, Bench und Tische · Escritorios, Bench y Mesas
p. 671

Mobili sottoscrivania
Support service modules · Elements de service portants
Stand-Technikcontainer · Módulos de servicio de apoyo
p. 673

Accessori
Accessories · Accessoires
Zubehör · Accesorios
p. 676

Schermi
Screens · Écrans
Schirmwand · Pantallas
p. 679

Elettrificazione
Electrification · Électrification
Elektrifizierung · Electrificación
p. 682

Informazioni tecniche
Technical information · Informations techniques
Technische informationen · Informacion tecnica
p. 691

Descrizioni tecniche
Technical descriptions · Descriptions techniques
Technische Beschreibung · Descripciones técnicas
p. 693



Scrivania
Desk
Bureau
Schreibtisch
Escritorio



Specificare colore piano “M” e bordo “A”
Specify top “M” and edge “A” finish
Spécifier la couleur du plan “M” et du bord “A”
Platte “M” und Kantenfabe “A” angeben
Especificar color de plano “M” y de borde “A”

Piano · Worktop · Plateau
Tischplatte· Plano

M	BL	GP	GS	MK	MO
	NC	NX	RN	RA	

Bordo · Edge · Chant
Kante · Borde

A	BL	GP	GS	MK	MO
	NC	NX	RN	RA	
	L8	L10			

Scrivania
Desk
Bureau
Schreibtisch
Escritorio



Specificare colore piano “M” e bordo “A”
Specify top “M” and edge “A” finish
Spécifier la couleur du plan “M” et du bord “A”
Platte “M” und Kantenfabe “A” angeben
Especificar color de plano “M” y de borde “A”

Piano · Worktop · Plateau
Tischplatte· Plano

M	BL	GP	GS	MK	MO
	NC	NX	RN	RA	

Bordo · Edge · Chant
Kante · Borde

A	BL	GP	GS	MK	MO
	NC	NX	RN	RA	
	L8	L10			

Bench
Bench
Bench
Bench
Bench



Specificare colore piano “M” e bordo “A”
Specify top “M” and edge “A” finish
Spécifier la couleur du plan “M” et du bord “A”
Platte “M” und Kantenfabe “A” angeben
Especificar color de plano “M” y de borde “A”

Piano · Worktop · Plateau
Tischplatte· Plano

M	BL	GP	GS	MK	MO
	NC	NX	RN	RA	

Bordo · Edge · Chant
Kante · Borde

A	BL	GP	GS	MK	MO
	NC	NX	RN	RA	
	L8	L10			

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Struttura metallica · Metal structure · Structure métallique · Untergestell oben · Estructura metálica: BW NF / Piano · Worktop · Plateau · Tischplatte · Plano: BL GP GS MK MO NC NX RN	RA M/A	Leg & Foot: CF EF GF PF TF VF	Kg	m³
weeks					2	3	4		

Scrivania elettrica
Electric desk
Bureau électrique
Schreibtisch sitz/steh elektrisch
Escritorio electrico



140	80	65÷130	**NE.1408.01**	**1.012**	**1.149**	**+112**	61	0,23
160	80	65÷130	**NE.1608.01**	**1.019**	**1.178**	**+112**	63	0,23
180	80	65÷130	**NE.1808.01**	**1.030**	**1.208**	**+112**	65	0,24
200	80	65÷130	**NE.2008.01**	**1.045**	**1.237**	**+112**	67	0,25



				3	3			
140	80	65÷130	**NA.1408.01**	**1.113**	**1.149**	**+112**	61	0,22
160	80	65÷130	**NA.1608.01**	**1.126**	**1.178**	**+112**	63	0,23
180	80	65÷130	**NA.1808.01**	**1.141**	**1.208**	**+112**	63	0,23
200	80	65÷130	**NA.2008.01**	**1.155**	**1.237**	**+112**	67	0,24

Bench elettrico
Electric workstation
Bench électrique
Doppelschreibtisch elektrisch höhenverstellbar
Bench electrico



				2	3			
140	169	65÷130	**NE.1417.H1**	**2.250**	**2.524**	**+72**	121	0,49
160	169	65÷130	**NE.1617.H1**	**2.264**	**2.582**	**+72**	125	0,51
180	169	65÷130	**NE.1817.H1**	**2.286**	**2.642**	**+72**	129	0,52
200	169	65÷130	**NE.2017.H1**	**2.316**	**2.700**	**+72**	133	0,54



				3	3			
140	169	65÷130	**NA.1417.H1**	**2.452**	**2.524**	**+72**	121	0,48
160	169	65÷130	**NA.1617.H1**	**2.478**	**2.582**	**+72**	125	0,49
180	169	65÷130	**NA.1817.H1**	**2.508**	**2.642**	**+72**	125	0,49
200	169	65÷130	**NA.2017.H1**	**2.536**	**2.700**	**+72**	133	0,52

Tavolo elettrico
Electric table
Table électrique
Tisch sitz/steh elektrisch
Mesa electrica



				3	3			
180	80	65÷130	**NA.1808.00**	**1.165**	**1.232**	**+112**	65	0,24
200	80	65÷130	**NA.2008.00**	**1.190**	**1.286**	**+112**	67	0,25
220	80	65÷130	**NA.2208.00**	**1.214**	**1.310**	**+112**	69	0,25
180	100	65÷130	**NA.1810.00**	**1.220**	**1.335**	**+112**	70	0,27
200	100	65÷130	**NA.2010.00**	**1.251**	**1.388**	**+112**	72	0,27
220	100	65÷130	**NA.2210.00**	**1.281**	**1.438**	**+112**	75	0,29

Struttura metallica · Metal structure · Structure métallique
Metallgestell · Estructura metálica

BW NF

Leg & Foot: CF EF GF PF TF VF

Piano · Worktop · Plateau
Tischplatte · Plano

BL GP GS MK RA M/A MO NC NX RN

weeks

Bench elettrico con 2 vertical file
Electric workstation with 2 vertical files
Bench électrique avec 2 vertical files
Doppelschreibtisch elektrisch höhenverstellbar mit 2 Standcontainer
Apothekerschraenke Bench electrico con 2 vertical files



W cm	D cm	H cm	Cod.	weeks 2	weeks 3	weeks 4	Kg	m³
140	169	65÷130	**NE.1417.V1**	**4.024**	**4.298**	**+36**	199	0,93
160	169	65÷130	**NE.1617.V1**	**4.038**	**4.356**	**+36**	203	0,94
180	169	65÷130	**NE.1817.V1**	**4.060**	**4.416**	**+36**	206	0,96
200	169	65÷130	**NE.2017.V1**	**4.090**	**4.474**	**+36**	210	0,97



W cm	D cm	H cm	Cod.	weeks 3	weeks 3		Kg	m³
140	169	65÷130	**NA.1417.V1**	**4.226**	**4.298**	**+36**	199	0,92
160	169	65÷130	**NA.1617.V1**	**4.252**	**4.356**	**+36**	203	0,93
180	169	65÷130	**NA.1817.V1**	**4.282**	**4.416**	**+36**	203	0,93
200	169	65÷130	**NA.2017.V1**	**4.310**	**4.474**	**+36**	210	0,95

Maggiorazione e predisposizione per kit sliding top (1 per paino)
Surcharge and set-up for sliding top kit (1 per top)
Supplément et préparation pour le kit de plateau coulissant (1 par plateau)
Aufpreis und Vorbereitung für Schiebeverdecksatz (1 pro Verdeck)
Recargo y preparación para kit de capota deslizante (1 por capota)



W cm	D cm	H cm	Cod.				Kg	m³
0	0	0	**NZ.0073.02**	**+96**				

Staffa per aggregazione lineare bench
Bench linear coupling bracket
Étrier pour composition linéaire bench
Winkelträger für lineare Bench-Kombination
Estribo para agregación lineal bench



Finitura · Finish · Finition
Ausführung · Acabado

BW NF

W cm	D cm	H cm	Cod.	weeks 2			Kg	m³
24,6	22,8	7,3	**WZ.0093.01**	**44**			1	0,01

		W cm	D cm	H cm	Cod.	Scocca e frontale · Frame and frontal · Structure et façade · Korpus und Front · Estructura y frontale	Kg	m³
weeks						BL MK		
						weeks 3		

Vertical file con vano alloggio gamba e 2 tappi passacavi
Vertical file with leg housing with 2 cable duct caps
Classeur vertical avec logement piètement et 2 passe câble
Standcontainer Apothekerschrank mit Beingehäuse und 2 Kabeldurchlass
Vertical file con compartimento alojamiento pata y 2 con tapón pasacables



	W cm	D cm	H cm	Cod.		Kg	m³
LH	**40**	80	56	**NM.0408.FL**	**925**	38	0,22
RH	**40**	80	56	**NM.0408.FR**	**925**	38	0,22

Piastra per unione vertical file bassi
Low vertical file joining plate
Platine pour union classeurs verticaux bas
Verbindungslasche niedrige Standcontainer Apothekerschranke
Placa de unión archivadores verticales bajos



Finitura · Finish · Finition · Ausführung · Acabado: BW NF

weeks 2

Obbligatoria con 2 vertical file,senza schermo
Mandatory with 2 vertical files, without screen
Obligatoire avec 2 classeurs verticaux,sans écran
Erforderlich zwischen 2 Vertical File,ohne Schirm
Obligatoria con 2 archivadores verticales,sin pantalla

W cm	D cm	H cm	Cod.		Kg	m³
21,6	12,1	0,5	**NZ.0124.01**	**37**	1	0

weeks 2 — BL MK

weeks 4 — GS MO

Cassetti interni in metallo nero
Internal black metal drawers
Tiroirs en metal noir
Schubladen aus schwarz Metal
Cajones en metal negro

Soft-closing system included

Scocca · Frame · Structure
Korpus · Estructura

BL MK GS MO

Frontali+Top · Frontals+Top · Façades+Top
Fronten+Abdeckplatte · frontales+Parte superior

BL GP GS MK RA
MO NC NX RN

	W cm	D cm	H cm	Cod.	weeks 2	weeks 3	Kg	m³
weeks								

4 cassetti con serratura e 2 vani a giorno,2 ripiani
4 drawers with lock e 2 open compartments,2 shelves
4 tiroirs avec serrure e 2 niches à jour,2 étagères
4 Schubladen mit Schlöss e 2 offenen Fächern, 2 Fachböden
4 cajones con cerradura e 2 elemento abierto,2 estantes

LH **RH**

RH=LH	**120,5**	56,2	54	**NL.1205.F4**	**953**	**993**		69	0,49

2 cassetti con serratura e 1 classificatore, 2 vani a giorno,2 ripiani
2 drawers with lock e 1 filing unit, 2 open compartments,2 shelves
2 tiroirs avec serrure et 1 classeur, 2 niches à jour,2 étagères
2 Schubladen mit Schlöss e 1 Hängeregistraturfach, offenen Fächern, 2 Fachböden
2 cajones con cerradura e 1 clasificador, 2 elemento abierto,2 estantes

LH **RH**



RH=LH	**120,5**	56,2	54	**NL.1205.F3**	**946**	**986**		60	0,49

1 anta con serratura,4 cassetti con serratura, 2 vani a giorno,3 ripiani
1 door with lock,4 drawers with lock, 2 open compartments,3 shelves
1 porte avec serrure,4 tiroirs avec serrure, 2 niches à jour,3 étagères
1 Tür mit Schloss,4 Schubladen mit Schlöss, offenen Fächern, 3 Fachböden
1 puerta con cerradura,4 cajones con cerradura, 2 elemento abierto,3 estantes

LH **RH**



RH	**167,5**	56,2	54	**NL.1705.4R**	**1.203**	**1.262**		82	0,63
LH	**167,5**	56,2	54	**NL.1705.4L**	**1.203**	**1.262**		82	0,63

1 anta con serratura,2 cassetti con serratura e 1 classificatore,2 vani a giorno,3 ripiani
1 door with lock,2 drawers with lock and 1 filing unit,2 open compartments,3 shelves
1 porte avec serrure,2 tiroirs avec serrure et 1 classeur,2 niches à jour,3 étagères
1 Tür mit Schloss,2 Schubladen mit Schlöss und 1 Hängeregistraturfach,offenen Fächern, 3 Fachböden 1 puerta con cerradura,2 cajones con cerradura y 1 clasificador,2 elemento abierto,3estantes

LH **RH**

RH	**167,5**	56,2	54	**NL.1705.3R**	**1.196**	**1.255**		81	0,63
LH	**167,5**	56,2	54	**NL.1705.3L**	**1.196**	**1.255**		81	0,63



BL — GP GS MK MO / NC NX RA RN — Top · Top · Top / Abdeckplatte · Parte superior

BP — NE — Tappo passacavi · Cable access port · Passe-cable carré / Kabeldurchlass · Tapon pasacables

Mobili sottoscrivania · Support service modules · Elements de service portants
Sideboard · Módulos de servicio de apoyo

weeks 2 — BL MK

weeks 4 — GS MO

Cassetti interni in metallo nero
Internal black metal drawers
Tiroirs en metal noir
Schubladen aus schwarz Metal
Cajones en metal negro

Soft-closing system included

Scocca · Frame · Structure
Korpus · Estructura
BL MK GS MO

Frontali+Top · Frontals+Top · Façades+Top
Fronten+Abdeckplatte · frontales+Parte superior
BL GP GS MK RA
MO NC NX RN

	W cm	D cm	H cm	Cod.	weeks 2	weeks 3	Kg	m³
weeks								

2 ante con serratura,4 cassetti con serratura,2 vani a giorno,4 ripiani
2 doors with lock,4 drawers with lock,2 open compartments,4 shelves
2 portes avec serrure,4 tiroirs avec serrure,2 niches à jour,4 étagères
2 Türen mit Schloss,4 Schubladen mit Schlöss,offenen Fächern, 4 Fachböden
2 puertas con cerradura,4 cajones con cerradura,2 elemento abierto,4 estantes

LH **RH**

	W cm	D cm	H cm	Cod.	weeks 2	weeks 3	Kg	m³
RH=LH	**209,3**	56,2	54	**NL.2105.A4**	**1.494**	**1.577**	110	0,81

2 ante con serratura,2 cassetti con serratura e 1 classificatore,2 vani a giorno,4 ripiani
2 doors with lock,2 drawers with lock and 1 filing unit,2 open compartments,4 shelves
2 portes avec serrure et 1 classeur,2 niches à jour,4 étagères
2 Türen mit Schloss und 1 Hängeregistraturfach,offenen Fächern, 4 Fachböden
2 puertas con cerradura,2 cajones con cerradura y 1 clasificador,2 elemento abierto,4 estantes

LH **RH**

	W cm	D cm	H cm	Cod.	weeks 2	weeks 3	Kg	m³
RH=LH	**209,3**	56,2	54	**NL.2105.A3**	**1.487**	**1.570**	101	0,81

Coppia ante (con serratura)
Pair of doors (with lock)
Paire de portes (avec serrure)
Paar Türen (mit Schloss)
Par de puertas (con cerradura)



Finitura · Finish · Finition
Ausführung · Acabado
BL GP GS MK RA
MO NC NX RN

	W cm	D cm	H cm	Cod.	weeks 2	weeks 3	Kg	m³
RH=LH	**82,8**	50,6	1,8	**LA.0805.S2**	**132**	**175**	5	0,02

Maggiorazione per sostituzione maniglia
Supplement for handle replacement
Supplément pour le remplacement de la poignée
Mehrpreis für Griff als Ersatz
Suplemento para reemplazo de la manilla



Finitura · Finish · Finition
Ausführung · Acabado

AP BP KR NE PP	L_	R_	AF BW KR
weeks 2	weeks 3	weeks 4	weeks 2

	W cm	D cm	H cm	Cod.				
	13	2,3	1	**ZM.1301.P1**	-	-	-	-
	13	2,3	1	**ZM.1301.L1**	-	+7	-	-
	13	2	1	**ZM.1302.W1**	-	-	+11	-
	13	2	1	**ZM.1302.F1**	-	-	-	+7

Maggiorazione per sostituzione maniglia metallica
Supplement for metal handle replacement
Supplément pour le remplacement de la poignée en métal
Mehrpreis für Metallgriff als Ersatz
Suplemento para reemplazo de la manilla metálica



Finitura · Finish · Finition
Ausführung · Acabado
BW NF

weeks 2

	W cm	D cm	H cm	Cod.	
	10,5	3,2	2,6	**ZM.1026.F1**	+7

Staffe · Brackets · Étriers
Bügel · Estribos

NF

Gonna · Modesty panel · Voile de fond
Knieraumblende · Faldón

BL GP GS MK RA
MO NC NX RN

		W cm	D cm	H cm	Cod.			Kg	m³
weeks						2	3		
Gonna Modesty panel Voile de fond Knieraumblende Faldón	LG								
		**76**	1,8	30	**SG.1003.S0**	**113**	**119**	3	0,01
		96	1,8	30	**SG.1203.S0**	**120**	**127**	4	0,01
	140	**116**	1,8	30	**SG.1403.S0**	**127**	**136**	5	0,01
	160	**136**	1,8	30	**SG.1603.S0**	**134**	**145**	6	0,01
	180	**156**	1,8	30	**SG.1803.S0**	**145**	**158**	6	0,02
	200	**176**	1,8	30	**SG.2003.S0**	**151**	**167**	7	0,02

Cassettino sottocrivania con soft e serratura
Desk top suspended drawer with soft and lock
Tiroir avec soft et serrure sous le bureau
Schublade mit Soft und Schloss unter Schreibtisch
Bandeja con soft y cerradura para papelería



Finitura · Finish · Finition
Ausführung · Acabado

BW NF CF EF GF PF
TF VF

weeks						2	4		
		32	37	11,1	**TZ.0304.S1**	**175**	**175**	4	0,02

Vaschetta portacancelleria
Stationery tray
Bac accessoires de bureau
Schreibmaterialbehälter
Bandeja para papelería



Finitura · Finish · Finition
Ausführung · Acabado

NE

weeks						2			
		33,5	24	2	**TZ.0020.00**	**14**		0	0

Sottomano
Desk pad
Sous-main
Schreibunterlage
Vade



Finitura · Finish · Finition
Ausführung · Acabado

PL1 PE1

weeks						4	4		
		70	50	2	**CZ.0705.00**	**329**	**286**	6	0,01

Lampada led da tavolo con cavo di alimentazione usb "A" L.100cm
Table lamp - led - USB power cable "A type" W.100cm
Lampe de table LED avec câble d'alimentation USB "A" L.100cm
LED-Tischlampe mit USB-Stromkabel "A" L.100cm
Lámpara de mesa LED con cable de alimentación USB "A" A.100cm



Finitura · Finish · Finition
Ausführung · Acabado

NF

weeks						3			
		0	0	0	**GZ.0087.LV**	**324**		1	0,05

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado		Kg	m³
					NE			
weeks					2			
Tastierino con 3 memorie e display + 2 porte USB Handset with 3 memories and display + 2xUSB Boitier de commande avec 3 memoires et écran lcd + 2xUSB Eingabefeld mit 3x Memory + Display + 2xUSB Teclado con 3 memorias y display + 2xUSB  USB "A"	**10,6**	4	2	**WZ.0008.01**	**94**		0	0
Porta cpu con cinghia di fissaggio Cpu holder with fixing belt Porte-UC avec ceinture de fixage PC-Halterung mit Befestigunglasche Porta cpu con cinta de fijación 	**46**	25,5	44	**WZ.0007.T1**	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado BW NF 2 Dim. Max case PC: L.20 P.46 H.40cm PC case Max. size: L.20 P.46 H.40cm Dim. Max PC: L.20 P.46 H.40cm Max. Abm. PC: L.20 T.46 H.40cm Dim. máx. PC: A.20 P.46 H.40cm **161**		4	0,02
Struttura scrivania elettrica Electrical lifting structure for desk Structure réglable en hauteur électrique pour bureau Elektrisch höhenverstellbares Gestell für Schreibtische Estructura elevable eléctrica para escritorio 	**126**	6	63,2÷128,2	**NG.1406.E1**	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado BW NF 2 **909**	CF EF GF PF TF VF 4 **+112**	56	0,18
Struttura bench elettrico Electrical lifting structure for bench Structure réglable en hauteur électrique pour bench Elektrisch höhenverstellbares Gestell für Doppeltisch Estructura elevable eléctrica para bench 	**126**	149	63,2÷128,2	**NG.1417.E1**	**2.044**	**+72**	110	0,39

Schermi · Desk screens · Écran bureau
Schirmwand Schreibtisch · Pantalla escritorio

Schermo scrivania
Desk screen
Écran pour bureau
Schirm für Schreibtisch
Pantalla mesa



Schermo bench
Workstation screen
Écran pour bench
Schirm für Doppeltisch
Pantalla bench



Schermo bench H.57,5 e 86,5
Workstation screen H.57,5 and 86,5
Écran pour bench H.57,5 et 86,5
Schirm für Doppeltisch H.57,5 und 86,5
Pantalla bench H.57,5 y 86,5

H.57,5



H.86,5



		W cm	D cm	H cm	Cod.	Staffe · Brackets · Étriers Bügel · Estribos BW NF / Schermo · Screen · Écran Schirmwand · Pantalla BL MK NC NX RN	L_	T1	T2	Kg	m³
weeks						3	4	4	4		
Schermo per bench Workstation screen Écran pour bench Schirm für Doppeltisch Pantalla bench	LG										
H 86,5 H 57,5 LG	140	135	3,8	57,5	NH.1306.K0	327	501	515	584	21	0,05
	160	155	3,8	57,5	NH.1506.K0	345	544	551	626	24	0,05
	180	175	3,8	57,5	NH.1706.K0	364	589	587	665	27	0,06
	200	195	3,8	57,5	NH.1906.K0	383	633	623	707	31	0,06
	LG										
	140	135	3,8	86,5	NH.1309.K0	380	659	649	775	31	0,07
	160	155	3,8	86,5	NH.1509.K0	403	723	688	821	36	0,08
	180	175	3,8	86,5	NH.1709.K0	428	784	727	868	40	0,09
	200	195	3,8	86,5	NH.1909.K0	453	848	766	910	45	0,1
Schermo fonoassorbente per bench Workstation screen soundproof Écran pour bench insonore Schirm für Doppeltisch schallschluckend Pantalla bench fonoabsorbente	LG										
H 86,5 H 57,5 LG	140	135	4,2	57,5	NH.1306.W0	-	-	637	704	9	0,06
	160	155	4,2	57,5	NH.1506.W0	-	-	687	759	10	0,07
	180	175	4,2	57,5	NH.1706.W0	-	-	735	813	11	0,08
	200	195	4,2	57,5	NH.1906.W0	-	-	785	868	11	0,08
	LG										
	140	135	4,2	86,5	NH.1309.W0	-	-	814	949	11	0,09
	160	155	4,2	86,5	NH.1509.W0	-	-	878	1021	12	0,1
	180	175	4,2	86,5	NH.1709.W0	-	-	941	1107	13	0,11
	200	195	4,2	86,5	NH.1909.W0	-	-	1005	1193	13	0,11
Schermo per bench con vertical file Screen for workstation with vertical files Écran pour bench avec vertical files Schirm für Doppeltisch mit Vertical Files Pantalla para bench con vertical files	LG										
H 86,5 H 57,5 LG	140	135	3,8	57,5	NH.1306.R0	361	535	549	618	23	0,05
	160	155	3,8	57,5	NH.1506.R0	379	578	585	660	26	0,06
	180	175	3,8	57,5	NH.1706.R0	398	623	621	699	29	0,06
	200	195	3,8	57,5	NH.1906.R0	417	667	657	741	32	0,07
	LG										
	140	135	3,8	86,5	NH.1309.R0	414	693	683	809	33	0,08
	160	155	3,8	86,5	NH.1509.R0	437	757	722	855	38	0,08
	180	175	3,8	86,5	NH.1709.R0	462	818	761	902	42	0,09
	200	195	3,8	86,5	NH.1909.R0	487	882	800	944	47	0,1
Schermo fonoassorbente per bench con vertical file Soundproof screen for workstation with vertical files Écran insonore pour bench avec vertical files Schallschluckend Schirm für Doppeltisch mit Vertical Files Pantalla fonoabsorbente para bench con vertical files	LG										
H 86,5 H 57,5 LG	140	135	4,2	57,5	NH.1306.J0	-	-	671	738	12	0,06
	160	155	4,2	57,5	NH.1506.J0	-	-	721	793	13	0,07
	180	175	4,2	57,5	NH.1706.J0	-	-	769	847	14	0,08
	200	195	4,2	57,5	NH.1906.J0	-	-	819	902	14	0,08
	LG										
	140	135	4,2	86,5	NH.1309.J0	-	-	848	983	13	0,09
	160	155	4,2	86,5	NH.1509.J0	-	-	912	1055	14	0,1
	180	175	4,2	86,5	NH.1709.J0	-	-	975	1141	15	0,11
	200	195	4,2	86,5	NH.1909.J0	-	-	1039	1227	15	0,11

Staffe · Brackets · Étriers
Bügel · Estribos

Schermo · Screen · Écran
Schirmwand · Pantalla

		W cm	D cm	H cm	Cod.	BW NF	BL GP GS MK MO NC NX RN	RA	L_	T1	T2	Kg	m³
weeks						3	3	4	4	4			
Schermo scrivania Desk screen Écran bureau Schirmwand Schreibtisch Pantalla escritorio	LG												
		80	1,8	48	**ZH.0805.A0**	**182**	**213**	**266**	**309**	**371**		5	0,02
		100	1,8	48	**ZH.1005.A0**	**198**	**236**	**304**	**347**	**419**		7	0,02
	140	**120**	1,8	48	**ZH.1205.A0**	**218**	**258**	**342**	**384**	**465**		8	0,02
	160	**140**	1,8	48	**ZH.1405.A0**	**225**	**269**	**370**	**419**	**510**		9	0,02
	180	**160**	1,8	48	**ZH.1605.A0**	**232**	**279**	**400**	**453**	**557**		10	0,02
	200	**180**	1,8	48	**ZH.1805.A0**	**240**	**291**	**429**	**488**	**603**		11	0,02
		Fonoassorbente · Soundproof · Insonore Schallschluckend · Fonoabsorbente											
	LG												
		80	4,2	48	**ZH.0805.F0**	-	-	-	**530**	**568**		7	0,02
		100	4,2	48	**ZH.1005.F0**	-	-	-	**588**	**635**		8	0,03
	140	**120**	4,2	48	**ZH.1205.F0**	-	-	-	**651**	**702**		9	0,03
	160	**140**	4,2	48	**ZH.1405.F0**	-	-	-	**718**	**779**		11	0,03
	180	**160**	4,2	48	**ZH.1605.F0**	-	-	-	**779**	**846**		12	0,04
	200	**180**	4,2	48	**ZH.1805.F0**	-	-	-	**848**	**923**		13	0,04



Finitura · Finish · Finition
Ausführung · Acabado

		W cm	D cm	H cm	Cod.	BW NF	CF EF GF PF TF VF
weeks						2	4
Portaoggetti Storage box Porte accessoire Schale für Trägerleiste Almacenaje	D1						
	1,8	**32**	12,2	16	**GZ.0312.P1**	**65**	**79**
	4,2	**32**	14,3	16	**GZ.0314.P1**	**65**	**79**



Pannello metallico per magnete e porta smartphone/tablet
Metal panel for magnet and smartphone/tablet holder
Panneau métallique pour aimant et support pour smartphone/tablette
Magnettafel und Handy-/ Tablet-Halter
Panel de metal con imán y soporte para mobile/tableta

		W cm	D cm	H cm	Cod.	BW NF	CF EF GF PF TF VF
	D1						
	1,8	**32**	5,4	33,4	**GZ.0322.L1**	**43**	**55**
	4,2	**32**	7,5	33,4	**GZ.0324.L1**	**43**	**55**



Pannello metallico con sughero puntinabile e porta smartphone/tablet
Metal push pins cork panel and smartphone/tablet holde
Panneau métallique avec liège pointable et support pour smartphone/tablette
Kork-Pinnwand und Handy- / Tablet-Halter
Panel de metal con corcho apuntable y soporte para mobile/tableta

		W cm	D cm	H cm	Cod.	BW NF	CF EF GF PF TF VF
	D1						
	1,8	**32**	5,4	33,4	**GZ.0332.L1**	**67**	**79**
	4,2	**32**	7,5	33,4	**GZ.0334.L1**	**67**	**79**



Schermi · Desk screens · Écran bureau
Schirmwand Schreibtisch · Pantalla escritorio

		W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado BW NF	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado CF EF GF PF TF VF		Kg	m³
weeks						weeks 2	weeks 4			
Vaschetta portafogli A4 A4 sheet tray Bac porte-document A4 A4-Brieftaschenfach Bandeja para billetera A4	D1									
	1,8	**32**	25,5	8,1	**GZ.0342.V1**	**55**	**67**		1	0,01
	4,2	**32**	27,6	8,1	**GZ.0344.V1**	**55**	**67**		1	0,01
Vaschetta aggiuntiva portafogli A4 Additional A4 sheet tray Bac porte-document A4 supplémentaire Zusätzliche A4-Brieftasche Bandeja adicional para billetera A4										
		**31,7**	23,3	5,9	**GZ.0350.V1**	**43**	**55**		1	0

Accessori
Accessories
Accessoires
Zubehör
Accesorios







	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition · Ausführung · Acabado 00 AP			Kg	m³
weeks					weeks 2	weeks 2			
Utensile per foro applicazione tappo passacavi Tool for application cable duct plug Outil pour l'applications des trous pour les passage câbles Werkzeug für Hole für Kabeldurchlass Utensilio para orificio para la aplicacion de tapón pasacables									
	**11,5**	8	11	**GZ.0008.UT**	**115**	**-**		0	0
Tappo passacavi rotondo Round cable access port Bouchon passe-cable rond Runde kabeldurchlass Tapon pasacables redondo									
	**8**	8	2,2	**GZ.0008.A0**	**-**	**8**		0	0
					Con applicazione · With application · Avec application Mit Anwendung · Con aplicación				
	8	8	2,2	**GZ.0008.00**	**-**	**44**		0	0
Tappo passacavi quadrato Square cable access port Bouchon passe-cable carré Quadratische kabeldurchlass Tapon pasacables cuadrado					Finitura · Finish · Finition · Ausführung · Acabado AP BP NE / KR L_				
					weeks 2	weeks 3			
	**9**	9	2,2	**GZ.0008.B0**	**10**	**26**		0	0
					Con applicazione · With application · Avec application Mit Anwendung · Con aplicación				
	9	9	2,2	**GZ.0008.01**	**46**	**62**		0	0
Caricabatterie Wireless 220V + cavo di alimentazione L.200cm-EU Wireless charger 220V+1 power cord W.200cm EU Chargeur de batteries Wireless 220V+1 cordon d'alimentation L.200-EU Wireless-Ladegerät+Netzkabel 1xB.200-EU Cargador de batería inalámbrico+cable de alimentación A.200cm-EU					Finitura · Finish · Finition · Ausführung · Acabado KR				
					weeks 2				
	8,8	8,8	2,2	**GZ.0066.A1**	**150**			0	0
					Con applicazione · With application · Avec application Mit Anwendung · Con aplicación				
	8,8	8,8	2,2	**GZ.0066.01**	**186**			0	0
Caricabatterie Usb Versapick+cavo di alimentazione+ alimentatore Usb charger Versapick+1 power cord+1 power supply EU Chargeur de batteries Usb Versapick+cordon d'alimentation+bloc d'alimentation EU USB-Batterieladegerät Versapick+Netzkabel+Netzteil Block 1xL.200-EU Cargador USB Versapick+1 cable de alimentación+1 fuente de alimentación					Finitura · Finish · Finition · Ausführung · Acabado BP				
					weeks 2				
	4,2	4,2	3,5	**GZ.0078.A1**	**66**			0	0
					Con applicazione · With application · Avec application Mit Anwendung · Con aplicación				
	4,2	4,2	3,5	**GZ.0078.01**	**112**			0	0

Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado	
BP NE	L_

	W cm	D cm	H cm	Cod.			Kg	m³
weeks					weeks 2	weeks 3		

Blocco portaprese Versapad + 1 cavo di alimentazione L.200cm
Foldway socket holder Versapad+1 power cord W.200cm
Boîtes de prises Versapad+1 cordon d'alimentation L.200cm
Steckdossenblock Versapad+Netzkabel 1xB.200
Bloque Versapad+1 cable de alimentación A.200cm



EU	**19,1**	9	9	**GZ.0054.AE**	**192**	**246**		1	0
FR	**19,1**	9	9	**GZ.0054.AF**	**192**	**246**		1	0
	Con applicazione · With application · Avec application Mit Anwendung · Con aplicación								
EU	**19,1**	9	9	**GZ.0054.EU**	**228**	**282**		1	0
FR	**19,1**	9	9	**GZ.0054.FR**	**228**	**282**		1	0

Posizione su richiesta dei fori passacavi
Position regarding request for holes cable · Sur demande position des trous de passage des câbles
Positionierung der löcher für Hole Kabel auf anfrage · Posición a petición de los oricios para pasacables



Foro · Hole · Trou
Loch · Orificio

Ø 80

Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado
NE

	W cm	D cm	H cm	Cod.		Kg	m³
weeks					weeks 4		

Top access
Top-access
Top Access
Kabelklappe
Acceso superior



Con applicazione · With application · Avec application
Mit Anwendung · Con aplicación

35	10	1,8	**GZ.0024.18**	**125**	0	0

Kit blocco portaprese per GZ0024 con staffe e 1 cavo di alimentazione L.200cm
Kit foldway socket holder for GZ0024 with brackets+1 power cord W.200cm
Kit bloc porte-prise pour GZ0024 avec supports et 1 cordon d'alimentation L.200cm
Kit dosen-schwenkblock für GZ0024 mit brackets+Netzkabel 1xL.200
Kit de bloque para enchufe para GZ0024 con estribos+1 cable de alimentación A.200cm



n°3 prese corrente cablate
n°3 sockets power with wiring
n°3 prises electrique avec câblage
n°3 steckdosen mit Verdrahtung
n°3 enchufe de corriente con cableado

n°2 USB "A" + "C"

Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado
NE

weeks 4							
33	10	11,5	**GZ.0012.EU**	**253**		1	0
33	10	11,5	**GZ.0012.FR**	**253**		1	0
33	10	11,5	**GZ.0012.UK**	**290**		1	0

Posizione su richiesta dei fori passacavi
Position regarding request for holes cable · Sur demande position des trous de passage des câbles
Positionierung der löcher für Hole Kabel auf anfrage · Posición a petición de los oricios para pasacables





Foro · Hole · Trou
Loch · Orificio

347 x 96

Elettrificazione · Electrification · Électrification
Elektrifizierung · Electrificación

Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado	
BP **NE**	**L_**

	W cm	D cm	H cm	Cod.			Kg	m³
weeks					2	3		

Top access
Top-access
Top Access
Kabelklappe
Acceso superior



26	11,6	2,5	**GZ.0058.A2**	**36**	**90**		0	0
Con applicazione · With application · Avec application Mit Anwendung · Con aplicación								
26	11,6	2,5	**GZ.0058.25**	**82**	**136**		0	0

Posizione su richiesta dei fori passacavi
Position regarding request for holes cable · Sur demande position des trous de passage des câbles
Positionierung der löcher für Hole Kabel auf anfrage · Posición a petición de los oricios para pasacables



Foro · Hole · Trou
Loch · Orificio
251 x 107

Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado
NE

	W cm	D cm	H cm	Cod.		Kg	m³
weeks					weeks 4		

Blocco portaprese + cavo di alimentazione L.200cm
Socket holder +1 power cord W.200cm
Boîtes de prises+1 cordon d'alimentation L.200cm
Steckdossenblock +Netzkabel 1xB.200
Bloque para enchufe + 1 cable de alimentación A.200cm



Con applicazione · With application · Avec application
Mit Anwendung · Con aplicación

EU	**19**	7,7	0,7	**GZ.0079.EU**	**386**		1	0,01
FR	**19**	7,7	0,7	**GZ.0079.FR**	**386**		1	0,01

Posizione su richiesta dei fori passacavi
Position regarding request for holes cable · Sur demande position des trous de passage des câbles
Positionierung der löcher für Hole Kabel auf anfrage · Posición a petición de los oricios para pasacables



Foro · Hole · Trou
Loch · Orificio

175 x 71

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado	Kg	m³
weeks					NE		
					weeks 2		

Blocco con 3 prese elettrice + 2 Usb
Block with 3 electrical outlets + 2 Usb
Bloc avec 3 prises électriques + 2 Usb
Block mit 3 elektrischen Steckdosen + 2 Usb
Bloque con 3 tomas eléctricas + 2 Usb



23	6	6	**GZ.0032.EU**	**199**		0	0
23	6	6	**GZ.0032.FR**	**199**		0	0
23	6	6	**GZ.0032.UK**	**221**		0	0

Blocco con 2 prese elettriche
Block with 2 electrical outlets
Bloc à 2 prises électriques
2- fach Steckdosenblock
Caja de 2 tomas de corriente eléctrica



19,5	6	4,5	**GZ.0051.EU**	**66**		0	0
19,5	6	4,5	**GZ.0051.FR**	**66**		0	0
19,5	6	4,5	**GZ.0051.UK**	**84**		0	0

Blocco con 4 prese elettriche
4 electrical socket unit
Bloc avec 4 prises électriques
Block mit 4 elektrischen Steckdosen
Bloque con 4 tomas eléctricas



0	0	0	**GZ.0069.EU**	**101**		0	0
0	0	0	**GZ.0069.FR**	**109**		0	0
0	0	0	**GZ.0069.UK**	**138**		0	0

Cavo di alimentazione
Power cord
Câble d'alimentation
Netzkabel
Cable de alimentación



200	0	0	**GZ.2001.EU**	**26**		0	0
200	0	0	**GZ.2001.FR**	**26**		0	0
200	0	0	**GZ.2001.UK**	**41**		0	0

Cavo di prolunga
Extension cord
Câble de rallonge
Verlängerungskabel
Cable alargador



200	0	0	**GZ.2000.PL**	**29**		0	0

					Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado		
					NE		
	W cm	D cm	H cm	Cod.		Kg	m³
weeks					2		
Connettore blocco + blocco Outlets block connector + outlets block Connecteur bloc prises + bloc prises Steckdosenanschluss + Steckdosenblock Conector de enchufes + caja de enchufes 	**11**	3	2	**GZ.0052.BB**	**17**	0	0
Blocco derivazione (1 ingresso - 3 uscite) Shunt block (1 input + 3 outputs) Bloc de dérivation (1 entrée + 3 sorties) Abzweigdose 1 Eingang + 3 Ausgänge Caja de derivación (1 entrada + 3 salidas) 	**5,8**	5	3,5	**GZ.0053.DR**	**35**	0	0

	W cm	D cm	H cm	Cod.	Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado BW NF	Kg	m³
weeks					2		
Vasca passacavi agganciata alla struttura Cable holder tray attached to the structure Panier passe-câbles fixé à la structure An der Struktur befestigter Kabelwanne Bandeja pasacables fijada a la estructura 	**78**	13	9,2	**ZZ.0010.01**	**82**	3	0,01
Vasca passacavi fissata al piano Cable holder tray fixed to the top Panier passe-câbles fixé au plateau Oben Tischplatte Kabelwanne Bandeja pasacable fijada en la parte superior **GZ.0043.P1** 	**50**	16,5	10,8	**GZ.0043.P1**	**37**	2	0,02
Vasca passacavi telescopica bench Telescopic cable basket for workstation Panier telescopic pour bench Teleskop-Kabelwanne für Doppeltische Cestos portaenchufes telescopico para bench  **100 -180**	**100**	22	10	**ZZ.0043.01**	**296**	13	0,04
Passacavi verticale per vasca passacavi ZZ.0043.01 Vertical cable holder for cable holder tray ZZ.0043.01 Passe-câbles vertical pour bac passe-câbles ZZ.0043.01 Vertikale Kabelführung für Kabelwanne ZZ.0043.01 Pasacables vertical para bandeja pasacables ZZ.0043.01  **NF**					Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado PP 2 weeks		
	15	15	40	**ZZ.0005.01**	**50**	1	0,03

					Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado		
					P1	P5	
	W cm	D cm	H cm	Cod.		Kg	m³
weeks					2		
Passacavi verticale in tessuto Vertical fabric cable tray Câblage vertical en tissu Senkrechte Kabelführung aus Stoff Pasacables vertical en tejido							
	**0**	0	75	**GZ.0059.01**	**80**	1	0
GZ.0059.01 **ZZ.0003.01**	**0**	0	135	**ZZ.0003.01**	**89**	2	0,01
Coppia passacavi a spirale Pair of spiral cable tray Paire monte de câbles à spiral Paar Spiral-Kabelführungen Par de espiral pasacables					Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado		
					BP	NE	
					2		
	100	0	0	**ZZ.0004.02**	**46**	0	0,02
Utensile per inserimento cavi Cable management tool Outil pour introduction des cables Werkzeug zur Kabeleinführung Utensilio para insercion de cables					Finitura · Finish · Finition Ausführung · Acabado		
					00		
					2		
	0	0	0	**ZZ.0001.UT**	**22**	0	0,01


GZ.0024.18
GZ.0043.P1
ZZ.0003.01


GZ.0043.P1
GZ.0024.18





STANDARD



SLIDING



Descrizioni tecniche

STRUTTURA ELETTRICA : caratterizzata da tre stadi elevabili elettricamente diametro 70 mm è realizzata con lamiera di acciaio di prima scelta laminata a freddo , costituita da gambe metalliche e trave di collegamento (progettata in conformità alla norma EN 527-1 2011 “dimensioni”). Le gambe della scrivania singola sono dotate di piedino livellatore registrabile e sono collegate tra loro da una trave telescopica estensibile da 1400 a 1800 mm. La realizzazione della composizione bench avviene mediante una struttura di collegamento in ferro che unisce le due scrivanie singole. Il tutto è verniciato a polveri epossidiche in finiture diverse da quelle di serie. Il controllo della struttura elettrica avviene mediante pulsantiera a paletta in dotazione. La gamba ed il piede della scrivania singola possono essere personalizzati con finiture diverse da quelle di serie (BW e NF) aggiungendo una “cover” alla gamba in ferro verniciato diametro 76 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- altezza minima/massima: 625/1275 mm da terra a sotto piano;
- passo a regolazione continua;
- regolazione con pulsante a paletta in dotazione;
- regolazione disponibile, su richiesta, con pulsante up&down, display LCD con indicata la misura e memoria su 3 posizioni;
- cicli di utilizzo: 10.000 cicli certificati;
- peso massimo elevabile: 120 Kg (uniformemente distribuiti);
- presenza di fermi di sicurezza: sia in salita che in discesa;
- certificazioni di conformità TUV sull’impianto elettrico;
- meccanismo premontato all’origine e 2 motori integrati nella gamba, plug&play;
- rumorosità di funzionamento: 39 dB;
- velocità di salita/discesa: 40 mm/s;
- consumo energetico: 0.00277kWh/giorno, 0,87Kwh/anno considerando 3 regolazioni giornaliere

PIANI MELAMINICO: sono realizzati con 4 spigoli 90° o con 4 spigoli raggio 60 mm, sono in truciolare da 18 mm di spessore rivestito da carta decorativa impregnata con resine melaminiche (densità 650Kg/mc. E1, CARB PH 2/TSCA Title VI. Pannelli a bassa emissione di formaldeide, inferiore al 50% della classe E1, secondo le norme UNI EN. Classe di reazione al fuoco Ds2, d0 – Dfl- S1) e bordati perimetralmente con massello di abs spess. 2 mm. arrotondato raggio 2 mm. Entrambi sono fissi ma con un kit optional possono diventare sliding.

PASSAGGIO CAVI: è possibile agganciare un porta cpu realizzato in tubo 60x30 sp. 1,5mm dotato di base in lamiera sp.3mm. La salita cavi al piano avvieni mediante un salita cavi realizzata in tessuto corredata di una cerniera per la sistemazione dei cavi, è dotata di una zavorra a terra dello spessore di 4 mm. e si fissa al piano mediante una squadretta o direttamente agganciata alla vasca passacavi sottopiano o alla vasca passacavi telescopica. Alle travi di collegamento delle scrivanie bench si aggancia una vasca passacavi telescopica che funge da raccolta cavi, dotata di elementi di copertura antipolvere a protezione dei cavi contenuti, il tutto è realizzato con lamiera piegata di sp. 1,5 mm, la salita cavi a quest’ultima è consentita da una vertebra in policarbonato trasparente con piastra in lamiera di sp. 4 mm che funge da zavorra a terra. Tutti gli elementi in acciaio sono verniciati con polveri epossidiche.

SCHERMI–BENCH: sono disponibili in melaminico, laccato, tessuto e tessuto fonoassorbente. Sono realizzati in truciolare da 38 mm di spessore rivestito da carta decorativa impregnata con resine melaminiche (densità 620Kg/mc. classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO, classe di reazione al fuoco 2) e bordati perimetralmente con massello di ABS sp. 1 mm arrotondato, possono essere laccati con vernici poliuretaniche, rivestiti in tessuto o in tessuto con all’interno un materassino fonoassorbente di 40 mm. Nel perimetro sono rifiniti con un cordoncino bianco o nero. Sono fissati alle travi di collegamento bench mediante staffe in acciaio di sp. 5 mm verniciate con polveri epossidiche.

VERTICAL FILES: è realizzato in melaminico con applicati i piedini livellatori al quale si innesta la struttura elettrica . Al cassettone interno estraibile , con vaschetta porta cancelleria in dotazione , sono applicate delle guide a duplice estrazione in metallo scorrevoli su sfere. Al frontale è fissata una serratura a cilindro di tipo Yale con impugnatura della chiave pieghevole e una maniglia in metallo

MOBILE SOTTOSCRIVANIA: è realizzato in melaminico con applicati i piedini livellatori al quale si innesta la struttura elettrica . E’ formato da mobiletti componibili uniti tra lora da giunti d’unione Il modulo cassettiera con cassetti in lamiera piegata aventi lo sp. di 8/10 verniciata hanno applicate guide o ad estrazione semplice scorrevoli su rotelline auto-lubrificanti anticorrosione con applicato un soft di chiusura . In dotazione il cassettino porta cancelleria con guide ad estrazione semplice scorrevoli su rotelline auto-lubrificanti. Adeguata foratura eseguita lungo le sponde laterali dei cassetti consente il montaggio, su richiesta, degli accessori quali separatori di schede orizzontali. Top di finitura ed ante sono bordati , lungo i lati perimetrali con bordo di ABS arrotondato avente lo spessore di mm. 1 raggio mm. 2. Ante con cerniere ad apertura 105° e maniglie in abs.

Technical descriptions

ELECTRICAL STRUCTURE: the structure has been produced with a powered three section leg frame diameter 70mm. It is made of first-class cold-rolled steel sheets; it comprises metal legs and a structural beam (designed in compliance with Standard EN 527-1 2011 “dimensions”). The legs of the single desk are equipped with adjustable leveling feet and are connected to each other by a telescopic beam extendable from 1400 to 1800 mm. The bench composition is created using an iron connection structure that joins the two single desks. Everything is painted with epoxy powders in finishes different from the standard ones. The electrical structure is controlled using the paddle push-button supplied. The leg and foot of the single desk can be customized with finishes different from the standard ones (BW and NF) by adding a "cover" to the 76 mm diameter painted iron leg.

TECHNICAL FEATURES:

- A full height adjustable system from 63,2mm–128,2mm excluding desk top;
- Full continuous adjustment action with a paddle button supplied
- Optional LCD display complete with 3 memory positions;
- Electric motor has been tested and certified 10,000 cycles of use;
- Maximum weight loading 120 KG (uniformly distributed);
- Anti-Collision testing when lifting and lowering;
- Electric system has been tested and compliant to TUV standards;
- Pre-assembled within the leg system;
- Plug and Play installation;
- Noise output 39dB;
- Lifting lowering speed = 40mm/second;
- Energy consumption equates to 0.00277kw/day, 0.87/year based on 3 daily adjustments;

MELAMINE TOPS: the tops feature 4x90° edges or four 60 mm radius edges; they are made of 18 mm chipboard panels covered with decorative melamine resin-impregnated paper (density 650Kg/m³ E1, CARB PH 2/TSCA Title VI. Panels with low formaldehyde emission, less than 50% of class E, according to UNI EN standards. Fire reaction class Ds2, d0 – Dfl-S1) and edged with 1 mm rounded ABS solid wood. Both are fixed but with an optional kit they can become sliding.

CABLE PASSAGE: it is possible to attach a CPU holder made of 60x30 thick tube. 1.5mm equipped with a 3mm thick sheet metal base. The cables are raised to the floor via a cable riser made of fabric equipped with a zip for the arrangement of the cables and is equipped with a 4 mm thick ground ballast. and is fixed to the top using a bracket or directly attached to the under-counter cable tray or to the telescopic cable tray. A telescopic cable tray is attached to the connection beams of the bench desks which acts as a cable collection, equipped with dustproof covering elements to protect the contained cables, everything is made with folded sheet metal of thickness. 1.5 mm, the cable rise to the latter is permitted by a transparent polycarbonate vertebra with a thick sheet metal plate. 4 mm which acts as ballast on the ground. All steel elements are painted with epoxy powders.

SCREENS–BENCHES: they are available in melamine, lacquered, fabric and sound-absorbing fabric. They are made of 38 mm thick chipboard covered with decorative paper impregnated with melamine resins (density 620Kg/mc. class E1 with low formaldehyde emission according to ISO standards, fire reaction class 2) and edged on the perimeter with solid thick ABS . 1 mm rounded, they can be lacquered with polyurethane paints, covered in fabric or in fabric with a 40 mm sound-absorbing mat inside. Around the perimeter they are finished with a white or black cord. They are fixed to the bench connection beams using thick steel brackets. 5 mm painted with epoxy powders.

VERTICAL FILES: it is made of melamine with leveling feet applied to which the electrical structure is inserted. Double-extraction metal guides sliding on balls are applied to the internal extractable drawer, with stationery tray supplied. A Yale-type cylinder lock with folding key handle is fixed to the front and a metal handle.

SUPPORT SERVICE MODULES: it is made of melamine with leveling feet applied to which the electrical structure is inserted. It is made up of modular cabinets joined together by joints. The chest of drawers module with folded sheet metal drawers having the thickness. of 8/10 painted they have applied guides or simple extraction sliding on self-lubricating anti-corrosion wheels with a soft closing applied. The stationery drawer is supplied with easy-extraction guides that slide on self-lubricating wheels. Adequate drilling performed along the side edges of the drawers allows the mounting, upon request, of accessories such as horizontal card separators. Finishing tops and doors are edged along the perimeter sides with a rounded ABS edge having a thickness of mm. 1 radius mm. 2. Doors with 105° opening hinges and abs handles.

Descriptions techniques

STRUCTURE ÉLECTRIQUE : elle est caractérisée par trois étages de 70mm de diamètre relevables électriquement, et elle est réalisée en tôle d'acier de premier choix laminée à froid, constituée de pieds métalliques et poutre de liaison (conçue en conformité avec la norme EN 527-1 2011 «dimensions»). Les pieds du bureau simple sont équipés de pieds de nivellement réglables et sont reliés entre eux par une poutre télescopique extensible de 1400 à 1800 mm. La composition du banc est créée à l'aide d'une structure de connexion en fer qui relie les deux bureaux simples. Tout est peint avec des poudres époxy dans des finitions différentes des standards. La structure électrique est commandée à l'aide du bouton-poussoir à palette fourni. Le pied et le pied du bureau simple peuvent être personnalisés avec des finitions différentes de celles standards (BW et NF) en ajoutant un "couvercle" au pied en fer peint de 76 mm de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Hauteur minimale/maximale : 632,2 /128,2 mm du sol jusqu'au-dessous du plateau;
- Pas à réglage continu;
- Réglage avec bouton palette (déjà fourni);
- Réglage disponible, sur demande, avec bouton up&down, écran LCD avec indication des tailles, mémoire sur 3 positions;
- cycles d'utilisation : 10 000 cycles certifiés;
- poids maximum relevable : 120 Kg (distribuée uniformément);
- présence de butées de sécurité : vers le haut et vers le bas;
- certificats de conformité TUV sur l'installation électrique;
- mécanisme préinstallé dès l'origine et 2 moteurs intégrés dans les pieds, plug&play;
- bruit de fonctionnement : 39 dB;
- vitesse de montée/descente : 40 mm/s;
- consommation d'énergie : 0.00277kWh/jour, 0,87 Kwh/an, considérant 3 réglages quotidiens;

PLANS EN MÉLAMINÉ : sont réalisés avec 4 arêtes de 90° avec 4 arêtes de rayon de 60 mm, en médium de 18 mm d'épaisseur revêtu de papier décor imprégné de résines mélaminées (densité 650Kg/mc. E1, CARB PH 2/TSCA Titre VI. Panneaux à faible émission de formaldéhyde, moins de 50% de la classe E1, selon les normes UNI EN. Classe de réaction au feu Ds2, d0 – Dfl-S1) et bordés sur le périmètre en ABS massif de 2 mm d'ép. arrondi, rayon de 2 mm. Les deux sont fixes mais avec un kit optionnel ils peuvent devenir coulissants.

PASSAGE DE CÂBLE : il est possible de fixer un support CPU en tube d'épaisseur 60x30. 1,5 mm équipé d'un socle en tôle de 3 mm d'épaisseur. Les câbles sont remontés jusqu'au sol via un rehausseur de câbles en tissu équipé d'une fermeture éclair pour le rangement des câbles et est équipé d'un lest de sol de 4 mm d'épaisseur. et se fixe sur le dessus à l'aide d'une équerre ou se fixe directement sur le chemin de câbles sous plan ou sur le chemin de câbles télescopique. Un chemin de câbles télescopique est fixé aux poutres de connexion des bureaux banc qui font office de collecteur de câbles, équipé d'éléments de revêtement anti-poussière pour protéger les câbles contenus, le tout est réalisé en tôle pliée d'épaisseur. 1,5 mm, la remontée du câble jusqu'à cette dernière est permise par une vertèbre en polycarbonate transparent avec une plaque en tôle épaisse. 4 mm qui fait office de lest au sol. Tous les éléments en acier sont peints avec des poudres époxy.

ÉCRANS–BENCH : ils sont disponibles en mélamine, laqué, tissu et tissu insonorisant. Ils sont constitués de panneaux de particules de 38 mm d'épaisseur recouverts de papier décoratif imprégné de résines de mélamine (densité 620Kg/mc. classe E1 à faible émission de formaldéhyde selon les normes ISO, classe de réaction au feu 2) et bordés sur le périmètre d'ABS solide et épais. Arrondis de 1 mm, ils peuvent être laqués avec des peintures polyuréthanes, recouverts de tissu ou de tissu avec à l'intérieur un tapis insonorisant de 40 mm. Sur le pourtour, ils sont finis avec un cordon blanc ou noir. Ils sont fixés aux poutres de raccordement du banc à l'aide d'équerres en acier épais. 5 mm peints avec des poudres époxy.

VERTICAL FILES: il est réalisé en mélamine avec des pieds de nivellement appliqués sur lesquels est insérée la structure électrique. Des guides métalliques à double extraction coulissant sur billes sont appliqués au tiroir interne extractible, avec plateau à papeterie fourni. Une serrure à cylindre de type Yale avec poignée à clé rabattable est fixée en façade et une poignée en métal

ELEMENTS DE SERVICE PORTANTS : il est réalisé en mélamine avec des pieds de nivellement appliqués sur lesquels est insérée la structure électrique. Il est composé d'armoires modulaires reliées entre elles par des joints. Le module commode avec des tiroirs en tôle pliée ayant l'épaisseur. de 8/10 peints, ils ont des guides appliqués ou une simple extraction coulissante sur des roues anticorrosion autolubrifiantes avec une fermeture douce appliquée. Le tiroir à papeterie est fourni avec des guides à extraction facile qui coulissent sur des roulettes autolubrifiantes. Un perçage adéquat effectué le long des bords latéraux des tiroirs permet le montage, sur demande, d'accessoires tels que des séparateurs de cartes horizontaux. Les plans de finition et les portes sont bordés sur les côtés du périmètre avec un chant arrondi en ABS d'une épaisseur de mm. 1 rayon mm. 2. Portes avec charnières ouvrant à 105° et poignées en ABS.

Technische Beschreibung

ELEKTROMOTORISCHES GESTELL : Gekennzeichnet durch drei elektrisch höhenverstellbare Niveaus mit 70 mm Durchmesser, hergestellt mit qualitativ hochwertigem kaltgewalztem Stahlblech, zusammengesetzt aus Stahlbeinen und -Traversen (entwickelt gemäß Norm EN 527-1 2011 „Abmessungen"). Die Beine des Einzelschreibtischs sind mit verstellbaren Nivellierfüßen ausgestattet und durch einen von 1400 auf 1800 mm ausziehbaren Teleskopbalken miteinander verbunden. Die Bankkomposition entsteht durch eine Eisenverbindungsstruktur, die die beiden Einzelschreibtische verbindet. Alles ist mit Epoxidpulver in anderen als den Standardausführungen lackiert. Die elektrische Struktur wird über den mitgelieferten Paddeltaster gesteuert. Das Bein und der Fuß des Einzelschreibtisches können mit anderen Ausführungen als den Standardausführungen (BW und NF) individuell gestaltet werden, indem eine „Abdeckung" am lackierten Eisenbein mit 76 mm Durchmesser angebracht wird.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Höhe Maximal/Mindestmaß: 63,2/128,2 mm vom Boden bis Unterkante Arbeitsplatte;
- stufenlose Schrittverstellung;
- Höhenverstellung mit Paddle-Taste standardmäßig;
- Höhenverstellung mit Druckknopf Up&Down, LCD-Display mit Höhenanzeige und 3 Positionen-Speicher optional;
- Verwendungszyklen: 10.000 zertifizierte Zyklen;
- Höchste Traglast: 120 Kg (gleichmäßig verteilt);
- Sicherheitsarretierung: Aufwärts und abwärts;
- TÜV Konformitätszertifizierungen der elektrischen Anlage;
- Vormontierte Einrichtung und zwei integrierter Motor im Tischbein, Plug&Play;
- Betriebsgeräusch: 39 dB;
- Geschwindigkeit auf/ab: 40 mm/s;
- Energieverbrauch: 0.00277 kWh/Tag, 0,87 kWh/Jahr bei 3 täglichen Verstellungen;

MELAMIN-ARBEITSPLATTEN: Die Arbeitsplatten sind mit zwei 90°-Kanten und zwei Kanten Radius 60 mm oder mit 4 Kanten Radius 60 mm vorgesehen. Aus 18 mm dicke Spanplatten mit Melamin-Harz imprägnierte Dekorfolie beschichtet (Dichte 650 kg/m³. E1, CARB PH 2/TSCA Titel VI. Paneele mit geringer Formaldehydemission, weniger als 50 % der Klasse E1, gemäß UNI EN-Normen. Brandverhaltensklasse Ds2, d0 – Dfl-S1) und mit umlaufender Abkantung aus 2 mm ABS-Massivholz mit 2 mm Radius abgerundet. Beide sind fest montiert, können aber mit einem optionalen Bausatz verschiebbar werden.

KABELDURCHFÜHRUNG: Es besteht die Möglichkeit, einen CPU-Halter aus 60x30 dickem Rohr anzubringen. 1,5 mm, ausgestattet mit einer 3 mm dicken Blechbasis. Die Kabel werden über eine Kabelsteigleitung aus Stoff, die mit einem Reißverschluss zur Anordnung der Kabel ausgestattet ist und mit einem 4 mm starken Bodenballast ausgestattet ist, auf den Boden gehoben. und wird mit einer Halterung an der Oberseite befestigt oder direkt an der Unterbau-Kabelrinne oder an der Teleskop-Kabelrinne befestigt. An den Verbindungsträgern der Banktische ist eine teleskopierbare Kabelrinne angebracht, die als Kabelsammlung dient und mit staubdichten Abdeckelementen zum Schutz der enthaltenen Kabel ausgestattet ist. Alles ist aus gefaltetem, dickem Blech gefertigt. 1,5 mm, der Kabelanstieg zu letzterem wird durch einen transparenten Polycarbonat-Wirbel mit dicker Blechplatte ermöglicht. 4 mm, der als Ballast für den Boden dient. Alle Stahlelemente sind mit Epoxidpulver lackiert.

SCHIRM FÜR DOPPELTISCH: Sie sind in Melamin, lackiert, Stoff und schallabsorbierendem Stoff erhältlich. Sie bestehen aus 38 mm dicker Spanplatte, die mit Dekorpapier überzogen ist, das mit Melaminharzen imprägniert ist (Dichte 620 kg/m³, Klasse E1 mit geringer Formaldehydemission gemäß ISO-Norm, Brandverhaltensklasse 2) und am Umfang mit massivem, dickem ABS eingefasst ist. Sie sind 1 mm abgerundet und können mit Polyurethanfarben lackiert, mit Stoff oder Stoff mit einer schallabsorbierenden Matte von 40 mm innen bezogen werden. Um den Umfang herum sind sie mit einer weißen oder schwarzen Kordel versehen. Sie werden mit dicken Stahlklammern an den Bankverbindungsträgern befestigt. 5 mm mit Epoxidpulver lackiert.

VERTICAL FILES: Sie bestehen aus Melamin und sind mit Nivellierfüßen versehen, in die die elektrische Struktur eingesetzt wird. An der inneren ausziehbaren Schublade sind auf Kugeln gleitende Metallführungen mit doppeltem Auszug angebracht, inklusive Ablage für Schreibwaren. An der Vorderseite ist ein Yale-Zylinderschloss mit klappbarem Schlüsselgriff befestigt und einem Metallgriff.

STAND-TECHNIKCONTAINER: Es besteht aus Melamin mit Nivellierfüßen, in die die elektrische Struktur eingesetzt wird. Es besteht aus modularen Schränken, die durch Verbindungen miteinander verbunden sind. Das Kommodenmodul besteht aus gefalteten Blechschubladen mit der gleichen Dicke. Sie sind mit 8/10-Lackierung ausgestattet und verfügen über Führungen oder eine einfache Ausziehführung auf selbstschmierenden, korrosionsbeständigen Rädern mit Soft-Closing-Funktion. Die Schreibwarenschublade ist mit leicht herausziehbaren Führungen ausgestattet, die auf selbstschmierenden Rädern gleiten. Durch entsprechende Bohrungen entlang der Seitenkanten der Schubladen können auf Wunsch Zubehörteile wie horizontale Kartentrenner angebracht werden. Abschlussplatten und Türen sind entlang der Umfangsseiten mit einer abgerundeten ABS-Kante mit einer Dicke von mm eingefasst. 1 Radius mm. 2. Türen mit 105°-Öffnungsscharnieren und ABS-Griffen.

Descripciones técnicas

ESTRUCTURA ELÉCTRICA: caracterizada por sus tres posiciones regulables eléctricamente de 70mm de diámetro, está realizada con chapa de acero de primera calidad laminada en frío, formada por patas metálicas y viga de conexión (diseñada en conformidad con la norma EN 527-1 2011 «dimensiones»). Las patas del escritorio individual están equipadas con pies niveladores ajustables y están conectadas entre sí mediante una viga telescópica extensible de 1400 a 1800 mm. La composición del banco se crea a partir de una estructura de conexión de hierro que une los dos escritorios individuales. Todo está pintado con polvos epoxi en acabados diferentes a los estándar. La estructura eléctrica se controla mediante el pulsador tipo paleta suministrado. La pata y el pie del escritorio individual se pueden personalizar con acabados diferentes a los estándar (BW y NF) añadiendo una "funda" a la pata de hierro pintado de 76 mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- altura mínima/máxima: 632, /128,2 mm del suelo a bajo del sobre;
- paso de regulación continua- regulación disponible con botón de paleta (ya previsto);
- regulación, bajo pedido, con pulsador up&down, display LCD con indicación de la medida, memoria en 3 posiciones;
- ciclos de uso: 10 000 ciclos certificados;
- peso máximo elevable: 120 kg (uniformemente distribuida);
- presencia de topes de seguridad: tanto en subida como en bajada;
- certificaciones de conformidad TUV en la instalación eléctrica;
- mecanismo premontado de fábrica y 2 motores integrados en la pata, plug&play;
- nivel de ruido durante el funcionamiento: 39 dB;
- velocidad de subida/bajada: 40 mm/s;
- consumo energético: 0,00277 kWh/día, 0,87 kWh/año considerando 3 regulaciones diarias;

PLANOS DE MELAMÍNICO: están realizados con 2 esquinas 90º y 2 esquinas de radio 60 mm o con 4 esquinas de radio 60 mm, son de aglomerado de 18 mm de espesor revestido con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas (densidad 650Kg/mc. E1, CARB PH 2/TSCA Título VI. Paneles con baja emisión de formaldehído, menos del 50% de clase E1, según normas UNI EN. Clase de reacción al fuego Ds2, d0 – Dfl-S1) y están bordeados en su perímetro con canto de ABS esp. 2 mm redondeado con radio 2 mm. Ambos son fijos pero con un kit opcional pueden volverse correderos.

PASO DE LOS CABLES: es posible acoplar un soporte para CPU fabricado en tubo de 60x30 de espesor. 1,5 mm equipado con una base de chapa de 3 mm de espesor. Los cables se elevan hasta el suelo mediante un elevador de cables de tela equipado con una cremallera para la disposición de los cables y está equipado con un lastre de tierra de 4 mm de espesor. y se fija a la parte superior mediante escuadra o directamente a la bandeja portacables bajo encimera o a la bandeja portacables telescópica. A las vigas de conexión de las mesas se fija una bandeja portacables telescópica que actúa como recogedor de cables, dotada de elementos de cobertura antipolvo para proteger los cables contenidos, todo ello realizado con chapa plegada de espesor. 1,5 mm, el ascenso del cable hasta este último se logra mediante una vértebra de policarbonato transparente con una placa de chapa gruesa. 4 mm que actúa como lastre en el suelo. Todos los elementos de acero están pintados con polvos epoxi.

PANTALLAS-BENCH: están disponibles en melamina, lacados, tela y tejido fonoabsorbente. Están fabricados en tablero de aglomerado de 38 mm de espesor revestido con papel decorativo impregnado con resinas de melamina (densidad 620Kg/mc. clase E1 con baja emisión de formaldehído según normas ISO, reacción al fuego clase 2) y canteados perimetralmente con ABS macizo de espesor. Redondeados de 1 mm, se pueden lacar con pinturas de poliuretano, revestir de tela o de tela con una estera fonoabsorbente de 40 mm en su interior. En todo el perímetro están rematados con un cordón blanco o negro. Se fijan a las vigas de conexión del banco mediante gruesas abrazaderas de acero. 5 mm pintado con polvos epoxi.

VERTICAL FILES: están fabricadas en melamina con pies niveladores aplicados a los cuales se inserta la estructura eléctrica. En el cajón interior extraíble se aplican guías metálicas de doble extracción deslizantes sobre bolas, con bandeja portapapeles suministrada. En la parte delantera se fija una cerradura de cilindro tipo Yale con manilla de llave plegable y un mango de metal.

MÓDULOS DE SERVICIO DE APOYO: está fabricado en melamina con pies niveladores aplicados a los que se inserta la estructura eléctrica. Está formado por armarios modulares unidos entre sí mediante uniones. El módulo cajonera con cajones de chapa plegada tiene el espesor. de 8/10 pintados llevan guías aplicadas o de simple extracción deslizantes sobre ruedas autolubricantes anticorrosión con cierre suave aplicado. El cajón material se suministra con guías de fácil extracción que se deslizan sobre ruedas autolubricantes. Una adecuada perforación realizada a lo largo de los bordes laterales de los cajones permite montar, bajo pedido, accesorios como separadores de tarjetas horizontales. Los tableros de acabado y las puertas están canteados a lo largo de los lados perimetrales con un borde redondeado de ABS de mm de espesor. 1 radio mm. 2. Puertas con bisagras de apertura de 105° y manijas de abs.